ERAD~E-SS

Unit size	Sound pressure level at 1 m from the unit in semispheric free field (rif. 2 x 10^{-5} Pa)									Power
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	dB(A)	dB(A)
120	75.5	70.8	68.9	75.3	64.3	61.7	53.0	47.3	**73.5**	**91.5**
140	75.5	70.8	68.9	75.3	64.3	61.7	53.0	47.3	**73.5**	**91.5**
170	75.7	71.0	69.1	75.5	64.5	61.9	53.2	47.5	**73.7**	**92.3**
200	75.7	71.0	69.1	75.5	64.5	61.9	53.2	47.5	**73.7**	**92.3**
220	75.9	71.2	69.3	75.7	64.7	62.1	53.4	47.7	**73.9**	**93.0**
250	77.1	72.4	70.5	76.9	65.9	63.3	54.6	48.9	**75.1**	**94.2**
310	77.0	72.3	70.4	76.8	65.8	63.2	54.5	48.8	**75.0**	**94.2**
370	77.3	72.6	70.7	77.1	66.1	63.5	54.8	49.1	**75.3**	**94.5**
440	77.3	72.6	70.7	77.1	66.1	63.5	54.8	49.1	**75.3**	**94.5**
490	78.0	73.3	71.4	77.8	66.8	64.2	55.5	49.8	**76.0**	**95.2**

ERAD~E-SL

Unit size	Sound pressure level at 1 m from the unit in semispheric free field (rif. 2 x 10^{-5} Pa)									Power
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	dB(A)	dB(A)
120	73.0	68.3	66.4	72.8	61.8	59.2	50.5	44.8	**71.0**	**89.0**
140	73.0	68.3	66.4	72.8	61.8	59.2	50.5	44.8	**71.0**	**89.0**
160	73.2	68.5	66.6	73.0	62.0	59.4	50.7	45.0	**71.2**	**89.8**
190	73.2	68.5	66.6	73.0	62.0	59.4	50.7	45.0	**71.2**	**89.8**
210	73.4	68.7	66.8	73.2	62.2	59.6	50.9	45.2	**71.4**	**90.5**
240	74.6	69.9	68.0	74.4	63.4	60.8	52.1	46.4	**72.6**	**91.7**
300	74.5	69.8	67.9	74.3	63.3	60.7	52.0	46.3	**72.5**	**91.7**
350	74.8	70.1	68.2	74.6	63.6	61.0	52.3	46.6	**72.8**	**92.0**
410	74.8	70.1	68.2	74.6	63.6	61.0	52.3	46.6	**72.8**	**92.0**
460	75.5	70.8	68.9	75.3	64.3	61.7	53.0	47.3	**73.5**	**92.7**

NOTES

The values are according to ISO 3744 and are referred to: evaporator 12/7° C. air ambient 35° C. full load operation