

Size	Condenser inlet air temperature Ta	Twout																							
		5				7				9				11				13				15			
		CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw
100	25	102	32.0	4.9	25	107	33.0	5.1	27	113	34.1	5.4	30	119	35.2	5.7	33	125	36.3	6.0	36	132	37.5	6.3	40
	30	97.0	34.9	4.6	23	103	36.0	4.9	25	108	37.1	5.2	28	114	38.2	5.5	31	120	39.4	5.8	34	126	40.6	6.1	37
	35	92.1	38.1	4.4	21	97.6	39.2	4.7	23	103	40.3	4.9	26	109	41.5	5.2	28	115	42.7	5.5	31	120	43.9	5.8	34
	40	86.8	41.5	4.2	19	92.1	42.6	4.4	21	97.5	43.8	4.7	23	103	45.0	4.9	26	109	46.3	5.2	28	114	47.6	5.5	31
	45	81.0	45.1	3.9	16	85.8	45.9	4.1	18	87.7	44.5	4.2	19	89.7	43.4	4.3	20	91.5	42.2	4.4	21	93.0	41.0	4.5	21
120	25	121	39.5	5.8	25	128	40.7	6.1	27	135	42.0	6.4	30	141	43.4	6.8	33	149	44.8	7.1	36	156	46.3	7.5	40
	30	115	43.0	5.5	23	122	44.4	5.8	25	129	45.8	6.2	28	135	47.2	6.5	31	142	48.7	6.8	33	149	50.2	7.2	37
	35	109	46.9	5.2	21	116	48.3	5.5	23	122	49.8	5.9	25	129	51.3	6.2	28	135	52.8	6.5	31	142	54.4	6.8	34
	40	103	51.1	4.9	19	109	52.6	5.2	21	115	54.1	5.5	23	122	55.6	5.8	25	126	55.7	6.1	27	129	54.4	6.2	28
	45	91.9	52.4	4.4	15	94.0	50.7	4.5	16	96.4	49.4	4.6	17	98.3	48.0	4.7	17	101	47.1	4.8	18	102	45.5	4.9	18
130	25	139	43.8	6.6	24	147	45.0	7.0	26	155	46.3	7.4	29	163	47.7	7.8	32	171	49.1	8.2	35	180	50.6	8.6	38
	30	133	47.7	6.3	22	140	49.0	6.7	24	148	50.4	7.1	27	156	51.8	7.5	29	164	53.3	7.9	32	173	54.9	8.3	35
	35	126	51.9	6.0	20	134	53.4	6.4	22	141	54.9	6.8	25	149	56.4	7.2	27	157	57.9	7.5	30	165	59.6	7.9	33
	40	119	56.7	5.7	18	126	58.2	6.0	20	134	59.8	6.4	22	142	61.4	6.8	25	149	63.1	7.2	27	157	64.8	7.6	30
	45	111	62.0	5.3	16	118	63.6	5.7	18	126	65.3	6.0	20	132	65.9	6.3	22	134	63.7	6.4	22	137	62.1	6.6	23
160	25	163	49.7	7.8	25	172	51.2	8.2	27	181	52.8	8.7	30	190	54.4	9.1	33	200	56.0	9.6	36	210	57.8	10.1	39
	30	156	54.3	7.4	23	165	55.9	7.9	25	174	57.5	8.3	28	183	59.1	8.8	30	192	60.9	9.2	33	201	62.7	9.7	36
	35	148	59.2	7.1	21	157	60.8	7.5	23	165	62.6	7.9	25	174	64.3	8.4	28	183	66.1	8.8	31	193	68.0	9.3	33
	40	139	64.5	6.7	18	148	66.2	7.1	21	157	68.0	7.5	23	165	69.9	7.9	25	174	71.8	8.4	28	183	73.7	8.8	31
	45	130	70.2	6.2	16	139	72.0	6.6	18	143	71.2	6.9	20	147	69.5	7.0	20	150	67.8	7.2	21	153	65.9	7.3	22
180	25	185	55.7	8.8	23	195	57.3	9.3	25	205	59.0	9.8	28	216	60.7	10.4	31	227	62.4	10.9	33	238	64.3	11.4	37
	30	176	60.7	8.4	21	187	62.5	8.9	23	197	64.3	9.4	26	207	66.1	9.9	28	217	67.9	10.4	31	228	69.9	10.9	34
	35	167	66.4	8.0	19	177	68.3	8.4	21	187	70.3	8.9	24	196	72.2	9.4	26	206	74.2	9.9	28	216	76.3	10.4	31
	40	155	72.9	7.4	17	164	74.9	7.9	19	174	76.9	8.3	21	184	79.1	8.8	23	193	81.3	9.3	25	202	83.5	9.7	27
	45	141	80.2	6.7	14	150	82.3	7.2	16	159	84.5	7.6	18	168	86.8	8.0	19	175	87.6	8.4	21	178	84.7	8.5	22
48	132	85.0	6.3	12	137	84.0	6.5	13	140	81.1	6.7	14	144	79.0	6.9	15	147	76.8	7.0	15	151	75.3	7.2	16	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 Fluid: Water
Fluid: Wasser
Υγρό: Νερό
Líquido: agua
Liquide: Eau
Fluido: Acqua
Vloeistof: Water
Жидкость: Вода
Sıvı: Su

2 For working conditions where dpw values are in italic, please contact factory.
Für Arbeitsbedingungen mit kursiv gedruckten dpw-Werten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Για τις συνθήκες εργασίας όπου οι τιμές dpw είναι σε πλάγια γραφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εργοστάσιο.
Para las condiciones de funcionamiento en las que los valores dpw están en cursiva, póngase en contacto con la fábrica.
Pour les conditions de travail lorsque les valeurs dpw sont en italique, veuillez contacter l'usine.
Per le condizioni d'esercizio in cui i valori dpw sono riportati in corsivo, contattare il produttore.
Voor bedrijfsomstandigheden met schuingedrukte dpw-waarden, gelieve contact op te nemen met de fabriek.
Если условия работы соответствуют значениям dpw, указанным курсивом, обратитесь на завод-изготовитель.
Dpw değerlerinin italik yazıldığı çalışma koşulları için, lütfen fabrika ile temasa geçin.