

Size	Condenser inlet air temperature Ta	Twout																							
		5				7				9				11				13				15			
		CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw
100	25	104	32.3	5.0	26	110	33.2	5.3	29	116	34.1	5.6	32	122	35.1	5.9	35	129	36.1	6.2	38	135	37.1	6.5	42
	30	99.7	35.0	4.8	24	106	36.0	5.1	27	111	36.9	5.3	29	118	38.0	5.6	32	124	39.0	5.9	36	130	40.1	6.3	39
	35	94.9	38.1	4.5	22	101.0	39.1	4.8	24	106	40.1	5.1	27	112	41.1	5.4	30	118	42.2	5.7	33	125	43.3	6.0	36
	40	89.8	41.4	4.3	20	95.4	42.4	4.6	22	101.0	43.4	4.8	25	107	44.5	5.1	27	113	45.6	5.4	30	119	46.7	5.7	33
	45	84.3	44.9	4.0	18	89.7	45.9	4.3	20	95.3	47.0	4.6	22	101.0	48.1	4.8	25	107.0	49.3	5.1	27	109.0	48.3	5.2	28
120	25	125	39.1	6.0	26	132	40.2	6.3	29	139	41.4	6.7	32	147	42.6	7.0	35	154	43.8	7.4	39	162	45.1	7.8	42
	30	120	42.6	5.7	24	127	43.7	6.1	27	134	44.9	6.4	30	141	46.2	6.8	33	148	47.5	7.1	36	155	48.8	7.5	39
	35	114	46.3	5.4	22	121	47.5	5.8	25	127	48.7	6.1	27	134	50.0	6.4	30	141	51.4	6.8	33	149	52.8	7.1	36
	40	107	50.3	5.1	20	114	51.6	5.5	22	121	52.9	5.8	25	128	54.2	6.1	27	135	55.6	6.5	30	142	57.1	6.8	33
	45	101.0	54.6	4.8	18	107.0	55.9	5.1	20	114.0	57.3	5.4	22	118.0	57.2	5.7	24	121	55.9	5.8	25	123	54.6	5.9	26
140	25	142	44.8	6.8	25	150	45.9	7.2	27	158	47.1	7.6	30	167	48.3	8.0	33	176	49.6	8.4	36	184	51.0	8.9	40
	30	136	48.5	6.5	23	144	49.8	6.9	25	152	51.0	7.3	28	161	52.3	7.7	31	169	53.6	8.1	34	178	55.0	8.5	37
	35	130	52.6	6.2	21	138	53.9	6.6	23	146	55.2	7.0	26	154	56.6	7.4	28	162	58.0	7.8	31	170	59.4	8.2	34
	40	123	57.2	5.9	19	130	58.5	6.2	21	138	59.9	6.6	24	146	61.4	7.0	26	154	62.8	7.4	29	163	64.3	7.8	32
	45	115	62.2	5.5	17	123	63.7	5.9	19	131	65.2	6.3	21	138	66.7	6.6	24	146	68.3	7.0	26	154	69.9	7.4	29
160	25	168	50.2	8.0	26	177	51.6	8.5	28	187	52.9	9.0	31	197	54.4	9.4	34	207	55.9	9.9	38	217	57.4	10.4	41
	30	161	54.6	7.7	24	170	56.0	8.1	26	179	57.5	8.6	29	189	58.9	9.1	32	199	60.5	9.5	35	209	62.1	10.0	38
	35	153	59.4	7.3	22	163	60.9	7.8	24	172	62.4	8.2	27	181	63.9	8.7	30	191	65.5	9.1	32	200	67.1	9.6	36
	40	145	64.5	6.9	20	154	66.1	7.4	22	163	67.7	7.8	25	172	69.3	8.3	27	182	70.9	8.7	30	191	72.6	9.2	33
	45	136	70.1	6.5	18	145	71.7	6.9	20	154	73.3	7.4	22	163	75.1	7.8	25	172	76.8	8.3	27	182	78.6	8.7	30
180	25	189	57.2	9.0	24	200	58.6	9.5	26	210	60.1	10.1	29	221	61.6	10.6	32	233	63.2	11.2	35	244	64.9	11.7	38
	30	181	62.0	8.6	22	192	63.6	9.2	25	202	65.1	9.7	27	213	66.7	10.2	30	224	68.4	10.7	33	235	70.1	11.3	36
	35	172	67.4	8.2	20	183	69.0	8.7	22	193	70.7	9.2	25	203	72.4	9.7	27	214	74.2	10.3	30	224	76.1	10.8	33
	40	161	73.5	7.7	18	171	75.3	8.2	20	182	77.1	8.7	22	192	79.0	9.2	25	202	80.9	9.7	27	212	82.8	10.2	30
	45	148	80.5	7.1	15	158	82.4	7.6	17	168	84.3	8.0	19	177	86.3	8.5	21	187	88.5	9.0	24	197	90.6	9.4	26
48	140	85.1	6.7	14	149	87.0	7.1	16	158	89.1	7.6	17	167	91.2	8.0	19	174	91.0	8.3	21	178	88.9	8.5	22	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR

1 Fluid: Water
Fluid: Wasser
Υγρό: Νερό
Líquido: agua
Liquide: Eau
Fluido: Acqua
Vloeistof: Water
Жидкость: Вода
Sivi: Su

2 For working conditions where dpw values are in italic, please contact factory.
Für Arbeitsbedingungen mit kursiv gedruckten dpw-Werten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Για τις συνθήκες εργασίας όπου οι τιμές dpw είναι σε πλάγια γραφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εργοστάσιο.
Para las condiciones de funcionamiento en las que los valores dpw están en cursiva, róngase en contacto con la fábrica.
Pour les conditions de travail lorsque les valeurs dpw sont en italique, veuillez contacter l'usine.
Per le condizioni d'esercizio in cui i valori dpw sono riportati in corsivo, contattate il produttore.
Voor bedrijfsomstandigheden met schuingedrukte dpw-waarden, gelieve contact op te nemen met de fabriek.
Если условия работы соответствуют значениям dpw, указанным курсивом, обратитесь на завод-изготовитель.
Dpw değerlerinin italik yazıldığı çalışma koşulları için, lütfen fabrika ile temasa geçin.