

Size	Condenser inlet air temperature Ta	Twout																							
		5				7				9				11				13				15			
		CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw
210	25	210	58.1	10.0	21	222	59.7	10.6	23	233	61.3	11.2	25	245	63.0	11.7	27	256	64.8	12.3	30	269	66.7	12.9	32
	30	205	64.2	9.8	20	216	65.9	10.4	22	228	67.7	10.9	24	239	69.5	11.5	26	250	71.4	12.0	28	262	73.4	12.6	31
	35	198	71.0	9.4	18	208	72.8	10.0	20	220	74.8	10.5	22	230	76.8	11.0	24	241	78.8	11.6	27	252	80.9	12.1	29
	40	187	78.6	8.9	17	197	80.7	9.4	18	208	82.7	9.9	20	218	84.9	10.5	22	229	87.1	11.0	24	239	89.4	11.5	26
	45	173	87.3	8.2	14	182	89.5	8.7	16	192	91.7	9.2	18	197	90.4	9.5	19	202	88.7	9.7	19	205	86.0	9.8	20
	48	156	87.6	7.5	12	160	85.2	7.7	13	164	82.6	7.8	13	167	80.7	8.0	14	171	78.8	8.2	14	173	76.8	8.3	15
250	25	257	70.2	12.3	48	272	72.4	13.0	53	287	74.6	13.8	59	303	77.0	14.6	65	319	79.5	15.4	71	335	82.2	16.2	78
	30	246	76.2	11.8	44	261	78.4	12.5	49	276	80.7	13.2	55	291	83.1	14.0	60	306	85.6	14.7	66	322	88.2	15.5	73
	35	233	83.2	11.2	40	248	85.4	11.9	45	263	87.7	12.6	50	277	90.1	13.3	55	292	92.6	14.0	61	307	95.2	14.8	67
	40	219	91.4	10.5	36	233	93.5	11.2	40	247	95.8	11.9	45	262	98.1	12.6	50	276	101.0	13.3	55	290	103.0	14.0	60
	45	203	101.0	9.7	31	216	103.0	10.3	35	229	105.0	11.0	39	243	107.0	11.7	44	257	110.0	12.3	48	269	112.0	12.9	53
	48	191	107.0	9.1	28	204	109.0	9.8	32	212	108.0	10.1	34	217	105.0	10.4	36	223	103.0	10.7	37	229	101.0	11.0	39
300	25	309	92.6	14.8	49	326	95.8	15.6	54	344	99.1	16.5	59	362	103.0	17.4	65	380	106.0	18.3	71	399	110.0	19.2	78
	30	295	99.8	14.1	45	312	103.0	14.9	49	328	107.0	15.8	54	346	110.0	16.6	60	363	114.0	17.5	65	381	118.0	18.3	71
	35	278	107.0	13.3	40	295	111.0	14.1	45	311	115.0	14.9	49	327	119.0	15.7	54	344	123.0	16.5	59	361	127.0	17.4	65
	40	260	116.0	12.4	35	275	120.0	13.2	39	291	124.0	14.0	44	307	128.0	14.7	48	322	132.0	15.5	53	338	137.0	16.3	58
	45	238	125.0	11.4	30	250	127.0	11.9	33	255	125.0	12.2	34	261	124.0	12.5	36	267	122.0	12.8	37	271	119.0	13.0	39
	48	203	116.0	9.7	23	210	115.0	10.0	24	216	114.0	10.4	26	220	111.0	10.6	26	226	108.0	10.8	28	230	106.0	11.1	29
350	25	362	112.0	17.3	49	382	116.0	18.3	54	402	120.0	19.3	59	423	125.0	20.3	65	444	129.0	21.3	71	465	134.0	22.4	77
	30	345	121.0	16.5	45	364	125.0	17.4	49	383	130.0	18.4	54	403	134.0	19.4	59	423	139.0	20.3	65	443	144.0	21.3	71
	35	325	130.0	15.5	40	344	135.0	16.5	44	362	140.0	17.4	49	381	145.0	18.3	54	399	150.0	19.2	59	419	155.0	20.1	64
	40	302	140.0	14.4	35	319	145.0	15.3	39	337	151.0	16.2	43	355	156.0	17.0	47	369	159.0	17.7	51	375	156.0	18.0	52
	45	267	146.0	12.8	28	275	145.0	13.1	30	280	142.0	13.4	31	286	139.0	13.7	32	293	137.0	14.1	34	298	132.0	14.3	35
	48	221	130.0	10.6	20	230	129.0	11.0	22	237	127.0	11.3	23	243	124.0	11.6	24	248	121.0	11.9	25	255	119.0	12.2	26
400	25	408	124.0	19.5	44	429	128.0	20.5	48	450	133.0	21.6	53	472	137.0	22.7	57	494	142.0	23.7	62	516	148.0	24.8	68
	30	395	135.0	18.9	41	415	139.0	19.9	45	435	144.0	20.9	50	456	149.0	21.9	54	476	155.0	22.9	59	497	160.0	23.9	63
	35	377	146.0	18.0	38	397	152.0	19.0	42	416	157.0	19.9	46	435	162.0	20.9	50	455	168.0	21.8	54	472	173.0	22.7	58
	40	354	159.0	16.9	34	366	161.0	17.5	36	372	159.0	17.8	37	378	157.0	18.1	38	385	155.0	18.5	40	392	152.0	18.8	41
	45	281	141.0	13.4	22	289	140.0	13.8	24	295	137.0	14.1	25	299	133.0	14.3	25	306	131.0	14.7	26	311	129.0	15.0	27
	48	234	125.0	11.2	16	243	125.0	11.6	17	248	122.0	11.9	18	253	119.0	12.1	19	257	116.0	12.3	19	264	114.0	12.7	20

**NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR**

1 Fluid: Water

Fluid: Wasser

Υγρό: Νερό

Líquido: agua

Liquide: Eau

Fluido: Acqua

Vloeistof: Water

Жидкость: Вода

Sivi: Su

2 For working conditions where dpw values are in italic, please contact factory.

Für Arbeitsbedingungen mit kursiv gedruckten dpw-Werten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Για τις συνθήκες εργασίας όπου οι τιμές dpw είναι σε πλάγια γραφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εργοστάσιο.

Para las condiciones de funcionamiento en las que los valores dpw están en cursiva, róngase en contacto con la fábrica.

Pour les conditions de travail lorsque les valeurs dpw sont en italique, veuillez contacter l'usine.

Per le condizioni d'esercizio in cui i valori dpw sono riportati in corsivo, contattare il produttore.

Voor bedrijfsomstandigheden met schuingedrukte dpw-waarden, gelieve contact op te nemen met de fabriek.

Если условия работы соответствуют значениям dpw, указанным курсивом, обратитесь на завод-изготовитель.

Dpw değeri için italik yazıldığı çalışma koşulları için, lütfen fabrika ile temasa geçin.