

Size	Condenser inlet air temperature Ta	Twout																							
		5				7				9				11				13				15			
		CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw	CC	PI	qw	dpw
kW	kW	l/s	kPa	kW	kW	l/s	kPa	kW	kW	l/s	kPa	kW	kW	l/s	kPa	kW	kW	l/s	kPa	kW	kW	l/s	kPa		
210	25	212	58.7	10.1	21	223	60.0	10.7	23	235	61.4	11.2	25	247	62.9	11.8	28	259	64.4	12.4	30	271	66.0	13.0	33
	30	208	64.5	9.9	20	220	65.9	10.5	22	231	67.4	11.1	25	243	69.0	11.6	27	255	70.6	12.2	29	267	72.3	12.8	32
	35	202	70.8	9.7	19	213	72.4	10.2	21	225	74.0	10.8	23	236	75.7	11.3	26	248	77.4	11.9	28	259	79.2	12.5	30
	40	193	77.9	9.2	18	204	79.6	9.8	20	215	81.4	10.3	22	226	83.2	10.9	24	238	85.1	11.4	26	249	87.0	11.9	28
	45	181	86.1	8.7	16	192	87.9	9.2	18	202	89.8	9.7	19	213	91.8	10.2	21	223	93.8	10.7	23	234	95.9	11.2	25
	48	172	91.5	8.2	14	182	93.4	8.7	16	192	95.4	9.2	18	200	95.8	9.6	19	204	93.2	9.8	20	207	90.5	9.9	20
260	25	262	73.5	12.6	50	278	75.5	13.3	55	294	77.7	14.1	61	310	79.9	14.9	67	327	82.2	15.7	74	344	84.7	16.6	81
	30	252	79.2	12.0	46	267	81.3	12.8	51	282	83.4	13.5	57	298	85.6	14.3	63	314	87.9	15.1	69	331	90.4	15.9	76
	35	240	85.8	11.5	42	255	87.8	12.2	47	270	89.9	12.9	52	285	92.1	13.7	58	301	94.5	14.5	64	317	96.9	15.2	70
	40	226	93.5	10.8	38	241	95.4	11.5	43	256	97.5	12.3	48	270	99.7	13.0	53	285	102.0	13.7	58	301	104.0	14.5	64
	45	211	102.0	10.1	33	225	104.0	10.8	38	239	106.0	11.4	42	253	108.0	12.2	47	268	111.0	12.9	52	283	113.0	13.6	57
	48	200	108.0	9.6	30	213	110.0	10.2	34	227	112.0	10.9	38	241	114.0	11.6	43	256	117.0	12.3	48	265	117.0	12.8	51
310	25	317	94.3	15.2	51	335	97.2	16.1	56	354	100.0	17.0	62	373	103.0	17.9	68	392	106.0	18.9	75	412	110.0	19.8	82
	30	304	101.0	14.5	47	321	104.0	15.4	52	339	108.0	16.3	57	357	111.0	17.2	63	376	114.0	18.1	69	395	118.0	19.0	76
	35	289	109.0	13.8	43	306	112.0	14.6	48	323	115.0	15.5	53	340	119.0	16.3	58	358	122.0	17.2	64	376	126.0	18.1	70
	40	271	117.0	13.0	38	288	120.0	13.8	43	304	124.0	14.6	47	321	128.0	15.4	52	338	132.0	16.2	57	355	135.0	17.1	63
	45	251	125.0	12.0	33	266	129.0	12.7	37	282	133.0	13.5	41	299	137.0	14.3	46	312	140.0	15.0	49	318	138.0	15.3	51
	48	237	131.0	11.3	30	247	133.0	11.8	32	253	131.0	12.1	34	259	129.0	12.4	35	264	127.0	12.7	37	271	125.0	13.0	38
360	25	373	113.0	17.9	52	394	116.0	18.9	57	416	120.0	20.0	63	438	124.0	21.0	69	460	128.0	22.1	76	483	132.0	23.3	83
	30	357	121.0	17.1	48	377	125.0	18.1	53	398	129.0	19.1	58	419	133.0	20.1	64	441	137.0	21.2	70	463	141.0	22.3	77
	35	339	130.0	16.2	43	359	134.0	17.2	48	378	138.0	18.1	53	399	143.0	19.1	58	419	147.0	20.1	64	440	152.0	21.2	70
	40	317	140.0	15.2	38	337	144.0	16.1	43	356	149.0	17.1	47	375	153.0	18.0	52	395	158.0	19.0	57	414	163.0	19.9	63
	45	293	150.0	14.0	33	311	155.0	14.9	37	329	160.0	15.8	41	342	162.0	16.4	44	348	159.0	16.7	46	355	157.0	17.1	47
	48	267	152.0	12.8	28	275	151.0	13.2	30	282	149.0	13.5	31	289	146.0	13.9	33	294	143.0	14.1	34	301	140.0	14.5	35
410	25	416	121.0	19.9	46	438	125.0	21.0	50	460	129.0	22.1	55	483	133.0	23.2	60	506	137.0	24.3	65	530	142.0	25.5	71
	30	405	131.0	19.4	43	426	136.0	20.4	48	448	140.0	21.5	52	470	144.0	22.6	57	492	149.0	23.7	62	515	153.0	24.8	68
	35	391	142.0	18.7	41	411	147.0	19.7	45	432	151.0	20.7	49	453	156.0	21.8	53	475	161.0	22.8	58	496	166.0	23.9	63
	40	372	155.0	17.8	37	392	159.0	18.8	41	412	164.0	19.7	45	432	169.0	20.7	49	452	174.0	21.7	53	464	176.0	22.3	56
	45	338	164.0	16.2	31	345	162.0	16.5	33	353	160.0	16.9	34	358	157.0	17.2	35	365	154.0	17.5	36	370	151.0	17.8	37
	48	281	146.0	13.4	22	292	147.0	14.0	24	298	144.0	14.3	25	303	140.0	14.5	26	309	138.0	14.8	27	316	135.0	15.2	28

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 Fluid: Water
 Fluid: Wasser
 Υγρό: Νερό
 Líquido: agua
 Liquide: Eau
 Fluido: Acqua
 Vloeistof: Water
 Жидкость: Вода
 Sivi: Su

2 For working conditions where dpw values are in italic, please contact factory.
 Für Arbeitsbedingungen mit kursiv gedruckten dpw-Werten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
 Για τις συνθήκες εργασίας όπου οι τιμές dpw είναι σε πλάγια γραφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εργοστάσιο.
 Para las condiciones de funcionamiento en las que los valores dpw están en cursiva, póngase en contacto con la fábrica.
 Pour les conditions de travail lorsque les valeurs dpw sont en italique, veuillez contacter l'usine.
 Per le condizioni d'esercizio in cui i valori dpw sono riportati in corsivo, contattate il produttore.
 Voor bedrijfsomstandigheden met schuingedrukte dpw-waarden, gelieve contact op te nemen met de fabriek.
 Если условия работы соответствуют значениям dpw, указанным курсивом, обратитесь на завод-изготовитель.
 Dpw değerlerinin italik yazıldığı çalışma koşulları için, lütfen fabrika ile temasa geçin.