

EWAA-DV3P

EWYA-DV3P

EWAA-DV3P-H

EWYA-DV3P-H

Capacidad de refrigeración máxima													
	T _{amb} [°C]	20		25		30		35		40		43	
	LWE [°C]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]
EWY(A)A004D*	7	6,26	1,06	5,71	1,12	5,17	1,18	4,62	1,24	3,49	1,14	2,82	1,07
	10	6,53	0,95	6,02	1,03	5,51	1,12	5,00	1,20	3,82	1,09	3,11	1,02
	13	6,79	0,85	6,32	0,95	5,85	1,05	5,38	1,15	4,14	1,04	3,39	1,00
	15	7,05	0,80	6,57	0,91	6,10	1,01	5,62	1,12	4,43	1,03	3,72	1,00
	18	7,43	0,74	6,95	0,84	6,46	0,95	5,98	1,06	4,88	1,02	4,23	1,00
	22	7,94	0,65	7,45	0,76	6,95	0,87	6,46	0,99	5,48	1,01	4,89	1,00
EWY(A)A006D*													
	7	7,80	1,50	7,06	1,54	6,31	1,57	5,57	1,60	3,96	1,31	2,99	1,16
	10	8,40	1,46	7,61	1,50	6,82	1,54	6,03	1,57	4,51	1,31	3,60	1,16
	13	9,01	1,43	8,17	1,46	7,33	1,50	6,49	1,54	5,06	1,31	4,21	1,16
	15	9,36	1,37	8,53	1,42	7,70	1,48	6,87	1,54	5,40	1,31	4,51	1,16
	18	9,88	1,28	9,07	1,36	8,26	1,45	7,45	1,54	5,90	1,31	4,97	1,16
22	10,58	1,16	9,79	1,29	9,00	1,41	8,21	1,54	6,57	1,31	5,58	1,16	
EWY(A)A008D*													
	7	8,78	1,76	7,97	1,81	7,16	1,86	6,83	2,35	4,24	1,40	2,97	1,09
	10	9,58	1,79	8,71	1,84	7,85	1,89	7,44	2,32	4,78	1,40	3,45	1,08
	13	10,37	1,82	9,45	1,86	8,54	1,91	8,06	2,29	5,31	1,41	3,92	1,08
	15	10,94	1,78	9,96	1,83	8,98	1,88	8,47	2,27	5,62	1,39	4,19	1,07
	18	11,79	1,74	10,72	1,78	9,64	1,83	9,09	2,23	6,07	1,37	4,58	1,07
22	12,94	1,67	11,73	1,71	10,52	1,76	9,91	2,19	6,68	1,34	5,10	1,06	

Símbolos

CC	Capacidad de refrigeración a la máxima frecuencia de funcionamiento, medida de acuerdo con EN 14511.
HC	Capacidad de calefacción a máxima frecuencia de funcionamiento, medida de acuerdo con EN 14511
PI	El consumo es el consumo total de la unidad interior y exterior, incluida la bomba de circulación; de acuerdo con EN 14511.
LWE	Temperatura del agua de impulsión del evaporador [°C]
LWC	Temperatura del agua de impulsión del condensador [°C]
Tamb	Temperatura ambiente; HR (calefacción) = 85%

Condiciones

Capacidad de refrigeración

Capacidad de acuerdo con la norma EN 14511 y válida para el rango de agua fría $\Delta T = 3^{\circ}\text{C}$ a 8°C .

Los valores de capacidad no pueden extrapolarse por debajo de una temperatura del agua de impulsión de 7°C .

Capacidad de calefacción

Capacidad de acuerdo con la norma EN 14511 y válida para el rango de agua caliente $\Delta T = 3^{\circ}\text{C}$ a 8°C .

Consumo

El consumo es el consumo total de la unidad interior y exterior, incluida la bomba de circulación; de acuerdo con EN 14511.

Notas

La capacidad y el consumo son válidos para los modelos V3 a 230 V.

La capacidad y el consumo corresponden al funcionamiento máximo.

3D140613A