

EWAA-DV3P
EWYA-DV3P
EWAA-DV3P-H
EWYA-DV3P-H

Disponibilidad de kit para E(WA/WY)*D*

Referencia	Descripción	Notas	E(WA/WY)A0(04/06/08)D2V3P		E(WA/WY)A0(04/06/08)D2V3P-H	
			Sin resistencia de reserva			
			Solo refrigeración	Reversible	Solo refrigeración	Reversible
			EWAA0(04/06/08) D2V3P	EWYA0(04/06/08) D2V3P	EWAA0(04/06/08) D2V3P-H	EWYA0(04/06/08) D2V3P-H
EKRPIHBAA	PCB E/S digital	(1)	o	o	o	o
EKRPIAHTA	PCB de demanda		o	o	o	o
BRC1IHDA*	Interfaz de usuario remota		o	o	o	o
BRP069A61	LAN adapter with solar connectivity		o	o	o	o
BRP069A62	LAN adapter		o	o	o	o
BRP069A78	Cartucho WLAN	(2)	o	o	o	o
EKRELSG	Relé para red inteligente		o	o	o	o
KRCS01-1	Sensor remoto interior	(3)	o	o	o	o
EKRSCA1	Sensor remoto para exterior	(3)	o	o	o	o
EKPCCAB4	Kit de cable de ordenador		o	o	o	o
EKCC8-W	Interfaz de usuario centralizada universal		o	o	o	o
EKHY3PART	Kit de conexión con depósito de otro fabricante para toma del termistor	(4) (6)	-	-	-	-
EKHY3PART2	Kit de conexión con depósito de otro fabricante para contacto del termostato	(5) (6)	-	-	-	-
EKLBUHC6W	Kit de resistencia de reserva	(7)	-	o	-	o
EKMBHBP1	Kit de válvula	(7)	-	o	-	o
EKFLSW2	Interruptor de caudal	(8)	o	o	o	o
AFVALVE1	Válvula de protección anticongelación		o	o	o	o
EKHWS150D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria LT 150 1~230V		-	-	-	-
EKHWS180D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria LT 180 1~230V		-	-	-	-
EKHWS200D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria LT 200 1~230V		-	-	-	-
EKHWS250D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria LT 250 1~230V		-	-	-	-
EKHWS300D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria LT 300 1~230V		-	-	-	-
EKHWSU150D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria LT 150 1~230V	(solo para Reino Unido) (9)	-	-	-	-
EKHWSU180D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria LT 180 1~230V	(solo para Reino Unido) (9)	-	-	-	-
EKHWSU200D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria LT 200 1~230V	(solo para Reino Unido) (9)	-	-	-	-
EKHWSU250D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria LT 250 1~230V	(solo para Reino Unido) (9)	-	-	-	-
EKHWSU300D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria LT 300 1~230V	(solo para Reino Unido) (9)	-	-	-	-
EKHWP300B	Depósito de agua caliente sanitaria HT 300	(10) (11) (12)	-	-	-	-
EKHWP500B	Depósito de agua caliente sanitaria HT 500	(10) (11) (12)	-	-	-	-
EKHWP300PB	Depósito de agua caliente sanitaria HT 300	(10) (11) (12)	-	-	-	-
EKHWP500PB	Depósito de agua caliente sanitaria HT 500	(10) (11) (12)	-	-	-	-
EKMIKPOAF	Mixing kit - PCB only		o	o	o	o
EKMIKPHAF	Mixing kit - PCB with hydraulics		o	o	o	o
EKMIKHMAF	Hydraulics - mixed pump ground	(13)	o	o	o	o
EKMIKHUAF	Hydraulics - unmixed pump ground	(13)	o	o	o	o
EKMIKBVAF	Vaso de equilibrado		o	o	o	o
EKMIKDIAF	Distribuidor para vaso de equilibrado	(14)	o	o	o	o
EKRTWA	Termostato ambiente con cable		o	o	o	o
EKTR1, EKTRB	Termostato ambiente inalámbrico		o	o	o	o
EKRTETSB	Kit opcional de sensor de temperatura exterior	(15)	o	o	o	o
EKTESE1	Temperature sensor DHW	(16)	-	-	-	-
EKTESE2	Temperature sensor DHW	(17)	-	-	-	-
EKWUFHTA1V3	Kit de delimitación de múltiples zonas		-	-	-	-

Notas


- (1) Los relés adicionales para permitir el control bivalente en combinación con un termostato ambiente externo son de suministro independiente.
- (2) Esta opción no puede instalarse en determinados países. Consulte el resumen de conformidad por países de la opción.
- (3) Solo se puede conectar 1 sensor remoto: sensor interno O externo.
- (7) Necesidad de instalar un kit de derivación EKMBHBP1 para evitar la transpiración en la RSA, si la RSA se ha instalado junto con un modelo reversible.
- (8) EKFLSW2 es obligatorio para los modelos monobloque y minienfriador si se utiliza glicol.
- (9) Posible solo en combinación con EKEXPVES
- (10) Domestic hot water tank with solar connection. Dedicated connection kit available. Other options EKRS4A* Solar pump station
- Para la combinación con EKHWP*, consulte la tabla de combinaciones de EKHWP*.
- (11) The installation of -EKBH3S* is mandatory. As backup or for tank preheating. For details, see the installer reference guide.
- (12) La instalación de EKPRHLT* es obligatoria.
- (13) Posible solo en combinación con EKMIKPOAF
- (14) Posible solo en combinación conEKMIKBVAF y EKMIKPHAF o EKMIKHUAF
- (15) Solo se puede utilizar en combinación con el termostato ambiente inalámbrico.
- (16) Only in combination with -EKHWS*.
- (17) Only in combination with -EKHWP*.

Observación


Las combinaciones que no se mencionen en esta tabla no se permiten.

Notas

- (4) EKHY3PART puede utilizarse si dispone de un depósito en el que pueda insertar un termistor.



- (5) EKHY3PART2 puede utilizarse si dispone de un depósito en el que no pueda insertar un termistor.



- (6) Condiciones de un depósito de otro fabricante

Tercero con las mismas especificaciones que EKHWS*
Superficie del serpentín >1.05 m² y <3.7 m²
Termistor del depósito y resistencia de refuerzo por encima de serpentín de la bomba de calor.