

Capacidad de calefacción máxima - valor integrado													
	LWC [°C]	30°C		35°C		40°C		45°C		50°C		55°C	
		T _{amb} [°C]	HC [kW]	PI [kW]	HC [kW]	PI [kW]	HC [kW]	PI [kW]	HC [kW]	PI [kW]	HC [kW]	PI [kW]	HC [kW]
EWYA008D*	-20	5,70	2,86	5,31	2,89	4,96	2,91	4,64	2,94	4,36	2,96		
	-15	6,07	2,58	6,01	2,83	5,27	2,71	4,90	2,74	4,48	2,77	4,26	2,77
	-7	6,68	2,13	6,62	2,45	6,63	2,77	5,95	2,74	5,22	2,79	4,61	2,84
	-2	6,66	1,98	6,46	2,15	6,48	2,42	6,50	2,69	5,80	2,80	5,16	2,83
	2	6,66	1,87	6,33	1,91	6,36	2,14	6,39	2,37	6,25	2,63	5,40	2,63
	7	8,32	1,59	8,10	1,79	7,88	2,00	7,66	2,20	7,55	2,59	7,44	2,59
	12	8,23	1,29	7,96	1,48	7,70	1,66	7,44	1,85	7,28	2,10	7,13	2,34
	15	7,97	1,12	7,62	1,29	7,27	1,47	6,93	1,64	6,73	1,86	6,53	2,09
20	7,53	0,84	7,05	0,99	6,57	1,14	6,08	1,29	5,81	1,48	5,53	1,67	
EWYA006D*	-20	4,62	2,39	4,57	2,54	4,52	2,69	4,47	2,84	4,45	3,09		
	-15	5,04	2,16	5,02	2,35	4,99	2,55	4,97	2,75	4,62	2,97	3,91	3,30
	-7	5,72	1,78	5,74	2,06	5,75	2,34	5,76	2,62	4,88	2,78	4,00	2,94
	-2	5,76	1,60	5,65	1,76	5,62	1,98	5,58	2,20	5,09	2,38	4,59	2,55
	2	5,79	1,46	5,58	1,53	5,51	1,70	5,44	1,86	5,25	2,06	5,07	2,25
	7	6,72	1,19	6,57	1,35	6,43	1,50	6,28	1,66	6,12	1,86	5,96	2,07
	12	6,57	0,89	6,36	1,05	6,15	1,22	5,93	1,39	5,74	1,59	5,55	1,79
	15	6,43	0,79	6,13	0,94	5,84	1,08	5,55	1,22	5,24	1,40	4,93	1,58
20	6,19	0,64	5,76	0,74	5,33	0,84	4,91	0,94	4,41	1,09	3,90	1,25	
EWYA004D*	-20	4,21	2,34	4,12	2,36	4,04	2,37	3,96	2,39	3,84	2,71		
	-15	4,57	2,04	4,53	2,15	4,49	2,26	4,45	2,37	4,11	2,68	3,78	3,10
	-7	5,16	1,56	5,18	1,82	5,20	2,08	5,22	2,35	4,53	2,62	3,85	2,90
	-2	5,18	1,35	5,12	1,51	5,05	1,70	4,98	1,89	4,57	2,24	4,15	2,48
	2	5,20	1,19	5,07	1,27	4,93	1,40	4,79	1,53	4,59	1,72	4,39	1,91
	7	5,87	0,99	5,66	1,16	5,52	1,31	5,37	1,46	5,22	1,63	5,06	1,80
	12	5,58	0,77	5,36	0,89	5,09	1,02	4,82	1,14	4,61	1,31	4,41	1,48
	15	5,33	0,65	5,05	0,77	4,77	0,88	4,49	1,00	4,08	1,13	3,68	1,26
20	4,85	0,45	4,54	0,56	4,24	0,66	3,93	0,77	3,20	0,83	2,47	0,89	

Símbolos

- CC Capacidad de refrigeración a la máxima frecuencia de funcionamiento, medida de acuerdo con EN 14511.
 HC Capacidad de calefacción a máxima frecuencia de funcionamiento, medida de acuerdo con EN 14511
 PI El consumo es el consumo total de la unidad interior y exterior, incluida la bomba de circulación; de acuerdo con EN 14511.
 LWE Temperatura del agua de impulsión del evaporador [°C]
 LWC Temperatura del agua de impulsión del condensador [°C]
 Tamb Temperatura ambiente; HR (calefacción) = 85%

Condiciones

Capacidad de refrigeración

Capacidad de acuerdo con la norma EN 14511 y válida para el rango de agua fría $\Delta T = 3^{\circ}\text{C}$.
 Los valores de capacidad no pueden extrapolarse por debajo de una temperatura del agua de impulsión de 7°C .

Capacidad de calefacción

Capacidad de acuerdo con la norma EN 14511 y válida para el rango de agua caliente $\Delta T = 3^{\circ}\text{C}$.

Consumo

El consumo es el consumo total de la unidad interior y exterior, incluida la bomba de circulación; de acuerdo con EN 14511.

Notas

La capacidad y el consumo son válidos para los modelos V3 a 230 V.
 La capacidad y el consumo corresponden al funcionamiento máximo.