

FWE-FF

FWE-FT

			Disponibilidad		2 tubos				4 tubos			
Descripción	Nombre de opción	Fuente	Kit op- cional	Fábrica montado	04-05-06	08-10-12	14-16	20-24	04-05-06	08-10-12	14-16	20-24
Filtro G2	EKAF02G5A	DTAS	Sí	No	1		2	1	1		2	1
	EKAF03G5A	DTAS	Sí	No		1		1		1		1
Válvula de ENCENDIDO-APAGADO de 2 vías (230 V CA)	EK02WV2V3W5A	DTAS	Sí	Sí	1	1			2	2		
	EK04WV2V3C5A	DTAS	Sí	Sí			1				2	
	EK06WV2V3C5A	DTAS	Sí	Sí				1				2
Válvula de ENCENDIDO-APAGADO de 3 vías (230 V CA)	EK02WV3V3W5A	DTAS	Sí	Sí	1	1			2	2		
	EK04WV3V3C5A	DTAS	Sí	Sí			1				2	
	EK06WV3V3C5A	DTAS	Sí	Sí				1				2
Válvula proporcional (24 V CA) Válvula de 3 vías y 4 puertos	EK02P3V24W5A	DTAS	Sí	No	1	1			2	2		
	EK04P3V24C5A	DTAS	Sí	No			1				2	
	EK06P3V24C5A	DTAS	Sí	No				1				2
Mando a distancia	FWEC1A	DENV	Sí	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FWEC2A	DENV	Sí	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FWEC3A	DENV	Sí	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mando a distancia (para 2 tubos)	FWEC2T	DENV	Sí	No	✓	✓	✓	✓				
Mando a distancia (para 4 tubos)	FWEC4T	DENV	Sí	No					✓	✓	✓	✓
Mando a distancia (panel de control)	FWECSAP	DENV	Sí	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mando a distancia (panel)	FWECSAC	DENV	Sí	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mando a distancia (panel)	FWTOUCHW FWTOUCHB FWTOUCHG	DENV	Sí	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit de cable de válvula	EKER015A	DENV	Sí	No		✓	✓	✓		✓	✓	✓

NOTAS

1. 1 y 2 significa el número de opciones necesarias para la unidad.
Ejemplo; La opción de filtro G2 para la unidad FWE24F* es necesaria para EKAF02G5A y EKAF03G5A.