ERAD~E-SS

Tamaño de unidad	Nivel de presión sonora a 1 m de la unidad en campo abierto semiesférico (ref. 2 x 10^{-5} Pa)									Alimentación
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	db(A)	db(A)
120	75,5	70,8	68,9	75,3	64,3	61,7	53,0	47,3	**73,5**	**91,5**
140	75,5	70,8	68,9	75,3	64,3	61,7	53,0	47,3	**73,5**	**91,5**
170	75,7	71,0	69,1	75,5	64,5	61,9	53,2	47,5	**73,7**	**92,3**
200	75,7	71,0	69,1	75,5	64,5	61,9	53,2	47,5	**73,7**	**92,3**
220	75,9	71,2	69,3	75,7	64,7	62,1	53,4	47,7	**73,9**	**93,0**
250	77,1	72,4	70,5	76,9	65,9	63,3	54,6	48,9	**75,1**	**94,2**
310	77,0	72,3	70,4	76,8	65,8	63,2	54,5	48,8	**75,0**	**94,2**
370	77,3	72,6	70,7	77,1	66,1	63,5	54,8	49,1	**75,3**	**94,5**
440	77,3	72,6	70,7	77,1	66,1	63,5	54,8	49,1	**75,3**	**94,5**
490	78,0	73,3	71,4	77,8	66,8	64,2	55,5	49,8	**76,0**	**95,2**

ERAD~E-SL

Tamaño de unidad	Nivel de presión sonora a 1 m de la unidad en campo abierto semiesférico (ref. 2 x 10^{-5} Pa)									Alimentación
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	db(A)	db(A)
120	73,0	68,3	66,4	72,8	61,8	59,2	50,5	44,8	**71,0**	**89,0**
140	73,0	68,3	66,4	72,8	61,8	59,2	50,5	44,8	**71,0**	**89,0**
160	73,2	68,5	66,6	73,0	62,0	59,4	50,7	45,0	**71,2**	**89,8**
190	73,2	68,5	66,6	73,0	62,0	59,4	50,7	45,0	**71,2**	**89,8**
210	73,4	68,7	66,8	73,2	62,2	59,6	50,9	45,2	**71,4**	**90,5**
240	74,6	69,9	68,0	74,4	63,4	60,8	52,1	46,4	**72,6**	**91,7**
300	74,5	69,8	67,9	74,3	63,3	60,7	52,0	46,3	**72,5**	**91,7**
350	74,8	70,1	68,2	74,6	63,6	61,0	52,3	46,6	**72,8**	**92,0**
410	74,8	70,1	68,2	74,6	63,6	61,0	52,3	46,6	**72,8**	**92,0**
460	75,5	70,8	68,9	75,3	64,3	61,7	53,0	47,3	**73,5**	**92,7**

NOTAS

Los valores están de acuerdo con ISO 3744 y hacen referencia a: evaporador 12/7° C, aire ambiente 35° C, funcionamiento a plena carga