

Disponibilidad de opción Circuito sencillo		EW(A/Y)Q*CAW*				Disponibilidad	Nombre del modelo Posición de los caracteres			Código de opción numérico
Referencia	Descripción	016	021	025	032		11	12	13	
-	Unidad hidráulica estándar	0	0	0	0	Montado en fábrica	N			-
OPSP	Filtro Válvula de aislamiento Válvula de drenaje/válvula de llenado Válvula de purga de aire automática Interruptor de caudal Componentes hidráulicos adicionales Bomba Recipiente de expansión Válvula de seguridad Manómetro	0	0	0	0	Montado en fábrica	P			78
OPHP	OPHP = OPSP, pero la bomba tiene una presión estática superior.	0	0	0	0	Montado en fábrica	H			79
OP10	Cinta calefactora para prevención de congelación a temperaturas ambiente negativas	0	0	0	0	Montado en fábrica			H	57
OPZL	Funcionamiento a baja temperatura de agua de impulsión hasta -10 °C	0	0	0	0	Montado en fábrica		B		08b
EKRP1AHT*	PCB de demanda Entradas adicionales para:  ENCENDIDO/APAGADO remoto Refrigeración/calefacción remota ENCENDIDO/APAGADO de termostato remoto	0	0	0	0	Kit opcional				
EKRUAHT*	Control remoto	0	0	0	0	Kit opcional				
BHGP26A1	Indicador de presión digital	0	0	0	0	Kit opcional				
DTA104A62	Adaptador de control externo Control de demanda Control de modo silencioso	0	0	0	0	Kit opcional				

Los caracteres del nombre de modelo 11, 12, 13 representan opciones.