

REFRIGERACIÓN - Tabla de rendimiento máximo modelos P											
Tamb (°C)		20		25		30		35		40	
LWE	Tamaño	CC	PI	CC	PI	CC	PI	CC	PI	CC	PI
5	016	19,8	6,04	19,8	6,69	19,8	7,70	19,8	8,91	19,2	9,60
	021	24,7	7,82	24,7	8,56	24,7	9,42	24,7	10,3	24,7	12,1
	025	27,7	9,52	27,5	10,43	27,5	11,3	26,8	12,0	25,6	13,2
	032	36,9	13,4	36,9	15,4	36,4	17,2	35,2	18,8	29,7	17,0
	040	49,5	16,1	49,5	17,3	49,5	19,2	49,5	21,5	49,5	25,4
	050	53,4	18,6	54,3	20,6	53,8	22,3	52,3	23,7	49,6	26,1
7	064	73,2	27,5	72,1	30,5	71,0	33,8	68,3	36,9	58,2	33,9
	016	19,8	5,33	19,8	5,86	19,8	6,64	19,8	7,67	19,8	8,98
	021	24,7	7,26	24,7	7,93	24,7	8,73	24,7	9,59	24,7	11,0
	025	29,5	9,43	29,5	10,8	29,5	11,8	29,5	13,2	27,7	14,1
	032	36,9	12,3	36,9	14,2	36,9	16,6	36,9	18,8	30,5	16,3
	040	49,5	14,8	49,5	16,1	49,5	17,7	49,5	19,8	49,5	22,9
10	050	59,3	19,4	59,3	22,0	59,3	24,2	59,3	28,1	54,0	27,9
	064	74,3	26,2	74,3	29,8	74,3	34,2	74,3	40,1	59,3	32,0
	016	19,8	4,78	19,8	5,19	19,8	5,84	19,8	6,59	19,8	7,40
	021	24,7	6,66	24,7	7,33	24,7	8,06	24,7	8,86	24,7	9,87
	025	29,5	8,63	29,5	9,94	29,5	11,1	29,5	12,0	28,5	12,8
	032	36,9	11,2	36,9	12,8	36,9	15,1	36,9	16,9	31,4	15,1
15	040	49,5	13,2	49,5	14,6	49,5	16,1	49,5	17,9	49,5	20,2
	050	59,3	17,3	59,3	19,9	59,3	22,2	59,3	24,2	56,9	26,4
	064	74,3	23,8	74,3	26,8	74,3	31,4	74,3	35,9	61,8	30,1
	016	19,8	3,88	19,8	4,45	19,8	5,00	19,8	5,60	19,8	6,31
	021	24,7	5,72	24,7	6,37	24,7	7,07	24,7	7,79	24,7	8,54
	025	29,5	7,11	29,5	8,15	29,5	9,29	29,5	10,2	29,5	11,2
18	032	36,9	9,80	36,9	11,1	36,9	12,6	36,9	14,4	32,5	13,2
	040	49,5	11,3	49,5	12,6	49,5	14,0	49,5	15,5	49,5	17,1
	050	59,3	14,5	59,3	16,5	59,3	18,8	59,3	20,5	59,3	22,7
	064	74,3	20,4	74,3	22,6	74,3	25,8	74,3	29,6	64,4	26,3
	016	19,8	3,55	19,8	3,98	19,8	4,51	19,8	5,11	19,8	5,75
	021	24,7	5,25	24,7	5,87	24,7	6,63	24,7	7,35	24,7	8,07
	025	29,5	6,49	29,5	7,42	29,5	8,51	29,5	9,43	29,5	10,3
	032	36,9	8,88	36,9	10,1	36,9	11,4	36,9	13,1	33,5	12,3
	040	49,5	10,5	49,5	11,8	49,5	13,2	49,5	14,5	49,5	16,1
	050	59,3	13,2	59,3	15,0	59,3	17,3	59,3	19,3	59,3	20,9
	064	74,3	18,5	74,3	20,5	74,3	23,5	74,3	27,2	67,0	24,9

- SÍMBOLOS**
- CC: Capacidad de refrigeración (kW)
PI: Consumo (kW)
LWE: Temperatura de agua de salida del evaporador (°C)
Tamb: Temperatura ambiente (°C)

- NOTAS**
1. Capacidad de refrigeración (CAP)
Capacidad de acuerdo con EN14511:2011 y válida para el rango de agua fría Dt = 3 - 8 °C.
2. Consumo (kW)
El consumo es la entrada total de energía según el estándar EN 14511:2011