

REFRIGERACIÓN - Tabla de rendimiento nominal modelos P											
Tamb (°C)		20		25		30		35		40	
LWE	Tamaño	CC	PI	CC	PI	CC	PI	CC	PI	CC	PI
5	016	16,6	4,30	16,6	4,86	16,6	5,53	16,6	6,27	16,6	7,04
	021	20,7	5,87	20,7	6,40	20,7	7,13	20,7	8,00	20,7	9,03
	025	24,7	7,71	24,7	8,54	24,7	9,38	24,7	10,5	24,7	12,2
	032	30,9	10,21	30,9	11,5	30,9	12,8	30,8	14,8	29,9	16,9
	040	41,5	11,8	41,5	13,0	41,5	14,6	41,5	16,5	41,5	18,6
	050	49,7	15,7	49,7	17,3	49,7	19,3	49,7	21,6	49,7	25,2
7	064	62,3	20,5	62,3	23,1	62,3	26,1	62,3	30,4	58,5	33,6
	016	16,6	4,03	16,6	4,53	16,6	5,14	16,6	5,80	16,6	6,55
	021	20,7	5,60	20,7	6,17	20,7	6,84	20,7	7,59	20,7	8,42
	025	24,7	7,26	24,7	8,07	24,7	8,90	24,7	9,74	24,7	11,0
	032	30,9	9,77	30,9	10,9	30,9	12,1	30,9	13,5	30,6	16,1
	040	41,5	11,3	41,5	12,2	41,5	13,7	41,5	15,4	41,5	17,2
10	050	49,7	14,6	49,7	16,3	49,7	18,0	49,7	19,7	49,7	22,9
	064	62,3	19,4	62,3	21,8	62,3	24,3	62,3	27,4	62,3	32,2
	016	16,6	3,58	16,6	4,02	16,6	4,53	16,6	5,23	16,6	5,91
	021	20,7	5,25	20,7	5,78	20,7	6,34	20,7	7,07	20,7	7,88
	025	24,7	6,52	24,7	7,48	24,7	8,05	24,7	9,08	24,7	10,0
	032	30,9	8,83	30,9	10,0	30,9	11,1	30,9	12,5	30,9	14,7
15	040	41,5	10,4	41,5	11,4	41,5	12,6	41,5	14,0	41,5	15,7
	050	49,7	13,0	49,7	14,8	49,7	16,4	49,7	18,1	49,7	20,4
	064	62,3	17,7	62,3	20,2	62,3	22,4	62,3	25,7	62,3	30,1
	016	16,6	2,81	16,6	3,28	16,6	3,72	16,6	4,26	16,6	4,85
	021	20,7	4,37	20,7	4,99	20,7	5,51	20,7	6,15	20,7	6,87
	025	24,7	5,75	24,7	6,39	24,7	7,21	24,7	8,00	24,7	8,73
18	032	30,9	7,43	30,9	8,39	30,9	9,50	30,9	10,6	30,9	12,1
	040	41,5	8,71	41,5	10,0	41,5	11,1	41,5	12,4	41,5	13,8
	050	49,7	11,4	49,7	12,8	49,7	14,3	49,7	15,8	49,7	17,3
	064	62,3	14,8	62,3	16,8	62,3	19,1	62,3	21,3	62,3	24,8
	016	16,6	2,53	16,6	2,94	16,6	3,35	16,6	3,85	16,6	4,42
	021	20,7	3,80	20,7	4,43	20,7	5,00	20,7	5,56	20,7	6,22
18	025	24,7	5,45	24,7	6,00	24,7	6,77	24,7	7,49	24,7	8,23
	032	30,9	6,90	30,9	7,78	30,9	8,72	30,9	9,82	30,9	11,0
	040	41,5	7,59	41,5	8,86	41,5	9,95	41,5	11,1	41,5	12,6
	050	49,7	10,6	49,7	11,9	49,7	13,4	49,7	14,9	49,7	16,2
18	064	62,3	13,5	62,3	15,4	62,3	17,6	62,3	19,6	62,3	22,0

- SÍMBOLOS**
- CC: Capacidad de refrigeración (kW)
PI: Consumo (kW)
LWE: Temperatura de agua de salida del evaporador (°C)
Tamb: Temperatura ambiente (°C)

- NOTAS**
1. Capacidad de refrigeración (CAP)
Capacidad de acuerdo con EN14511:2011 y válida para el rango de agua fría Dt = 3 - 8 °C.
2. Consumo (kW)
El consumo es la entrada total de energía según el estándar EN 14511:2011