

EWWD~J-SS

Tamaño de unidad	Nivel de presión sonora a 1 m de la unidad en campo libre semiesférico (rif.2 x 10 ⁻⁵ Pa)									Alimentación
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	db(A)	db(A)
120	64,6	69,1	74,1	78,5	73,6	71,2	58,6	55,7	79,0	88,9
140	64,6	69,1	74,1	78,5	73,6	71,2	58,6	55,7	79,0	88,9
150	64,6	69,1	74,1	78,5	73,6	71,2	58,6	55,7	79,0	88,9
180	64,6	69,1	74,1	78,5	73,6	71,2	58,6	55,7	79,0	88,9
210	64,6	69,1	74,1	78,5	73,6	71,2	58,6	55,7	79,0	88,9
250	67,3	67,3	72,8	77,8	72,3	73,3	62,3	58,8	79,0	88,9
280	67,3	67,3	72,8	77,8	72,3	73,3	62,3	58,8	79,0	88,9
310	67,6	72,1	77,1	81,5	76,6	74,2	61,6	58,7	82,0	94,4
330	67,6	72,1	77,1	81,5	76,6	74,2	61,6	58,7	82,0	94,4
360	67,6	72,1	77,1	81,5	76,6	74,2	61,6	58,7	82,0	94,4
380	67,6	72,1	77,1	81,5	76,6	74,2	61,6	58,7	82,0	94,4
400	67,6	72,1	77,1	81,5	76,6	74,2	61,6	58,7	82,0	94,4
450	69,2	71,3	76,5	81,2	76,0	75,4	63,8	60,5	82,0	94,4
500	70,3	70,3	75,8	80,8	75,3	76,3	65,3	61,8	82,0	94,4
530	70,3	70,3	75,8	80,8	75,3	76,3	65,3	61,8	82,0	94,4
560	70,3	70,3	75,8	80,8	75,3	76,3	65,3	61,8	82,0	94,4

NOTA

- 1. Los valores establecidos se rigen por la ISO 3744 y hacen referencia a: evaporador 12/7° C, aire ambiente 30/35° C, funcionamiento a plena carga.
- 2. Los niveles de presión sonora anteriores se reducirán en 4dB(A) cuando se instale la caja a prueba de ruido del compresor (opción).