

Temperatura del aire (°C)		22											
Temperatura del agua (Entrada °C - Salida °C)		45 40			60 50			70 60			90 70		
Modelo		Capacidad de calefacción	Fujo de agua	Caída de presión de agua	Capacidad de calefacción	Fujo de agua	Caída de presión de agua	Capacidad de calefacción	Fujo de agua	Caída de presión de agua	Capacidad de calefacción	Fujo de agua	Caída de presión de agua
		W	l/h	kPa	W	l/h	kPa	W	l/h	kPa	W	l/h	kPa
FW 01 T	Máx	1650	287	13	2670	233	8	3530	310	13	4750	210	7
	Med	1330	232	9	2160	189	6	2850	250	9	3860	170	5
	Mín	1100	191	6	1780	156	4	2350	206	7	3190	141	3
FW 15 T	Máx	1670	290	11	2690	235	7	3560	313	12	4790	211	6
	Med	1560	272	10	2530	221	7	3330	292	11	4510	199	5
	Mín	1310	228	7	2130	186	5	2790	245	8	3800	168	4
FW 02 T	Máx	1950	338	10	3150	275	7	4140	363	10	5610	248	5
	Med	1640	285	7	2660	233	5	3500	307	8	4760	210	4
	Mín	1360	236	5	2210	193	4	2890	254	6	3950	174	3
FW 25 T	Máx	2450	425	14	3960	346	9	5210	457	15	7050	311	7
	Med	2050	356	10	3320	290	7	4350	381	11	5920	261	5
	Mín	1580	274	7	2560	224	4	3350	294	7	4590	203	3
FW 03 T	Máx	2900	505	9	4730	413	6	6150	540	10	8430	372	5
	Med	2340	407	7	3820	334	4	4970	436	7	6840	302	3
	Mín	1730	302	4	2840	248	3	3670	322	4	5090	225	2
FW 35 T	Máx	3670	638	11	5940	519	7	7820	686	12	10590	467	6
	Med	2840	494	7	4620	403	5	6040	529	7	8240	364	4
	Mín	2160	376	4	3520	308	3	4600	404	5	6330	279	2
FW 04 T	Máx	3840	668	9	6210	543	6	8160	716	9	11050	488	4
	Med	2930	510	5	4750	415	4	6250	548	6	8500	376	3
	Mín	2240	389	3	3630	318	2	4780	420	3	6510	287	2
FW 06 T	Máx	4510	785	11	7310	639	7	9590	841	11	13020	575	6
	Med	3700	643	8	6010	525	5	7850	689	8	10710	473	4
	Mín	3000	521	5	4880	426	4	6380	560	6	8730	386	3
FW 08 T	Máx	5890	1024	8	9550	834	5	12500	1097	9	17000	750	4
	Med	4680	813	6	7600	664	4	9960	874	6	13580	600	3
	Mín	3590	625	3	5840	510	2	7670	673	4	10460	462	2
FW 10 T	Máx	7610	1323	16	12320	1077	10	16190	1420	16	21920	968	8
	Med	5920	1029	10	9600	839	7	12570	1102	10	17080	754	5
	Mín	3980	692	5	6460	565	3	8490	744	5	11570	511	3