

Temperatura del aire (°CDS - °CBH)		22 - 16																			
Temperatura del agua (entrada °C - salida °C)		6 - 11				7 - 12				8 - 13				9 - 14							
Modelo	Capacidad de refrigeración total	Capacidad de refrigeración sensible		Caudal de agua		Capacidad de refrigeración total		Capacidad de refrigeración sensible		Caudal de agua		Capacidad de refrigeración total		Capacidad de refrigeración sensible		Caudal de agua		Capacidad de refrigeración total			
		W	W	ℓ/h	kPa	W	W	ℓ/h	kPa	W	W	ℓ/h	kPa	W	W	ℓ/h	kPa	W	W	ℓ/h	kPa
FW 01 FNFV	Máx.	850	850	146	5	770	770	132	4	690	690	118	3	620	620	107	3	620	620	107	3
	Med.	670	640	116	3	620	620	107	3	570	570	98	2	520	520	90	2	520	520	90	2
	Mín.	620	550	107	3	560	560	96	2	520	520	89	2	470	470	81	2	470	470	81	2
FW 02 FNFV	Máx.	1160	1080	199	6	990	990	170	5	900	900	154	4	810	810	140	3	720	720	124	3
	Med.	980	890	167	5	860	860	148	4	790	790	136	3	720	720	124	3	630	630	108	2
	Mín.	870	740	149	4	740	690	127	3	690	690	118	2	630	630	108	2	570	570	102	2
FW 03 FNFV	Máx.	1680	1430	289	4	1460	1460	251	3	1350	1350	232	3	1240	1240	213	2	1070	1070	183	2
	Med.	1440	1180	246	3	1250	1100	214	3	1160	1160	199	2	1070	1070	183	2	980	980	168	2
	Mín.	1230	950	211	3	1080	880	185	2	910	810	157	1	850	850	147	1	760	760	135	1
FW 04 FNFV	Máx.	2420	2120	415	4	2110	2110	363	4	1950	1950	335	3	1790	1790	307	3	1600	1600	279	3
	Med.	1980	1720	339	3	1710	1610	294	2	1610	1610	276	2	1480	1480	254	2	1320	1320	210	2
	Mín.	1740	1350	298	3	1510	1260	260	2	1280	1160	220	1	1220	1220	210	1	1100	1100	190	1
FW 06 FNFV	Máx.	2750	2500	471	5	2330	2330	400	4	2070	2070	356	3	1900	1900	326	3	1760	1760	306	3
	Med.	2140	1960	367	4	1960	1960	336	3	1810	1810	310	3	1660	1660	284	2	1500	1500	264	2
	Mín.	1940	1630	334	3	1690	1520	289	2	1570	1570	269	2	1440	1440	247	2	1300	1300	227	2
FW 08 FNFV	Máx.	3790	3330	650	5	3270	3270	561	3	3020	3020	518	3	2760	2760	475	3	2550	2550	403	2
	Med.	3130	2660	537	3	2710	2490	465	2	2560	2560	439	2	2350	2350	403	2	2150	2150	363	2
	Mín.	2720	2120	467	3	2370	1970	407	2	2010	1820	344	1	1930	1930	331	1	1750	1750	301	1
FW 10 TMTV	Máx.	4690	4120	803	7	3930	3930	674	5	3480	3480	597	4	3090	3090	530	3	2830	2830	470	3
	Med.	3360	3090	576	4	3110	3110	533	3	2870	2870	492	3	2630	2630	451	2	2400	2400	411	2
	Mín.	2750	2260	472	3	2390	2110	410	2	2160	2160	370	2	1980	1980	340	1	1800	1800	300	1