

Capacidad de refrigeración máxima															
	T _{amb} [°C]	20		25		30		35		40		45		50	
	LWE [°C]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]
5XXM90A2V1B	18	7,34	1,08	7,28	1,36	7,23	1,76	7,17	2,15	6,07	2,18	3,58	1,31	2,80	1,06
	22	7,87	1,02	7,81	1,24	7,74	1,63	7,68	2,02	6,68	2,11	4,05	1,30	3,21	1,07
5XXM68A2V1B	18	7,15	0,95	7,07	1,33	6,99	1,72	6,91	2,11	5,90	2,16	3,44	1,27	2,69	1,03
	22	7,69	0,84	7,61	1,21	7,52	1,59	7,43	1,96	6,57	2,09	3,94	1,27	3,11	1,03

Simbolos

- CC
- Capacidad de refrigeración a la máxima frecuencia de funcionamiento, medida de acuerdo con EN 14511.
- PI
- El consumo es el consumo total de la unidad interior y exterior, incluida la bomba de circulación; de acuerdo con EN 14511.
- LWE
- Temperatura del agua de impulsión del evaporador [°C]
- TAMB
- Temperatura ambiente; HR (calefacción) = 85%

Condiciones

Capacidad de refrigeración

Capacidad de acuerdo con la norma EN 14511 y válida para el rango de agua fría ΔT = 3~5°C.
Los valores de capacidad no pueden extrapolarse por debajo de una temperatura del agua de impulsión de ·18·°C.

Consumo

El consumo es el consumo total de la unidad interior y exterior, incluida la bomba de circulación; de acuerdo con EN 14511.

Notas

La capacidad y el consumo son válidos para los modelos V3 a 230 V.
La capacidad y el consumo corresponden al funcionamiento máximo.