		Descripción	Modelo	EGSQH10S18AA9W
Opciones	PCB E/S digital	Utilizado para: - Bivalente - Salida de alarma remota - Salida de ENCENDIDO/APAGADO de termostato	**EKRP1HBAA**	P (*13)
	PCB de demanda	Utilizado para: - Limitación energética Hasta 4 entradas digitales	**EKRP1AHTA**	P
	Interfaz de usuario remota	Diferentes versiones de idioma	**EKRUCBL1…7**	P
	Sensor remoto interior		**KRCS01-1**	P
	Cable de PC	Cable de datos para conexión a PC.	**EKPCCAB2**	P
	Mazo de cables	Para permitir la conexión de un conmutador de presión de salmuera (suministro independiente).	**EKGSCONBP1**	P (*40)
	Adaptador ROTEX LAN	Adaptador LAN para control mediante teléfono inteligente + aplicaciones de red inteligente	**RBRP069A61**	P (*40)
	Adaptador LAN Daikin Altherma	Adaptador LAN para control mediante teléfono inteligente + aplicaciones de red inteligente	**BRP069A61**	P (*40)
		Adaptador LAN para el control mediante teléfono inteligente	**BRP069A62**	P (*40)
Convector de la bomba de calor			**FWXV15AVEB**	M (*22)
			FWXV20AVEB	M (*22)
Termostato de ambiente	Con cable		**EKRTWA**	P
	Inalámbrico		**EKRTR1**	P
	Sensor externo		**EKRTETS**	P (*25)
Opciones de otros fabricantes	Kit de llenado	Para el llenado del circuito de salmuera	**KGSFILL**	P

P = Combinación de par permitida

M= Combinación múltiple
La cantidad depende de la clase de capacidad de las unidades

(*13) Los relés adicionales para permitir el control bivalente en combinación con un termostato ambiente externo son de suministro independiente.

(*22) La instalación de EKVKHPC no es obligatoria.

(*25) Solo puede utilizarse junto con el termostato ambiente inalámbrico EKRTR(1).

(*40) Solo puede utilizarse con unidades interiores con un número de fabricación de 7 dígitos cuyo primer dígito sea 4 o superior.