ERHQ-BW17

Capacidad de refrigeración máxima

	Tamb [°C]	20		25		30		35		40		45	
	LWE [°C]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]
R(H/L)Q011	7	12.99	3.26	12.88	3.57	12.44	3.92	11.72	4.31	10.74	4.74	9.54	5.22
	10	13.79	3.29	13.67	3.61	13.20	3.97	12.44	4.37	11.40	4.81	10.14	5.30
	13	15.16	3.33	15.02	3.65	14.51	4.02	13.67	4.43	12.54	4.88	11.00	5.54
	15	16.10	3.35	15.95	3.68	15.41	4.05	14.52	4.47	13.33	4.92	11.40	5.41
	18	17.77	3.38	17.18	3.72	16.26	4.11	15.05	4.53	13.61	4.99	11.54	5.00
	22	19.82	3.43	19.17	3.78	18.16	4.18	16.83	4.61	15.23	5.08	12.10	4.47
R(H/L)Q014	7	13.92	3.88	13.81	4.23	13.34	4.63	12.55	5.09	11.13	4.88	9.85	5.37
	10	14.98	3.94	14.85	4.30	14.34	4.71	13.49	5.18	11.97	4.96	10.61	5.46
	13	16.45	4.01	16.30	4.38	15.74	4.79	14.81	5.27	13.15	5.05	11.00	5.54
	15	17.46	4.05	17.30	4.43	16.71	4.85	15.73	5.33	13.97	5.11	11.40	5.41
	18	19.00	4.12	18.36	4.50	17.37	4.94	16.06	5.42	14.05	5.19	11.54	5.00
	22	21.16	4.21	20.45	4.61	19.36	5.06	17.93	5.55	15.71	5.31	12.10	4.47
R(H/L)Q016	7	14.55	4.39	14.46	4.79	13.98	5.24	13.12	5.74	11.59	5.48	9.85	5.37
	10	15.67	4.48	15.56	4.89	15.02	5.34	14.09	5.85	12.45	5.58	10.61	5.46
	13	17.22	4.57	17.08	4.99	16.48	5.45	15.47	5.96	13.67	5.68	11.00	5.54
	15	18.29	4.63	18.13	5.06	17.49	5.52	16.42	6.04	14.52	5.75	11.40	5.41
	18	19.91	4.73	19.23	5.16	18.17	5.63	16.76	6.15	14.60	5.85	11.54	5.00
	22	22.18	4.86	21.42	5.30	20.25	5.79	18.69	6.31	16.31	5.99	12.10	4.47

SÍMBOLOS

CC	Capacidad de refrigeración a frecuencia de funcionamiento máxima, medida de acuerdo con EN14511
PI	Consumo medido conforme aEN14511
LWE	Temperatura de agua de salida del evaporador
LWC	Temperatura de agua de salida del condensador
Tamb	Temperatura ambiente, HR;(calefacción) = 85%

NOTAS

- Para el modelo con cinta calefactora (*RLQ): cuando la temperatura ambiente es inferior a [F-02] (por defecto = 3°C): consumo del calentador de placas inferior a añadir = 95 W
- [F-02] = Temp. CONECTADO BPH: para más información consulte el manual de instalación de la unidad interior.