ERHQ-BW17

Máxima capacidad de calefacción: valores máximos

	LWC [°C]	30		35		40		45		50		55	
	Tamb [°C]	HC [kW]	PI [kW]	HC [kW]	PI [kW]	HC [kW]	PI [kW]	HC [kW]	PI [kW]	HC [kW]	PI [kW]	HC [kW]	PI [kW]
R(H/L)Q011	-20	5.92	2.33	5.57	2.53	5.45	2.78	5.31	3.07				
	-15	6.70	2.37	6.30	2.58	6.15	2.83	5.98	3.13	5.74	3.47		
	-7	8.22	2.40	7.74	2.63	7.59	2.89	7.39	3.20	7.11	3.55	6.60	3.94
	-2	9.38	2.41	8.86	2.64	8.70	2.91	8.50	3.23	8.19	3.58	7.63	3.98
	2	10.43	2.40	9.88	2.64	9.72	2.92	9.52	3.24	9.20	3.60	8.60	4.00
	7	11.92	2.38	11.32	2.63	11.18	2.92	10.98	3.24	10.65	3.61	9.99	4.02
	12	12.93	2.31	12.31	2.56	12.20	2.85	12.02	3.18	11.69	3.55	11.01	3.96
	15	13.99	2.29	13.34	2.54	13.24	2.83	13.07	3.17	12.74	3.54	12.02	3.95
	20	15.90	2.23	15.20	2.49	15.13	2.79	14.98	3.13	14.22	3.51	13.46	3.93
R(H/L)Q014	-20	7.69	2.98	7.46	3.24	7.25	3.54	5.69	3.89				
	-15	6.59	3.04	8.28	3.31	7.99	3.62	7.87	3.98	7.83	4.39		
	-7	10.43	3.11	10.02	3.39	9.61	3.72	9.40	4.10	9.27	4.52	8.87	4.98
	-2	11.87	3.14	11.39	3.43	10.91	3.77	10.65	4.15	10.49	4.58	10.02	5.05
	2	13.20	3.15	12.66	3.45	12.13	3.79	11.84	4.18	11.65	4.61	11.12	5.10
	7	15.11	3.16	14.50	3.42	13.90	3.81	13.57	4.21	13.35	4.65	12.73	5.14
	12	15.99	3.06	15.36	3.36	14.74	3.71	14.40	4.10	14.18	4.53	13.54	5.01
	15	17.33	3.05	16.66	3.35	16.00	3.70	15.64	4.10	15.41	4.54	14.72	5.02
	20	19.77	3.02	19.04	3.33	18.30	3.68	17.92	4.09	17.17	4.53	16.41	5.02
R(H/L)Q016	-20	8.50	3.30	8.36	3.59	8.24	3.93	6.52	4.31				
	-15	9.46	3.37	9.24	3.67	9.02	4.02	8.94	4.41	8.73	4.86		
	-7	11.47	3.46	11.11	3.77	10.76	4.13	10.57	4.54	10.21	5.01	9.86	5.52
	-2	13.05	3.50	12.62	3.82	12.18	4.19	11.92	4.61	11.49	5.08	11.05	5.60
	2	14.52	3.53	14.02	3.85	13.52	4.22	13.22	4.65	12.71	5.13	12.20	5.65
	7	16.63	3.55	16.05	3.82	15.47	4.26	15.11	4.69	14.51	5.17	13.92	5.71
	12	17.34	3.45	16.74	3.78	16.13	4.15	15.76	4.58	15.13	5.05	14.51	5.58
	15	18.81	3.45	18.16	3.78	17.51	4.16	17.10	4.58	16.43	5.06	15.75	5.59
	20	21.49	3.43	20.77	3.77	20.04	4.15	19.59	4.59	18.83	5.07	18.07	5.61

Máxima capacidad de calefacción: valor integrado

	LWC [°C]	30		35		40		45		50		55	
	Tamb [°C]	HC [kW]	PI [kW]	HC [kW]	PI [kW]	HC [kW]	PI [kW]	HC [kW]	PI [kW]	HC [kW]	PI [kW]	HC [kW]	PI [kW]
R(H/L)Q011	-20	5.02	2.28	4.72	2.48	4.62	2.72	4.49	3.00				
	-15	5.67	2.32	5.33	2.53	5.21	2.78	5.07	3.07	4.86	3.39		
	-7	6.96	2.35	6.56	2.58	6.43	2.84	6.26	3.14	6.02	3.48	5.59	3.86
	-2	7.78	2.31	7.35	2.54	7.22	2.80	7.06	3.10	6.80	3.44	6.33	3.82
	2	8.66	2.31	8.20	2.54	8.07	2.81	7.90	3.11	7.64	3.46	7.14	3.84
	7	11.92	2.38	11.32	2.63	11.18	2.92	10.98	3.24	10.65	3.61	9.99	4.02
	12	12.93	2.31	12.31	2.56	12.20	2.85	12.02	3.18	11.69	3.55	11.01	3.96
	15	13.99	2.29	13.34	2.54	13.24	2.83	13.07	3.17	12.74	3.54	12.02	3.95
	20	15.90	2.23	15.20	2.49	15.13	2.79	14.98	3.13	14.22	3.51	13.46	3.93
R(H/L)Q014	-20	6.54	2.89	6.35	3.14	6.17	3.43	4.84	3.77				
	-15	7.30	2.95	7.05	3.21	6.80	3.51	6.69	3.86	6.66	4.25		
	-7	8.87	3.02	8.52	3.29	8.17	3.61	7.99	3.97	7.89	4.38	7.55	4.83
	-2	9.44	2.85	9.05	3.11	8.68	3.42	8.47	3.76	8.34	4.15	7.96	4.58
	2	10.50	2.86	10.07	3.13	9.65	3.44	9.41	3.79	9.26	4.18	8.64	4.62
	7	15.11	3.16	14.50	3.42	13.90	3.81	13.57	4.21	13.35	4.65	12.73	5.14
	12	15.99	3.06	15.36	3.36	14.74	3.71	14.40	4.10	14.18	4.53	13.54	5.01
	15	17.33	3.05	16.66	3.35	16.00	3.70	15.64	4.10	15.41	4.54	14.72	5.02
	20	19.77	3.02	19.04	3.33	18.30	3.68	17.92	4.09	17.17	4.53	16.41	5.02
R(H/L)Q016	-20	7.02	3.21	6.91	3.48	6.81	3.81	5.39	4.19				
	-15	7.82	3.28	7.63	3.56	7.45	3.90	7.39	4.29	7.21	4.72		
	-7	9.48	3.36	9.18	3.66	8.89	4.01	8.73	4.41	8.44	4.86	8.14	5.36
	-2	9.99	3.13	9.65	3.41	9.32	3.74	9.12	4.11	8.79	4.53	8.45	4.99
	2	11.11	3.15	10.73	3.44	10.34	3.77	10.11	4.15	9.72	4.57	9.33	5.04
	7	16.63	3.55	16.05	3.82	15.47	4.26	15.11	4.69	14.51	5.17	13.92	5.71
	12	17.34	3.45	16.74	3.78	16.13	4.15	15.76	4.58	15.13	5.05	14.51	5.58
	15	18.81	3.45	18.16	3.78	17.51	4.16	17.10	4.58	16.43	5.06	15.75	5.59
	20	21.49	3.43	20.77	3.77	20.04	4.15	19.59	4.59	18.83	5.07	18.07	5.61

SÍMBOLOS

HC	Capacidad de refrigeración a la máxima frecuencia de funcionamiento conforme al la norma EN14511
PI	Consumo medido conforme aEN14511
LWE	Temperatura de agua de salida del evaporador
LWC	Temperatura de agua de salida del condensador
Tamb	Temperatura ambiente, HR;(calefacción) = 85%

NOTAS

- Para el modelo con cinta calefactora (*RLQ): cuando la temperatura ambiente es inferior a [F-02] (por defecto = 3°C): consumo del calentador de placas inferior a añadir = 95 W
- [F-02] = Temp. CONECTADO BPH: para más información consulte el manual de instalación de la unidad interior.