ERHQ-BW17

Datos nominales para programas de certificación, modo de calefacción

		Programa de certificación	Configuración necesaria para probar la unidad	Ta [°C]	EWC [°C]	LWC [°C]	HC [kW]	COP	COP mín. necesario Crédito impositivo	COP mín. necesario NF PAC	COP mín. necesario EHPA	COP mín. necesario Ecolabel (etiqueta de diseño ecológico)	COP mín. necesario SEI	COP mín. necesario Microgeneración
RHQ011B	Suelo	Crédito impositivo, NF PAC, Microgeneración, SAPQ		7/6	30	35	11.32	4.30	3.40	3.40	-	-	-	3.20
		EHPA, SEI, Ecolabel, SAPQ		2/1		35	8.20	3.23	-	-	3.00	3.10	3.00	-
		NF PAC, SAPQ		-7/-8		35	6.56	2.55	-	2.10	-	-	-	-
		SAPQ		20		35	15.20	6.10	-	-	-	-	-	-
	Fan Coil	NF PAC, SAPQ		7/6	40	45	10.98	3.39	-	2.70	-	-	-	-
		NF PAC		-7/-8		45	6.26	2.00	-	1.60	-	-	-	-
		SAPQ		7/6	50	55	9.99	2.49	-	-	-	-	-	-
RHQ014B	Suelo	Crédito impositivo, NF PAC, Microgeneración, SAPQ		7/6	30	35	14.50	4.24	3.40	3.40	-	-	-	3.20
		EHPA, SEI, Ecolabel, SAPQ		2/1		35	10.07	3.22	-	-	3.00	3.10	3.00	-
		NF PAC, SAPQ		-7/-8		35	8.52	2.59	-	2.10	-	-	-	-
		SAPQ		20		35	19.00	5.88	-	-	-	-	-	-
	Fan Coil	NF PAC, SAPQ		7/6	40	45	13.57	3.22	-	2.70	-	-	-	-
		NF PAC		-7/-8		45	7.99	2.01	-	1.60	-	-	-	-
		SAPQ		7/6	50	55	12.73	2.48	-	-	-	-	-	-
RHQ016B	Suelo	Crédito impositivo, NF PAC, Microgeneración, SAPQ		7/6	30	35	16.05	4.20	3.40	3.40	-	-	-	3.20
		EHPA, SEI, Ecolabel, SAPQ		2/1		35	10.73	3.12	-	-	3.00	3.10	3.00	-
		NF PAC, SAPQ		-7/-8		35	9.18	2.51	-	2.10	-	-	-	-
		SAPQ		20		35	20.77	5.51	-	-	-	-	-	-
	Fan Coil	NF PAC, SAPQ		7/6	40	45	15.11	3.22	-	2.70	-	-	-	-
		NF PAC		-7/-8		45	8.73	1.98	-	1.60	-	-	-	-
		SAPQ		7/6	50	55	13.92	2.44	-	-	-	-	-	-

Datos nominales para programas de certificación, modo de refrigeración

		Programa de certificación	Configuración necesaria para probar la unidad	Ta [°C]	EWC [°C]	LWC [°C]	CC [kW]	EER	EER mín. necesario Ecolabel (etiqueta de diseño ecológico)					
RHQ011B	Suelo	Ecolabel (etiqueta de diseño ecológico)	Unidad interior:DIP 1 ACTIVADO, unidad exterior:Modo JIS 153 Hz SC = 5	35	23	18	15.05	3.32	2.20	-	-	-	-	-
	Fan Coil	Ecolabel (etiqueta de diseño ecológico)	Unidad interior:DIP 1 ACTIVADO, unidad exterior:Modo JIS 153 Hz SC = 5	35	12	7	11.72	2.72	2.20	-	-	-	-	-
RHQ014B	Suelo	Ecolabel (etiqueta de diseño ecológico)	Unidad interior:DIP 1 ACTIVADO, unidad exterior:Modo JIS 175 Hz SC = 5	35	23	18	16.06	2.96	2.20	-	-	-	-	-
	Fan Coil	Ecolabel (etiqueta de diseño ecológico)	Unidad interior:DIP 1 ACTIVADO, unidad exterior:Modo JIS 175 Hz SC = 5	35	12	7	12.55	2.47	2.20	-	-	-	-	-
RHQ016B	Suelo	Ecolabel (etiqueta de diseño ecológico)	Unidad interior:DIP 1 ACTIVADO, unidad exterior:Modo JIS 191 Hz SC = 5	35	23	18	16.76	2.72	2.20	-	-	-	-	-
	Fan Coil	Ecolabel (etiqueta de diseño ecológico)	Unidad interior:DIP 1 ACTIVADO, unidad exterior:Modo JIS 191 Hz SC = 5	35	12	7	13.12	2.29	2.20	-	-	-	-	-

Datos nominales para programas de certificación, consumo energético en espera

	Programa de certificación	Impuesto
*RHQ011B*W1	NF PAC	25W
*RHQ014B*W1	NF PAC	25W
*RHQ016B*W1	NF PAC	25W

SÍMBOLOS

CC	Capacidad de refrigeración a frecuencia de funcionamiento máxima, medida de acuerdo con EN 14511
HC	Capacidad de calefacción a frecuencia de funcionamiento máxima, medida de acuerdo con EN 14511
COP/EER	Coeficiente de rendimiento/Relación de función energética conforme aEN 14511
LWE	Temperatura de agua de salida del evaporador (°C)
LWC	Temperatura de agua de salida del condensador (°C)
Ta	Temperatura ambiente [°C] BS/BH