ERLQ011-016BAV3

Máximo Refrigeración Capacidad

Modelo	Tamb	20		25		30		35		40		45	
	LWE [°C]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]	CC [kW]	PI [kW]
R(H/L)Q011	**7**	11,7	2,56	11,2	2,86	10,6	3,21	10,0	3,60	9,39	4,03	8,75	4,50
	10	12,9	2,58	12,3	2,89	11,6	3,25	11,0	3,65	10,3	4,09	9,65	4,58
	13	14,1	2,59	13,4	2,92	12,8	3,29	12,1	3,70	11,3	4,15	10,6	4,65
	15	14,9	2,60	14,2	2,93	13,5	3,31	12,8	3,73	12,0	4,20	11,3	4,70
	18	16,2	2,61	15,5	2,96	14,7	3,35	13,9	3,79	13,1	4,26	12,3	4,78
	22	18,0	2,62	17,2	2,99	16,4	3,40	15,5	3,86	14,7	4,35	13,3	3,93
R(H/L)Q014	**7**	14,5	3,85	13,9	4,27	13,2	4,75	12,5	5,29	11,7	5,90	11,1	5,92
	10	16,0	3,94	15,3	4,37	14,6	4,86	13,7	5,42	12,9	6,04	11,2	5,46
	13	17,6	4,02	16,8	4,47	15,9	4,98	15,0	5,55	14,1	6,18	11,9	5,04
	15	18,6	4,08	17,8	4,54	16,9	5,06	15,9	5,64	14,9	6,28	12,2	4,79
	18	20,2	4,17	19,3	4,65	18,4	5,18	17,3	5,78	16,2	6,44	12,9	4,42
	22	22,5	4,29	21,5	4,80	20,4	5,36	19,3	5,98	17,0	5,33	13,3	3,93
R(H/L)Q016	**7**	15,3	4,37	14,7	4,84	13,9	5,37	13,1	5,95	12,2	6,59	11,1	5,92
	10	16,9	4,48	16,2	4,97	15,3	5,51	14,4	6,11	13,3	6,75	11,2	5,46
	13	18,5	4,60	17,7	5,10	16,7	5,66	15,7	6,27	14,6	6,93	11,9	5,04
	15	19,6	4,68	18,7	5,19	17,7	5,76	16,6	6,38	15,4	7,04	12,2	4,79
	18	21,0	4,97	20,0	5,52	18,9	6,12	17,8	6,77	16,4	6,69	12,9	4,42
	22	23,3	5,21	22,2	5,79	21,0	6,42	19,7	7,10	17,0	5,33	13,3	3,93

3TW57752-1C

SIMBOLOS

CC : Capacidad de refrigeración con la frecuencia de funcionamiento máxima, medida según la norma Eurovent 6/C/003-2006 (kW)

HC : Capacidad de calefacción con la frecuencia de funcionamiento máxima, medida según la norma Eurovent 6/C/003-2006 (kW)

PI : Consumo (kW), medido de acuerdo con la norma Eurovent 6/C/003-2006 (kW)

LWE : Temperatura de salida del agua del evaporador (°C)

LWC : Temperatura de salida del agua del condensador (°C)

Tamb : Temperatura ambiente (°C) RH=85%

NOTAS

1 **Capacidad de refrigeración**
La capacidad se ha calculado de acuerdo con la norma Eurovent 6/C/003-2006 y es válida para el rango de agua fría Dt = 3~8 °C.
Los valores de capacidad no se pueden extrapolar a temperaturas del agua de salida inferiores a 7°C.

2 **Capacidad de calefacción**
La capacidad se ha calculado de acuerdo con la norma Eurovent 6/C/003-2006 y es válida para el rango de agua fría Dt = 3~8 °C.

3 **Potencia consumida**
El consumo es el total de energía consumida en la unidad exterior y la unidad interior, excluyendo la bomba de circulación y según el estándar Eurovent 6/C/003-2006.
Consumo de la bomba que se debe añadir = 90 W (de acuerdo con la norma EN14511).
Sólo para los modelos ERHQ011-16AAW1: si Tamb < 4°C: hay que añadir el consumo del calentador de placas inferior = 95 W.

Notas:
- Para el modelo con cinta calefactora (*RLQ): cuando la temperatura ambiente sea inferior a [F-02] (por defecto = 3°C) el consumo del calentador de placas inferior a añadir será = 95W
- [F-02] = temp. de encendido BPH para obtener más detalles consulte el manual de instalación de la unidad interior.