

EBBH-D6V / EBBH-D9W

EBBX-D6V / EBBX-D9W

Equipo montado en fábrica para EBB(H/X)*D(F/J)*

Descripción	EBB(H/X)(11/16)D(F/J)*	
Modelo de solo calefacción EBBH*	6V (9)	9W (9)
Modelo reversible EBBX*	6V (9)	9W (9)
Resistencia de reserva 2-4-6kW 1N~230 V	o	-
Resistencia de reserva 2-4-6kW 3~230 V	o	-
Resistencia de reserva 3-6-9kW 3N~400 V	-	o

Tabla de combinación de exterior para EBB(H/X)(11/16)D(F/J)*

	Descripción	ERLA11D(A/2)V3	ERLA14D(A/2)V3	ERLA16D(A/2)V3(7)	ERLA11D(A/2)AW1	ERLA14D(A/2)W1	ERLA16D(A/2)W1(7)
EBBH11D(F/J)*	Unidad interior de solo calefacción	o	---	---	o	---	---
EBBX11D(F/J)*	Unidad interior reversible	o	---	---	o	---	---
EBBH16D(F/J)*	Unidad interior de solo calefacción	---	o	o	---	o	o
EBBX16D(F/J)*	Unidad interior reversible	---	o	o	---	o	o

Disponibilidad del kit

Referencia	Descripción	EBB*(11/16)D(F/J)*			
EBBH*	Unidad interior de solo calefacción	11 - 6V	11 - 9W	16 - 6V	16 - 9W
EBBX*	Unidad interior reversible	11 - 6V	11 - 9W	16 - 6V	16 - 9W
EKRP1HBAA	PCB E/S digital	*(1) (2)	o	o	o
EKRP1AHTA	PCB de demanda	*(3)	o	o	o
EKPCCAB4	Cable de PC	*(4)	o	o	o
EKHWS(P)150D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria 150 l 1~230 V		o	o	o
EKHWS(P)180D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria 180 l 1~230 V		o	o	o
EKHWS(P)200D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria 200 l 1~230 V		o	o	o
EKHWS(P)250D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria 250 l 1~230 V		o	o	o
EKHWS(P)300D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria 300 l 1~230 V		o	o	o
EKHWSU150D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria 150 l 1~230 V		o	o	o
EKHWSU180D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria 180 l 1~230 V		o	o	o
EKHWSU200D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria 200 l 1~230 V		o	o	o
EKHWSU250D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria 250 l 1~230 V		o	o	o
EKHWSU300D3V3	Depósito de agua caliente sanitaria 300 l 1~230 V		o	o	o
EKHWP300B	Depósito de agua caliente sanitaria con conexión solar	*(5)	o	o	o
EKHWP500B	Depósito de agua caliente sanitaria con conexión solar	*(5)	o	o	o
EKHWP300PB	Depósito de agua caliente sanitaria con conexión solar	*(5)	o	o	o
EKHWP500PB	Depósito de agua caliente sanitaria con conexión solar	*(5)	o	o	o
EKHY3PART	Kit de conexión con depósito de otro fabricante para toma del termistor	*(11) (12)	o	o	o
EKMIKPOA	Kit bizona		o	o	o
EKMIKPHA	Kit bizona		o	o	o
KRCS01-1	Sensor remoto interior	*(6)	o	o	o
EKRSCA1	Sensor remoto para exterior	*(6)	o	o	o
EKCC8-W	Interfaz de usuario centralizada universal		o	o	o
BRP069A71	Módulo WLAN		o	o	o
BRP069A78	Cartucho WLAN		o	o	o
BRC1HHDA*	HCI (Interfaz de confort humana)		o	o	o
EKRELSG	Relé para red inteligente		o	o	o
EKHBCONV	Kit de conversión: calentamiento solo para sistemas rever:	*(7)	o	o	o
FWXT10ATV3	Convector de la bomba de calor		o	o	o
FWXT15ATV3	Convector de la bomba de calor		o	o	o
FWXT20ATV3	Convector de la bomba de calor		o	o	o
EKWUFHTA1V3	Unidad base de delimitación de múltiples zonas 230 V	*(10)	o	o	o
EKRTWA	Termostato ambiente con cable		o	o	o
EKRTR1	Termostato ambiente inalámbrico		o	o	o
EKRTETS	Termostato de ambiente de sensor externo	*(8)	o	o	o

Notas

- (1) PCB que proporciona conexiones de salida adicionales:

(a) Fuente de calor externa de control (funcionamiento bivalente).


(b) Señal de salida de ENCENDIDO/APAGADO remoto, calefacción/refrigeración de habitaciones O control del calefactor de placas inferior *KBPTH16* .

(c) Salida de alarma remota
- (2) Los relés adicionales para permitir el control bivalente en combinación con un termostato ambiente externo son de suministro independiente.
- (3) PCB para recibir hasta 4 entradas digitales para limitación energética, solo para EBB(H/X)(11/16)D(F/J)*.
- (4) Cable de datos para conexión a PC.
- (5) Kit de conexión específico disponible: *KSRRPS4A.
- (6) Solo se puede conectar 1 sensor remoto: sensor interno O externo.
- (7) Unidad interior de solo calefacción
- (8) Solo puede utilizarse junto con el termostato ambiente inalámbrico EKTR1.
- (9) La capacidad de la resistencia de reserva depende de un ajuste de la interfaz de usuario.
- (10) Controles con cable de delimitación de múltiples zonas

Observación

Las combinaciones que no se mencionen en esta tabla no se permiten.

(11) EKHY3PART puede utilizarse si dispone de un depósito en el que pueda insertar un termistor.



(12) Condiciones de un depósito de otro fabricante

Tercero con las mismas especificaciones que EKHWS*
Superficie del serpentín >1.05 m² y <3.7 m²
Termistor del depósito y resistencia de refuerzo por encima de serpentín de la bomba de calor.