

Especificaciones eléctricas de las resistencias de reserva y las resistencias de refuerzo					
Resistencia de reserva	Tipo			9W	6V
	Diseño ⁽¹⁾			A	B
	Ajuste de capacidad		[kW]	1 - 9	1 - 6
	Fase de capacidad			9	6
	Fase de capacidad 1		kW	1	1
	Fase de capacidad 2		kW	2	2
	Fase de capacidad 3		kW	3	3
	Fase de capacidad 4		kW	4	4
	Fase de capacidad 5		kW	5	5
	Fase de capacidad 6		kW	6	6
	Fase de capacidad 7		kW	7	-
	Fase de capacidad 8		kW	8	-
	Fase de capacidad 9		kW	9	-
	Retardo de tiempo mínimo entre fases	Cambio neto máx. ≤1kW			10s
		Cambio neto máx. ≤2kW			40s
		Cambio neto máx. >2kW			150s
	Suministro eléctrico ⁽²⁾	Tensión	390 - 410V		220 - 240V
		Potencia	9kW		6kW
		Corriente nominal	13A		13A
		Fase	3N~		1N~
		Frecuencia	50Hz		
		Tamaño del cable			Debe cumplir con la normativa nacional sobre cableado
	Tamaños de los cables según la corriente, pero mínimo 2.5 mm²				
	Cable de 5 núcleos				
	3L+N+GND				2L+2N+GND
	Protección contra sobreintensidad recomendada			4 polos 16A	
	Disyuntor de fugas a tierra			Debe cumplir con la normativa nacional sobre cableado	
Notas	(1)	Consulte el manual de instalación de la unidad para obtener información sobre el diseño.			
	(2)	El suministro eléctrico de la caja hidráulica que se menciona anteriormente es solo para la resistencia de reserva. El depósito de agua caliente sanitaria opcional cuenta con un suministro eléctrico independiente.			
	(3)	Equipo eléctrico conforme con EN/IEC 61000-3-12			
	EN/IEC 61000-3-12	Norma técnica europea/internacional que ajusta los límites para los cambios en la tensión, fluctuaciones y oscilaciones en la tensión en redes eléctricas públicas de baja tensión para equipos con una corriente nominal de ≤75 A.			