

Referencia	Descripción	EPVX(10/14)S*AJ*
EKMIKPOAF	Kit de mezcla – Solo PCB	o
EKMIKPHAF	Kit de mezcla – PCB con sistema hidráulico	o
EKMIKHMAF	Sistema hidráulico – grupo de bombas combinadas	* (7) o
EKMIKHUAF	Sistema hidráulico – grupo de bombas no combinadas	* (7) o
EKMIKBVAF	Vaso de equilibrado	o
EKMIKDIAF	Distribuidor para vaso de equilibrado	* (8) o

Disponibilidad de kits para las unidades exteriores

Referencia	Descripción	EPSK06A*V3	EPSK(08/10)A*V3	EPSK(08/10)A*W1	EPSK(12/14)A*W1
EKMST4	Base de montaje	o	o	o	o

Notas

- (1) Cable de datos para conexión a PC.
- (2) Solo se puede conectar 1 sensor remoto: sensor interno O externo.
- (3) El kit de válvulas es obligatorio si se instala un conector de bomba de calor en el modelo reversible (no es obligatorio si se trata de un modelo de solo calefacción).
- (4) EKRTETS solo puede utilizarse junto con EKRTTB
- (5) Controles con cable de delimitación de múltiples zonas
- (6) Daikin Home Controls (inalámbrico)
- (7) Posible solo en combinación con EKMIKPOAF
- (8) Posible solo en combinación con EKMIKBVAF y EKMIKPHAF o EKMIKHUAF

Observación

Las combinaciones que no se mencionen en esta tabla no se permiten.