

TERMINAL BOARD

X 1			LEFT
ORIGINE			DESTIN.
	GV	PE	
	7	HA	F1E
EP	1	EP	
EP	BL	N	
	BL	N	
	BL	N	
H22	BL	N	
H22	MA	H22	F1E
MVC	5	U5	K11
MVC	BL	V5	
MVE	18	U8	F1E
MVE	BL	V8	
YG	5	YG/1	X1
YG	BL	YG/2	
YS	14	YS/1	
YS	BL	YS/2	
MRC	10	MRC/1	
MRC	BL	MRC/2	
PMX	1	1	
PMX	2	2	
PMI	3	3	
PMI	4	4	F1E
MPC	3	MP1	
MPC	6	MP2	F1E
	GV	GV	
			RIGHT

LEGENDA/INDEX:

SIGLA/SIGN	ENGLISH	ITALIANO
BA	ROOM SENSOR	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE
BS	DEFROST SENSOR	SONDA SBRINAMENTO
C	ELECTRIC CONDENSER	CONDENSATORE ELETTRICO
EP	DOOR HEATER CIRCUIT	RESISTENZA PORTA
F1	COMPRESSOR FUSE	FUSIBILE COMPRESSORE
F1E	ELECTRONIC CONTROLLER	CONTROLLORE ELETTRONICO
F20	AUXILIARY FUSE	FUSIBILE AUSILIARIO
H22	ROOM LIGHT	LUCE CELLA
K1	COMPRESSOR POWER RELAY	RELE' DI POTENZA COMPRESSORE
K11	DEFROST POWER RELAY	RELE' DI POTENZA SBRINAMENTO
KHP	HIGH PRESSURE SWITCH POWER RELAY	RELE' DI POTENZA SPRESSOSTATO DI ALTA
M1	{ COMPRESSOR DOOR MICROSWITCH : NO = ON (DOOR CLOSE) NC = ALARM (DOOR OPEN)	{ COMPRESSORE MICRO PORTA : NA = ACCESO (PORTA CHIUSA) NC = ALLARME (PORTA APERTA)
MPC		
MRC	COMPRESSOR HEAD COOLING FAN MOTOR	MOTOVENTOLA TESTATA COMPRESSORE
MVC	CONDENSER FAN/FANS MOTOR	MOTOVENTOLA/E CONDENSATORE
MVE	EVAPORATOR FAN/FANS MOTOR	MOTOVENTOLA/E EVAPORATORE
OL	INTERNAL OVERLOAD PROTECTION FOR MOTOR COMPRESSOR	PROTEZIONE TERMICA INTERNA PER MOTORE COMPRESSORE
PMI	L/P SWITCH	PRESSOSTATO DI MINIMA
PMX	H/P SWITCH	PRESSOSTATO DI MASSIMA
YA	WATER SOLENOID	SOLENOIDE ACQUA
YG	COMPRESSOR REFRIGERANT SOLENOID	SOLENOIDE GAS
YS	COMPRESSOR HOT GAS SOLENOID	SOLENOIDE GAS CALDO
X1	TERMINAL BOARD (INSIDE OF THE ELECTRICAL BOARD)	MORSETTIERA INTERNA AL QUADRO ELETTRICO