

UATYA140-190BBAY1

UATYA140-190BFC2Y1

UATYA140-190BFC3Y1

		UATYA140			UATYA150			UATYA160			UATYA180			UATYA190		
		MIN	NOMINAL	MÁX*	MIN	NOMINAL	MÁX*	MIN	NOMINAL	MÁX*	MIN	NOMINAL	MÁX*	MIN	NOMINAL	MÁX*
FLUJO DE AIRE DECLARADO	[mc/h]	20000	25000	27500	21200	26500	29150	22400	28000	30800	24400	30500	32940	25200	31500	33075

VENTILADOR DE SUMINISTRO (para la versión UATYA***BBAY1 / UATYA***BFC2Y1 / UATYA***BFC3Y1)

Presión disponible																
50	Pa	20000	25000	27500	21200	26500	29150	22400	28000	30800	24400	30500	32940	25200	31500	33075
100	Pa	20000	25000	27500	21200	26500	29150	22400	28000	30800	24400	30500	32940	25200	31500	33075
150	Pa	20000	25000	27500	21200	26500	29150	22400	28000	30800	24400	30500	32940	25200	31500	33075
200	Pa	20000	25000	27500	21200	26500	29150	22400	28000	30800	24400	30500	32940	25200	31500	33075
250	Pa	20000	25000	27500	21200	26500	29150	22400	28000	30800	24400	30500	32940	25200	31500	33075
300	Pa	20000	25000	27500	21200	26500	29150	22400	28000	30800	24400	30500	30500	25200	31500	31500

VENTILADOR DE RETORNO (solo para la versión UATYA***BFC3Y1)

Presión disponible																
50	Pa	20000	25000	27500	21200	26500	29150	22400	28000	30800	24400	30500	32940	25200	31500	33075
100	Pa	20000	25000	27500	21200	26500	29150	22400	28000	30800	24400	30500	32940	25200	31500	33075
150	Pa	20000	25000	27500	21200	26500	29150	22400	28000	30792	24400	30500	32940	25200	31500	33075
200	Pa	20000	25000	27500	21200	26500	29150	22400	28000	29911	24400	30500	32940	25200	31500	33075
250	Pa	20000	25000	26738	21200	26500	29138	22400	28000	29138	24400	30500	32940	25200	31500	33075
300	Pa	20000	25000	25690	21200	26500	28442	22400	28000	28442	24400	30500	32940	25200	31500	33036

* El flujo de aire máximo está relacionado con la presión disponible necesaria. Compruebe la siguiente tabla para obtener el flujo de aire máximo para las distintas presiones disponibles.