

UATYA90-120BBAY1

UATYA90-120BFC2Y1

UATYA90-120BFC3Y1

		UATYA90			UATYA100			UATYA110			UATYA120		
		MIN	NOMINAL	MÁX*	MIN	NOMINAL	MÁX*	MIN	NOMINAL	MÁX*	MIN	NOMINAL	MÁX*
FLUJO DE AIRE DECLARADO	[mc/h]	13200	16500	18150	14400	18000	19800	15840	19800	21780	17280	21600	23760

VENTILADOR DE SUMINISTRO (para la versión UATYA***BBAY1 / UATYA***BFC2Y1 / UATYA***BFC3Y1)

Presión disponible													
50	Pa	13200	16500	18150	14400	18000	19800	15840	19800	21780	17280	21600	23760
100	Pa	13200	16500	18150	14400	18000	19800	15840	19800	21780	17280	21600	23760
150	Pa	13200	16500	18150	14400	18000	19800	15840	19800	21780	17280	21600	23760
200	Pa	13200	16500	18150	14400	18000	19800	15840	19800	21780	17280	21600	23760
250	Pa	13200	16500	18150	14400	18000	19800	15840	19800	21780	17280	21600	23760
300	Pa	13200	16500	18150	14400	18000	19800	15840	19800	21780	17280	21600	23760

VENTILADOR DE RETORNO (solo para la versión UATYA***BFC3Y1)

Presión disponible													
50	Pa	13200	16500	18150	14400	18000	19800	15840	19800	21780	17280	21600	23760
100	Pa	13200	16500	18150	14400	18000	19800	15840	19800	21780	17280	21600	23760
150	Pa	13200	16500	18150	14400	18000	19800	15840	19800	21780	17280	21600	23760
200	Pa	13200	16500	18150	14400	18000	19800	15840	19800	21780	17280	21600	23760
250	Pa	13200	16500	18150	14400	18000	19800	15840	19800	21780	17280	21600	23760
300	Pa	13200	16500	18150	14400	18000	19800	15840	19800	21780	17280	21600	23760

* El flujo de aire máximo está relacionado con la presión disponible necesaria. Compruebe la siguiente tabla para obtener el flujo de aire máximo para las distintas presiones disponibles.