

RZQ140B9W1

UNIDADES		ALIMENTACION ELECTRICA				COMPRESOR	OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz-voltios	Rango de voltaje	MCA	MFA	RLA	W	FLA	W	FLA
FBQ140C	RZQ140B9W1B	50 - 360-440	Máx. 50Hz 484V Mín. 50Hz 324V	14.9	20	12.9	70+70	0,3+0,3	225	1.4

3TW28141-1A

SIMBOLOS

MCA	: Amperios mínimos del circuito (A)
MFA	: Amperios máximos del fusible (Ver nota 4)
RLA	: Carga nominal en amperios (A)
OFM	: Motor del ventilador exterior (A)
IFM	: Motor del ventilador interior
FLA	: Amperios a plena carga (A)
W	: Potencia absorbida nominal del motor (W)

NOTAS

- 1 RLA está basado en las siguientes condiciones: 50Hz - 400V
Refrigeración: Temperatura interior 27°CBS/19°CBH
Temperatura exterior 35°CBS
Calefacción: Temperatura interna 20°CDB
Temperatura exterior 35°CBS 7°CDB/6°CWB
- 2 L máxima variación de voltaje tolerada entre fases es del 2%.
- 3 Seleccione el tamaño del cable basándose en el valor mayor de MCA.
- 4 El valor MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor y el disyuntor de pérdida a tierra.
- 5 Rango de voltaje
Las unidades son adecuadas para su uso en sistemas eléctricos donde el voltaje suministrado a los terminales de la unidad no esté por debajo o límites indicados más arriba
- 6 MCA representa la máxima intensidad de corriente de entrada.
MFA representa la capacidad que puede aceptar MCA