

Restricciones de combinación de unidades		Suministro eléctrico					COMP		OFM		IFM	
Unidad exterior	Unidad interior	Hz	Tensión	Rango de tensión	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
RZAG35B5V1B	FDXM35F3V1B9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,41	16	41	4,9	0,074	0,89	0,034	0,30
		50	230					4,7				
		50	240					4,5				
RZAG35B5V1B	FFA35A2VEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,30	16	38	4,6	0,074	0,89	0,050	0,20
		50	230					4,4				
		50	240					4,2				
RZAG35B5V1B	FBA35A2VEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14,62	16	33	3,4	0,074	0,89	0,089	1,40
		50	230					3,3				
		50	240					3,2				
RZAG35B5V1B	FCAG35BVEB	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,41	16	37	4,3	0,074	0,89	0,048	0,30
		50	230					4,1				
		50	240					3,9				
RZAG35B5V1B	FNA35A2VEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,63	16	41	4,9	0,074	0,89	0,034	0,50
		50	230					4,7				
		50	240					4,5				
RZAG35B5V1B	FHA35AVEB98	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,74	16	36	3,8	0,074	0,89	0,090	0,60
		50	230					3,6				
		50	240					3,5				
RZAG35B5V1B	FDXM50F3V1B9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14,07	16	41	4,8	0,074	0,89	0,060	0,90
		50	230					4,6				
		50	240					4,4				
RZAG35B5V1B	FFA50A2VEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,52	16	38	4,6	0,074	0,89	0,050	0,40
		50	230					4,4				
		50	240					4,2				
RZAG35B5V1B	FBA50A2VEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14,62	16	33	3,4	0,074	0,89	0,089	1,40
		50	230					3,3				
		50	240					3,2				
RZAG35B5V1B	FCAG50BVEB	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,41	16	37	4,3	0,074	0,89	0,048	0,30
		50	230					4,1				
		50	240					3,9				
RZAG35B5V1B	FNA50A2VEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,63	16	41	4,8	0,074	0,89	0,060	0,50
		50	230					4,6				
		50	240					4,4				
RZAG35B5V1B	FHA50AVEB98	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,74	16	36	3,8	0,074	0,89	0,090	0,60
		50	230					3,6				
		50	240					3,5				
RZAG35B5V1B	FTXM35R2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,41	16	40	5,1	0,074	0,89	0,030	0,30
		50	230					4,9				
		50	240					4,7				
RZAG35B5V1B	FTXM35R5V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,41	16	40	5,1	0,074	0,89	0,030	0,30
		50	230					4,9				
		50	240					4,7				
RZAG35B5V1B	FTXM50R2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,74	16	40	5,0	0,074	0,89	0,046	0,60
		50	230					4,8				
		50	240					4,6				
RZAG35B5V1B	FTXM35A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,42	16	39	4,1	0,074	0,89	0,033	0,31
		50	230					3,9				
		50	240					3,7				
RZAG35B5V1B	FTXM35A5V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,42	16	39	4,1	0,074	0,89	0,033	0,31
		50	230					3,9				
		50	240					3,7				
RZAG35B5V1B	FTXM50A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,47	16	39	4,1	0,074	0,89	0,040	0,36
		50	230					3,9				
		50	240					3,7				
RZAG35B5V1B	FTXM50A5V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,47	16	39	4,1	0,074	0,89	0,040	0,36
		50	230					3,9				
		50	240					3,7				

Símbolos

- MCA: Amperios de circuito mín. [A]
- MFA: Amperios de fusible máx. [A]
- COMP: Compresor
- RHz: Frecuencia de funcionamiento nominal [Hz]
- RLA: Amperios de carga nominal [A]
- OFM: Motor del ventilador exterior
- IFM: Motor del ventilador interior
- kW: Potencia nominal del motor del ventilador [kW]
- FLA: Amperaje con carga plena [A]
- MAX.: Máxima
- MIN.: Mínimo

Notas

- RLA se basa en las siguientes condiciones.
Temperatura exterior 35°C DB
Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB
- Seleccione el tamaño del cable de acuerdo en AMC.
- La tensión máxima permitida que se desequilibra entre fases es 2%.
- En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito.