

Restricciones de combinación de unidades		Suministro eléctrico					COMP		OFM		IFM	
Interior	Exterior	①	②	③	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
3xFBQ60D2VEB	RZQ200C7Y1B	3N~ 50Hz	400V	MAX. 50Hz 415V MIN. 50Hz 380V	15,5	20	–	13,3	0,75	0,7	3x0.07	3x0.5
4xFBQ50D2VEB	RZQ200C7Y1B				16,4	20	–	13,3	0,75	0,7	4x0.089	4x0.6
2xFBQ125D2VEB	RZQ250C7Y1B				17	20	–	13,3	0,75	0,7	2x0.187	2x1.5
4xFBQ60D2VEB	RZQ250C7Y1B				16	20	–	13,3	0,75	0,7	4x0.07	4x0.5

Símbolos

- ① Hz
- ② Tensión
- ③ Rango de tensión
- MCA Amperios de circuito mín. [A]
- MFA Amperios de fusible máx. [A]
- RLA Amperios de carga nominal [A]
- OFM Motor del ventilador exterior
- IFM Motor del ventilador interior
- FLA Amperaje con carga plena (A)
- kW Potencia nominal del motor del ventilador [kW]
- RHz Frecuencia de funcionamiento nominal [Hz]
- COMP Compresor

Restricciones de combinación de unidades		Suministro eléctrico					COMP		OFM		IFM	
Interior	Exterior	①	②	③	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
3xFBA60A2VEB	RZQ200C7Y1B	3N~ 50Hz	400V	MAX. 50Hz 415V MIN. 50Hz 380V	15,5	20	–	13,3	0,75	0,7	3x0.07	3x0.5
4xFBA50A2VEB	RZQ200C7Y1B				16,4	20	–	13,3	0,75	0,7	4x0.089	4x0.6
2xFBA125A2VEB	RZQ250C7Y1B				17	20	–	13,3	0,75	0,7	2x0.187	2x1.5
4xFBA60A2VEB	RZQ250C7Y1B				16	20	–	13,3	0,75	0,7	4x0.07	4x0.5