

Tabla de combinación de ambienteEDP

SkyAir		Cartucho elevado				Cartucho delgado				Cartucho 2x2		Conducto (ESP media)				Suspendida en el techo				Montada en el techo - flujo de 4 vías			Tipo de montaje en pared		Conducto (ESP alta)	Tipo de montaje en suelo			Conducto delgado		Tipo de montaje oculto en suelo																	
Modelo		FCAHG71HVEB	FCAHG100HVEB	FCAHG125HVEB	FCAHG140HVEB	FCAG35BVEB	FCAG50BVEB	FCAG60BVEB	FCAG71BVEB	FCAG100BVEB	FCAG125BVEB	FCAG140BVEB	FFA35A2VEB9	FFA50A2VEB9	FFA60A2VEB9	FBA35A2VEB9	FBA50A2VEB9	FBA60A2VEB9	FBA71A2VEB9	FBA100A2VEB	FBA125A2VEB	FBA140A2VEB	FHA35AVEB9	FHA50AVEB9	FHA60AVEB9	FHA71AVEB9	FHA100AVEB	FHA125AVEB	FHA140AVEB	FUA71AVEB	FUA100AVEB	FUA125AVEB	FVA71AVEB	FVA100AVEB	FVA125AVEB	FVA140AVEB	FDX135F3V1B9	FDX150F3V1B9	FDX160F3V1B9	FNA35A2VEB9	FNA50A2VEB9							
RZQG71L9V1B	RZQG71L8Y1B	P				3	2			P		3	2		3	2			P			3	2			P																						
RZQG100L9V1B	RZQG100L8Y1B	2				4	3			P		4	3		4	3			2			4	3			2																						
RZQG125L9V1B	RZQG125L8Y1B	2				P	4	3		2		P	4	3		4	3			2		P	4	3			2																					
RZQG140L9V1B	RZQG140L7Y1B	2				P	4	3		2		P	4	3		4	3			2		P	4	3			2																					

Posibilidades de combinación

- P= Par
- 2= Twin
- 3= Triple
- 4= Doble twin

Notas

- Las capacidades que aparecen en la tabla son capacidades combinadas (varias unidades funcionando simultáneamente) y no capacidades de unidades interiores individuales.
- Al combinar varias unidades interiores, designe la unidad cuyo control remoto esté equipado con más funciones como la unidad principal.
- Para la selección del kit Refnet correcto, necesario para instalar una combinación múltiple, consulte la lista de opciones.

- Twin : KHRQ22M20T o KHRQ58T
- Triple : KHRQ127H o KHRQ58H
- Doble twin : KHRQ22M20T o KHRQ58T