

2MXM68A8

Cooling ·50Hz 230V·

①	②	Indoor air temperature [°C WB]											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
3.5+6.0	22,0	8,11	2,19	8,47	2,24	8,81	2,28	8,99	2,31	9,52	2,38	9,87	2,43
	25,0	7,90	2,28	8,25	2,32	8,60	2,37	8,78	2,40	9,30	2,47	9,64	2,52
	32,0	7,40	2,50	7,76	2,55	8,10	2,60	8,28	2,62	8,81	2,69	9,16	2,74
	35,0	7,19	2,61	7,54	2,65	7,89	2,70	8,07	2,72	8,60	2,79	8,94	2,84
	40,0	6,72	2,41	7,02	2,41	7,31	2,41	7,46	2,41	7,88	2,41	8,16	2,41
	43,0	6,14	1,91	6,39	1,91	6,63	1,91	6,75	1,91	7,09	1,91	7,32	1,91
	46,0	5,35	1,40	5,54	1,40	5,73	1,40	5,82	1,40	6,09	1,40	6,27	1,40
	50,0	2,93	1,01	3,03	1,01	3,14	1,01	3,19	1,01	3,35	1,01	3,45	1,01
4.2+4.2*	22,0	6,91	1,79	7,49	1,95	7,80	1,99	7,95	2,01	8,42	2,08	8,73	2,12
	25,0	6,91	1,93	7,30	2,03	7,61	2,07	7,77	2,09	8,23	2,15	8,53	2,19
	32,0	6,55	2,18	6,86	2,22	7,17	2,26	7,33	2,28	7,79	2,34	8,10	2,39
	35,0	6,36	2,27	6,67	2,31	6,98	2,35	7,14	2,37	7,61	2,43	7,91	2,48
	40,0	6,04	2,43	6,36	2,47	6,67	2,51	6,80	2,52	7,23	2,52	7,51	2,52
	43,0	5,49	2,02	5,74	2,02	5,98	2,02	6,10	2,02	6,45	2,02	6,68	2,02
	46,0	4,73	1,51	4,93	1,51	5,12	1,51	5,21	1,51	5,48	1,51	5,66	1,51
	50,0	2,90	1,04	3,03	1,04	3,14	1,04	3,20	1,04	3,36	1,04	3,47	1,04
4.2+5.0*	22,0	7,81	2,24	8,15	2,28	8,49	2,33	8,65	2,36	9,17	2,44	9,50	2,48
	25,0	7,61	2,33	7,95	2,38	8,28	2,42	8,45	2,45	8,96	2,52	9,29	2,57
	32,0	7,13	2,56	7,47	2,61	7,80	2,65	7,97	2,68	8,48	2,75	8,82	2,80
	35,0	6,92	2,66	7,26	2,71	7,60	2,76	7,77	2,78	8,28	2,85	8,61	2,91
	40,0	6,42	2,47	6,72	2,47	7,01	2,47	7,16	2,47	7,58	2,47	7,86	2,47
	43,0	5,84	1,97	6,09	1,97	6,33	1,97	6,45	1,97	6,79	1,97	7,02	1,97
	46,0	5,05	1,46	5,24	1,46	5,43	1,46	5,52	1,46	5,79	1,46	5,97	1,46
	50,0	2,93	1,03	3,04	1,03	3,15	1,03	3,20	1,03	3,36	1,03	3,47	1,03
4.2+6.0*	22,0	8,12	2,19	8,48	2,24	8,82	2,28	9,00	2,31	9,53	2,38	9,88	2,43
	25,0	7,91	2,28	8,26	2,32	8,61	2,37	8,79	2,40	9,32	2,47	9,66	2,52
	32,0	7,41	2,50	7,77	2,55	8,11	2,60	8,29	2,62	8,82	2,69	9,17	2,74
	35,0	7,20	2,61	7,55	2,65	7,90	2,70	8,08	2,72	8,61	2,79	8,96	2,84
	40,0	6,73	2,41	7,03	2,41	7,32	2,41	7,47	2,41	7,89	2,41	8,17	2,41
	43,0	6,15	1,91	6,40	1,91	6,64	1,91	6,76	1,91	7,10	1,91	7,33	1,91
	46,0	5,36	1,40	5,55	1,40	5,74	1,40	5,83	1,40	6,10	1,40	6,28	1,40
	50,0	3,03	1,02	3,14	1,02	3,25	1,02	3,30	1,02	3,45	1,02	3,55	1,02

Symbols

TC: Total capacity [kW]

PI: Power input [kW]

① Indoor unit combinations

② Outdoor air temperature [°C DB]