

Notes

- 1) The total capacity of each connected indoor unit is up to ·15.6·kW.
- 2) The values mentioned in this document are for connecting with the following indoor unit types:
 - 1.5, 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0, 6.0, 7.1· kW class
 - Wall-mounted ·CTXA-AS, CTXA-AT, CTXA-AW, CTXA-BB, CTXA-BS, CTXA-BT, CTXA-CW, CTXA-CB, CTXA-CS, CTXA-DG, CTXA-DP, CTXA-DL, CTXA-DC, CTXA-DY, CTXM-A, CTXM-M, CTXM-N, CTXM-R, FTXA-AS, FTXA-AT, FTXA-AW, FTXA-BB, FTXA-BS, FTXA-BT, FTXA-CW, FTXA-CB, FTXA-CS, FTXA-DG, FTXA-DP, FTXA-DL, FTXA-DC, FTXA-DY, FTXM-A, FTXM-M, FTXM-N, FTXM-R, FTXJ-AB, FTXJ-AS, FTXJ-AW, FTXJ-AW9, FTXJ-AB9, FTXJ-AS9· series
- 3) Cooling capacity conditions
 - Indoor temperature ·27·°C DB / ·19·°C WB
 - Outdoor temperature ·35·°C DB
- 4) For additional information on the connection of the DHW generator for Multi and the Hybrid for Multi, see ·3D106169·.