

2MXM68A8
3MXM-A8
4MXM-A8
5MXM-A8

Unidad exterior	Suministro eléctrico			Unidades interioresRA (factor de seguridad de10%)		Otras unidades interiores (factor de seguridad de10%)		Compresor		Motor del ventilador exterior	
				Consulte la nota 5.							
Nombre del modelo	Hz	Tensión	Rango de tensión	MCA	MFA	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA
2MXM68N2V1B	50	220	Máximo 50Hz 264V	16,94	20	19,80	20	-	7,8	0,056	0,37
2MXM68A2V1B	50	230							7,5		
2MXM68A2V1B9	50	240	Mínimo 50Hz 198V						8,7		
2MXM68A2V1B8											
3MXM40N2V1B9	50	220	Máximo 50Hz 264V	14,31	16	15,97	16	-	2,9	0,056	0,37
	50	230							3,0		
	50	240	Mínimo 50Hz 198V						3,1		
3MXM52N2V1B9	50	220	Máximo 50Hz 264V	14,59	20	16,27	20	-	4,5	0,056	0,37
	50	230							4,7		
	50	240	Mínimo 50Hz 198V						4,9		
3MXM68N2V1B9	50	220	Máximo 50Hz 264V	17,19	20	19,81	20	-	8,0	0,056	0,37
3MXM68A2V1B	50	230							8,4		
3MXM68A2V1B9	50	240	Mínimo 50Hz 198V						8,7		
3MXM68A2V1B8											
4MXM68N2V1B9	50	220	Máximo 50Hz 264V	17,36	20	19,81	20	-	7,0	0,056	0,37
4MXM68A2V1B	50	230							7,3		
4MXM68A2V1B9	50	240	Mínimo 50Hz 198V						7,6		
4MXM68A2V1B8											
4MXM80N2V1B9	50	220	Máximo 50Hz 264V	17,04	25	20,36	25	-	8,5	0,075	0,50
4MXM80A2V1B	50	230							8,9		
4MXM80A2V1B9	50	240	Mínimo 50Hz 198V						9,3		
4MXM80A2V1B8											
5MXM90N2V1B9	50	220	Máximo 50Hz 264V	21,70	25	24,88	25	-	9,2	0,075	0,50
5MXM90A2V1B	50	230							9,6		
5MXM90A2V1B9	50	240	Mínimo 50Hz 198V						10,0		
5MXM90A2V1B8											
3AMXM52N2V1B9	50	220	Máximo 50Hz 264V	18,19	20	16,27	20	-	4,5	0,056	0,37
	50	230							4,7		
	50	240	Mínimo 50Hz 198V						4,9		
3MXF52A2V1B9	50	220	Máximo 50Hz 264V	14,59	20	16,27	20	-	4,5	0,056	0,37
	50	230							4,7		
	50	240	Mínimo 50Hz 198V						4,9		
3AMXF52A2V1B9	50	220	Máximo 50Hz 264V	14,59	20	16,27	20	-	4,5	0,056	0,37
	50	230							4,7		
	50	240	Mínimo 50Hz 198V						4,9		
3MXF68A2V1B9	50	220	Máximo 50Hz 264V	17,19	20	19,81	20	-	8,0	0,056	0,37
	50	230							8,4		
	50	240	Mínimo 50Hz 198V						8,7		
3MXM40N2V1B8	50	220	Máximo 50Hz 264V	14,31	16	15,97	16	-	2,9	0,056	0,37
3MXM40A2V1B	50	230							3,0		
3MXM40A2V1B9	50	240	Mínimo 50Hz 198V						3,1		
3MXM40A2V1B8											
3MXM52N2V1B8	50	220	Máximo 50Hz 264V	14,59	20	16,27	20	-	4,5	0,056	0,37
3MXM52A2V1B	50	230							4,7		
3MXM52A2V1B9	50	240	Mínimo 50Hz 198V						4,9		
3MXM52A2V1B8											

Notas

- 1) RLA se basa en las siguientes condiciones.
Temperatura exterior 35°C DB
Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB
- 2) Seleccione el tamaño del cable de acuerdo en AMC.
- 3) La tensión máxima permitida que se desequilibra entre fases es 2%.
- 4) En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito.
- 5) Solo para unidades FVXM de montaje en pared

Símbolos

- MCA: Amperios de circuito mín. [A]
- MFA: Amperios de fusible máx. [A]
- RLA: Amperios de carga nominal [A]
- OFM: Motor del ventilador exterior
- MSC: Corriente máxima de arranque
- FLA: Amperaje con carga plena [A]
- kW: Potencia nominal del motor del ventilador [kW]