

2MXM68A8

50Hz 230V calefacción

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
3.5+6.0	-20,0	5,15	1,97	4,99	2,00	4,86	2,03	4,79	2,05	4,72	2,06	4,57	2,09
	-15,0	6,33	2,11	6,18	2,14	6,04	2,17	5,97	2,19	5,90	2,20	5,75	2,23
	-10,0	7,51	2,25	7,37	2,28	7,22	2,31	7,15	2,33	7,08	2,34	6,93	2,37
	-5,0	8,70	2,39	8,55	2,42	8,41	2,45	8,33	2,47	8,26	2,48	8,12	2,51
	0,0	9,88	2,53	9,73	2,56	9,59	2,59	9,52	2,61	9,45	2,62	9,30	2,65
	6,0	11,30	2,70	11,15	2,73	11,01	2,76	10,94	2,78	10,87	2,79	10,72	2,82
	10,0	12,25	2,81	12,10	2,84	11,96	2,87	11,88	2,89	11,81	2,90	11,30	2,92
	15,0	13,43	2,95	13,26	2,97	12,61	2,99	12,28	3,01	11,96	3,03	11,33	3,05
4.2+4.2*	-20,0	4,51	2,23	4,39	2,24	4,26	2,27	4,20	2,30	4,14	2,30	4,01	2,33
	-15,0	5,53	2,35	5,41	2,37	5,28	2,40	5,22	2,42	5,16	2,43	5,03	2,46
	-10,0	6,55	2,47	6,43	2,50	6,30	2,53	6,24	2,54	6,18	2,56	6,05	2,59
	-5,0	7,57	2,60	7,44	2,63	7,32	2,66	7,26	2,67	7,19	2,69	7,07	2,71
	0,0	8,59	2,73	8,46	2,76	8,34	2,79	8,28	2,80	8,21	2,81	8,09	2,84
	6,0	9,81	2,88	9,68	2,91	9,56	2,94	9,50	2,95	9,44	2,97	9,31	3,00
	10,0	10,62	2,99	10,50	3,01	10,37	3,04	10,31	3,06	10,25	3,07	10,13	3,10
	15,0	11,64	3,11	11,52	3,14	11,39	3,17	11,33	3,18	11,05	3,20	10,44	3,22
4.2+5.0*	-20,0	5,05	2,40	4,89	2,43	4,76	2,46	4,69	2,48	4,62	2,49	4,47	2,52
	-15,0	6,23	2,54	6,08	2,57	5,94	2,60	5,87	2,62	5,80	2,63	5,65	2,66
	-10,0	7,41	2,68	7,27	2,71	7,12	2,74	7,05	2,76	6,98	2,77	6,83	2,80
	-5,0	8,60	2,82	8,45	2,85	8,31	2,88	8,23	2,90	8,16	2,91	8,02	2,94
	0,0	9,78	2,96	9,63	2,99	9,49	3,02	9,42	3,04	9,35	3,05	9,20	3,08
	6,0	11,20	3,13	11,05	3,16	10,91	3,19	10,84	3,21	10,77	3,22	10,62	3,25
	10,0	12,15	3,24	12,00	3,27	11,86	3,30	11,78	3,32	11,71	3,33	11,20	3,35
	15,0	13,33	3,38	13,16	3,40	12,51	3,42	12,18	3,44	11,86	3,46	11,23	3,48
4.2+6.0*	-20,0	5,16	2,00	5,00	2,03	4,87	2,06	4,80	2,08	4,73	2,09	4,58	2,12
	-15,0	6,34	2,14	6,19	2,17	6,05	2,20	5,98	2,22	5,91	2,23	5,76	2,26
	-10,0	7,52	2,28	7,38	2,31	7,23	2,34	7,16	2,36	7,09	2,37	6,94	2,40
	-5,0	8,71	2,42	8,56	2,45	8,42	2,48	8,34	2,50	8,27	2,51	8,13	2,54
	0,0	9,89	2,56	9,74	2,59	9,60	2,62	9,53	2,64	9,46	2,65	9,31	2,68
	6,0	11,31	2,73	11,16	2,76	11,02	2,79	10,95	2,81	10,88	2,82	10,73	2,85
	10,0	12,26	2,84	12,11	2,87	11,97	2,90	11,89	2,92	11,82	2,93	11,31	2,95
	15,0	13,44	2,98	13,27	3,00	12,62	3,02	12,29	3,04	11,97	3,06	11,34	3,08

Símbolos

TC: Capacidad total [kW]

PI: Consumo [kW]

① Combinaciones de unidades interiores

② Temperatura del aire exterior [°C BH]