

Notas

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:

Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m

Diferencia de nivel: 0m

2. Las celdas en **negrita** indican las condiciones estándar.

3. Los valores anteriores corresponden a la conexión con los siguientes tipos de unidad interior:

Clase 1.5, 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0, 6.0, 7.1 kW

Serie **CTXA-AS**, **CTXA-AT**, **CTXA-AW**, **CTXA-BB**, **CTXA-BS**, **CTXA-BT**, **CTXA-CW**, **CTXA-CB**, **CTXA-CS**, **CTXA-DG**, **CTXA-DP**, **CTXA-DL**, **CTXA-DC**, **CTXA-DY**, **CTXM-A**, **CTXM-M**, **CTXM-N**, **CTXM-R**, **FTXA-AS**, **FTXA-AT**, **FTXA-AW**, **FTXA-BB**, **FTXA-BS**, **FTXA-BT**, **FTXA-CW**, **FTXA-CB**, **FTXA-CS**, **FTXA-DG**, **FTXA-DP**, **FTXA-DL**, **FTXA-DC**, **FTXA-DY**, **FTXM-A**, **FTXM-M**, **FTXM-N**, **FTXM-R**, **FTXJ-AB**, **FTXJ-AS**, **FTXJ-AW**, **FTXJ-AW9**, **FTXJ-AB9**, **FTXJ-AS9** de instalación mural