

2AMXF50A

Refrigeraci 50 Hz 230 V

①	②	Temperatura de aire interior [°C WB]											
		14°C			16°C			18°C			19°C		
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.5	10,0	3,47	0,67	3,61	0,68	3,76	0,70	3,83	0,70	4,03	0,71	4,17	0,75
	12,0	3,41	0,68	3,55	0,70	3,70	0,70	3,77	0,71	3,98	0,73	4,13	0,75
	15,0	3,31	0,70	3,46	0,71	3,60	0,73	3,67	0,73	3,89	0,76	4,03	0,78
	18,0	3,23	0,73	3,37	0,73	3,52	0,75	3,59	0,76	3,80	0,78	3,95	0,79
	20,0	3,17	0,75	3,31	0,76	3,46	0,76	3,53	0,78	3,74	0,79	3,89	0,81
	22,0	3,12	0,76	3,27	0,78	3,40	0,79	3,47	0,79	3,68	0,81	3,83	0,82
	25,0	3,03	0,78	3,17	0,79	3,31	0,81	3,39	0,82	3,60	0,84	3,74	0,86
	28,0	2,95	0,81	3,09	0,82	3,23	0,84	3,30	0,86	3,52	0,87	3,66	0,89
	32,0	2,83	0,86	2,97	0,87	3,11	0,89	3,18	0,89	3,40	0,90	3,54	0,92
	35,0	2,74	0,89	2,89	0,90	3,03	0,92	3,10	0,92	3,31	0,94	3,46	0,95
	40,0	2,60	0,94	2,74	0,95	2,89	0,97	2,96	0,98	3,17	1,00	3,31	1,02
	43,0	2,52	0,98	2,66	0,98	2,80	1,00	2,87	1,02	3,09	1,03	3,23	1,05
	46,0	2,42	1,02	2,56	1,03	2,71	1,05	2,78	1,05	2,99	1,08	3,14	1,09
3.5	10,0	4,48	1,03	4,66	1,05	4,85	1,08	4,94	1,08	5,20	1,10	5,38	1,15
	12,0	4,40	1,05	4,58	1,08	4,77	1,08	4,86	1,10	5,14	1,13	5,32	1,15
	15,0	4,28	1,08	4,46	1,10	4,65	1,13	4,74	1,13	5,02	1,18	5,20	1,20
	18,0	4,17	1,13	4,35	1,13	4,54	1,15	4,63	1,18	4,91	1,20	5,09	1,22
	20,0	4,09	1,15	4,28	1,18	4,46	1,18	4,55	1,20	4,83	1,22	5,02	1,25
	22,0	4,03	1,18	4,22	1,20	4,38	1,22	4,48	1,22	4,75	1,25	4,94	1,27
	25,0	3,91	1,20	4,09	1,22	4,28	1,25	4,37	1,27	4,65	1,30	4,83	1,32
	28,0	3,80	1,25	3,98	1,27	4,17	1,30	4,26	1,32	4,54	1,35	4,72	1,37
	32,0	3,65	1,32	3,83	1,35	4,02	1,37	4,11	1,37	4,38	1,40	4,57	1,42
	35,0	3,54	1,37	3,72	1,40	3,91	1,42	4,00	1,42	4,28	1,44	4,46	1,47
	40,0	3,35	1,44	3,54	1,47	3,72	1,49	3,82	1,52	4,09	1,54	4,28	1,57
	43,0	3,25	1,52	3,43	1,52	3,62	1,54	3,71	1,57	3,98	1,59	4,17	1,62
	46,0	3,12	1,57	3,31	1,59	3,49	1,62	3,58	1,62	3,86	1,66	4,05	1,69
2.5 + 2.5	10,0	5,92	1,26	6,17	1,28	6,41	1,30	6,53	1,31	6,90	1,35	7,14	1,39
	12,0	5,82	1,28	6,07	1,30	6,31	1,32	6,44	1,34	6,80	1,37	7,05	1,39
	15,0	5,68	1,31	5,92	1,34	6,17	1,36	6,29	1,37	6,65	1,41	6,90	1,43
	18,0	5,53	1,35	5,77	1,37	6,02	1,40	6,14	1,41	6,51	1,45	6,75	1,46
	20,0	5,43	1,37	5,67	1,40	5,92	1,42	6,04	1,44	6,41	1,47	6,65	1,49
	22,0	5,33	1,40	5,58	1,43	5,82	1,45	5,94	1,46	6,31	1,50	6,55	1,52
	25,0	5,18	1,45	5,43	1,47	5,67	1,49	5,79	1,51	6,16	1,53	6,40	1,56
	28,0	5,04	1,49	5,28	1,52	5,52	1,53	5,65	1,55	6,01	1,58	6,26	1,61
	32,0	4,84	1,55	5,08	1,58	5,33	1,60	5,45	1,62	5,81	1,64	6,06	1,67
	35,0	4,69	1,61	4,93	1,62	5,18	1,65	5,30	1,66	5,67	1,70	5,91	1,72
	40,0	4,44	1,70	4,69	1,71	4,93	1,74	5,05	1,75	5,42	1,79	5,66	1,80
	43,0	4,29	1,75	4,54	1,77	4,78	1,79	4,91	1,80	5,27	1,84	5,52	1,87
	46,0	4,15	1,80	4,39	1,83	4,63	1,86	4,76	1,87	5,12	1,90	5,37	1,92

①	②	Temperatura de aire interior [°C WB]											
		14°C			16°C			18°C			19°C		
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.5 + 3.5	10,0	6,04	1,27	6,28	1,30	6,53	1,32	6,66	1,33	7,03	1,36	7,28	1,42
	12,0	5,93	1,30	6,19	1,32	6,43	1,34	6,56	1,36	6,93	1,39	7,18	1,44
	15,0	5,78	1,33	6,03	1,36	6,28	1,37	6,40	1,39	6,77	1,42	7,03	1,45
	18,0	5,64	1,36	5,88	1,39	6,13	1,42	6,25	1,42	6,63	1,46	6,87	1,48
	20,0	5,53	1,40	5,78	1,42	6,03	1,44	6,16	1,45	6,53	1,48	6,77	1,51
	22,0	5,43	1,42	5,68	1,44	5,93	1,47	6,06	1,48	6,43	1,52	6,68	1,54
	25,0	5,28	1,47	5,53	1,48	5,78	1,51	5,90	1,53	6,27	1,56	6,53	1,58
	28,0	5,13	1,51	5,38	1,54	5,63	1,55	5,75	1,57	6,13	1,60	6,37	1,63
	32,0	4,93	1,57	5,17	1,59	5,43	1,62	5,55	1,63	5,92	1,66	6,18	1,69
	35,0	4,78	1,62	5,03	1,65	5,27	1,67	5,40	1,68	5,77	1,71	6,02	1,74
	40,0	4,53	1,71	4,77	1,74	5,03	1,76	5,14	1,77	5,52	1,81	5,77	1,83
	43,0	4,38	1,77	4,62	1,79	4,87	1,82	5,00	1,83	5,37	1,86	5,62	1,88
	46,0	4,22	1,83	4,48	1,85	4,72	1,88	4,85	1,88	5,22	1,92	5,47	1,94
3.5 + 3.5	10,0	6,04	1,28	6,28	1,30	6,53	1,32	6,66	1,34	7,03	1,37	7,28	1,41
	12,0	5,93	1,30	6,18	1,32	6,43	1,35	6,56	1,36	6,93	1,39	7,18	1,41
	15,0	5,78	1,34	6,03	1,36	6,28	1,38	6,41	1,39	6,78	1,43	7,03	1,45
	18,0	5,63	1,38	5,88	1,39	6,13	1,42	6,25	1,43	6,63	1,47	6,88	1,49
	20,0	5,53	1,39	5,78	1,42	6,03	1,44	6,15	1,46	6,53	1,49	6,78	1,51
	22,0	5,43	1,42	5,68	1,45	5,93	1,47	6,05	1,49	6,43	1,51	6,68	1,54
	25,0	5,28	1,47	5,53	1,49	5,78	1,51	5,90	1,52	6,28	1,56	6,52	1,58
	28,0	5,13	1,51	5,38	1,53	5,63	1,56	5,75	1,57	6,13	1,61	6,37	1,62
	32,0	4,93	1,58	5,18	1,60	5,43	1,62	5,55	1,63	5,92	1,66	6,17	1,69
	35,0	4,78	1,62	5,03	1,64	5,28	1,67	5,40	1,68	5,77	1,72	6,02	1,74
	40,0	4,53	1,71	4,78	1,74	5,02	1,75	5,15	1,77	5,52	1,80	5,77	1,83
	43,0	4,38	1,77	4,62	1,79	4,87	1,81	5,00	1,83	5,37	1,86	5,62	1,88
	46,0	4,22	1,83	4,47	1,85	4,72	1,87	4,85	1,88	5,22	1,92	5,47	1,94

Simbolos

TC: Capacidad total [kW]

PI: Consumo [kW]

①: Combinaciones de unidades interiores

②: Temperatura de aire exterior [°C DB]

Notas

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:

Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m

Diferencia de nivel: 0m

2. Las celdas en negrita indican las condiciones estándar.

3. Los valores anteriores corresponden a la conexión con los siguientes tipos de Clase 2.5, 3.5 kW

Tipo de montaje en pared

ATXF-A

4. La capacidad de calefacción no incluye la caída de capacidad que se produce durante un período de congelación y una operación de desescarche.

3D122044