

2AMXM40M

50Hz 230V calefacción

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2,0	-10,0	2,47	1,06	2,41	1,07	2,36	1,08	2,34	1,08	2,31	1,09	2,26	1,10
	-7,0	2,72	1,09	2,66	1,10	2,61	1,11	2,59	1,11	2,56	1,12	2,51	1,13
	-5,0	2,88	1,11	2,83	1,12	2,78	1,13	2,76	1,13	2,73	1,14	2,68	1,15
	-2,0	3,13	1,14	3,08	1,15	3,03	1,16	3,01	1,16	2,98	1,17	2,93	1,18
	0,0	3,30	1,16	3,25	1,17	3,20	1,18	3,17	1,18	3,15	1,19	3,10	1,20
	1,0	3,38	1,17	3,33	1,18	3,28	1,19	3,26	1,19	3,23	1,20	3,18	1,21
	3,0	3,55	1,19	3,50	1,20	3,45	1,21	3,42	1,22	3,40	1,22	3,35	1,23
	6,0	3,80	1,22	3,75	1,23	3,70	1,24	3,67	1,25	3,65	1,25	3,60	1,26
	8,0	3,97	1,24	3,92	1,25	3,87	1,26	3,84	1,27	3,82	1,27	3,76	1,28
	10,0	4,14	1,26	4,09	1,27	4,03	1,28	4,01	1,29	3,98	1,29	3,93	1,30
	12,0	4,30	1,28	4,25	1,29	4,20	1,30	4,18	1,31	4,15	1,31	4,10	1,32
	15,0	4,55	1,31	4,50	1,32	4,45	1,33	4,43	1,34	4,40	1,34	4,35	1,35
	18,0	3,62	1,08	3,56	1,08	3,59	1,08	3,46	1,08	3,43	1,08	3,37	1,08
	-10,0	2,67	1,30	2,61	1,31	2,56	1,32	2,54	1,32	2,51	1,33	2,46	1,34
2,5	-7,0	2,92	1,33	2,86	1,34	2,81	1,35	2,79	1,35	2,76	1,36	2,71	1,37
	-5,0	3,28	1,35	3,13	1,36	3,08	1,37	3,06	1,37	3,03	1,38	2,98	1,39
	-2,0	3,53	1,38	3,48	1,39	3,43	1,40	3,41	1,40	3,38	1,41	3,33	1,42
	0,0	3,70	1,40	3,65	1,41	3,60	1,42	3,57	1,42	3,55	1,43	3,50	1,44
	1,0	3,78	1,41	3,73	1,42	3,68	1,43	3,66	1,43	3,63	1,44	3,58	1,45
	3,0	3,95	1,43	3,90	1,44	3,85	1,45	3,82	1,46	3,80	1,46	3,75	1,47
	6,0	4,20	1,46	4,15	1,47	4,10	1,48	4,07	1,49	4,05	1,49	4,00	1,50
	8,0	4,37	1,48	4,32	1,49	4,27	1,50	4,24	1,51	4,22	1,51	4,16	1,52
	10,0	4,54	1,50	4,49	1,51	4,43	1,52	4,41	1,53	4,38	1,53	4,33	1,54
	12,0	4,70	1,52	4,65	1,53	4,60	1,54	4,58	1,55	4,55	1,55	4,50	1,56
	15,0	4,55	1,39	4,50	1,41	4,45	1,43	4,43	1,45	4,40	1,47	4,35	1,49
	18,0	3,72	1,02	3,66	1,04	3,69	1,06	3,56	1,08	3,53	1,10	3,47	1,12
	-10,0	2,93	1,45	2,87	1,47	2,81	1,48	2,78	1,49	2,75	1,50	2,69	1,51
	-7,0	3,23	1,49	3,17	1,51	3,11	1,53	3,08	1,53	3,05	1,54	2,99	1,56
3,5	-5,0	3,43	1,52	3,37	1,54	3,31	1,55	3,28	1,56	3,25	1,57	3,19	1,59
	-2,0	3,73	1,57	3,67	1,58	3,61	1,60	3,57	1,60	3,54	1,61	3,48	1,63
	0,0	3,93	1,59	3,86	1,61	3,80	1,63	3,77	1,63	3,74	1,64	3,68	1,66
	1,0	4,02	1,61	3,96	1,62	3,90	1,64	3,87	1,65	3,84	1,65	3,78	1,67
	3,0	4,22	1,64	4,16	1,65	4,10	1,67	4,07	1,68	4,04	1,68	3,98	1,70
	6,0	4,52	1,68	4,46	1,69	4,40	1,71	4,37	1,72	4,34	1,73	4,28	1,74
	8,0	4,72	1,71	4,66	1,72	4,60	1,74	4,57	1,75	4,54	1,75	4,48	1,77
	10,0	4,92	1,74	4,86	1,75	4,80	1,77	4,77	1,77	4,74	1,78	4,68	1,80
	12,0	5,12	1,76	5,06	1,78	5,00	1,79	4,97	1,80	4,94	1,81	4,87	1,83
	15,0	4,79	1,41	4,71	1,43	4,64	1,45	4,60	1,47	4,57	1,49	4,49	1,51
	18,0	3,76	1,06	3,71	1,08	3,66	1,10	3,63	1,12	3,61	1,14	3,56	1,16

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2,0 + 2,0	-10,0	3,06	0,93	3,00	0,94	2,94	0,95	2,91	0,96	2,87	0,96	2,81	0,97
	-7,0	3,38	0,97	3,31	0,97	3,25	0,98	3,22	0,99	3,19	0,99	3,12	1,00
	-5,0	3,58	0,98	3,52	0,99	3,46	1,00	3,43	1,00	3,39	1,01	3,33	1,02
	-2,0	3,90	1,01	3,83	1,02	3,77	1,03	3,74	1,03	3,71	1,04	3,64	1,05
	0,0	4,10	1,02	4,04	1,03	3,98	1,04	3,94	1,05	3,91	1,05	3,85	1,06
	1,0	4,21	1,03	4,14	1,04	4,08	1,05	4,05	1,06	4,02	1,06	3,95	1,07
	3,0	4,42	1,05	4,35	1,06	4,29	1,07	4,26	1,08	4,22	1,08	4,16	1,09
	6,0	4,73	1,08	4,66	1,09	4,60	1,10	4,57	1,11	4,54	1,11	4,47	1,12
	8,0	4,93	1,10	4,87	1,11	4,81	1,12	4,78	1,12	4,74	1,13	4,68	1,14
	10,0	5,14	1,12	5,08	1,13	5,02	1,14	4,98	1,14	4,95	1,15	4,89	1,16
	12,0	5,35	1,16	5,29	1,15	5,22	1,16	5,19	1,16	5,16	1,17	5,10	1,18
	15,0	5,86	1,14	5,60	1,16	5,53	1,17	5,50	1,18	5,47	1,18	5,41	1,19
	18,0	5,27	1,03	5,17	1,03	5,08	1,03	5,04	1,03	4,99	1,03	4,90	1,03
	-10,0	3,06	0,95	3,10	0,96	3,01	0,97	2,96	0,98	2,92	0,98	2,86	0,99
2,0 + 2,5	-7,0	3,38	0,99	3,41	0,99	3,32	1,00	3,29	1,01	3,26	1,01	3,19	1,02
	-5,0	3,58	1,00	3,62	1,01	3,53	1,02	3,50	1,02	3,46	1,03	3,40	1,04
	-2,0	3,90	1,03	3,93	1,04	3,84	1,05	3,81	1,05	3,78	1,06	3,71	1,07
	0,0	4,10	1,04	4,14	1,05	4,05	1,06	4,01	1,07	3,98	1,07	3,92	1,08
	1,0	4,21	1,05	4,24	1,06	4,15	1,07	4,12	1,08	4,09	1,08	4,02	1,09
	3,0	4,42	1,07	4,45	1,08	4,36	1,09	4,33	1,10	4,29	1,10	4,23	1,11
	6,0	4,73	1,10	4,76	1,11	4,70	1,12	4,67	1,13	4,64	1,13	4,57	1,14
	8,0	4,93	1,12	4,97	1,13	4,91	1,14	4,88	1,14	4,84	1,15	4,78	1,16
	10,0	5,14	1,14	5,18	1,15	5,12	1,16	5,08	1,16	5,05	1,17	4,99	1,18
	12,0	5,35	1,18	5,39	1,17	5,32	1,18	5,29	1,18	5,26	1,19	5,20	1,20
	15,0	5,86	1,18	5,70	1,19	5,63	1,20	5,60	1,21	5,57	1,21	5,51	1,22
	18,0	5,37	1,07	5,37	1,07	5,08	1,07	5,04	1,07	4,99	1,07	4,90	1,07
	-10,0	3,26	0,95	3,20	0,96	3,14	0,97	3,11	0,98	3,07	0,98	3,01	0,99
	-7,0	3,58	0,99	3,51	0,99	3,45	1,00	3,42	1,01	3,39	1,01	3,32	1,02
2,0 + 3,5	-5,0	3,78	1,00	3,72	1,01	3,66	1,02	3,63	1,02	3,59	1,03	3,53	1,04
	-2,0	4,10	1,03	4,03	1,04	3,97	1,05	3,94	1,05	3,91	1,06	3,84	1,07
	0,0	4,30	1,04	4,24	1,05	4,18	1,06	4,14	1,07	4,11	1,07	4,05	1,08
	1,0	4,41	1,05	4,34	1,06	4,28	1,07	4,25	1,08	4,22	1,08	4,15	1,09
	3,0	4,62	1,07	4,55	1,08	4,49	1,09	4,46	1,10	4,42	1,10	4,36	1,11
	6,0	4,93	1,10	4,86	1,11	4,80	1,12	4,87	1,13	4,74	1,13	4,67	1,14
	8,0	5,13	1,12	5,07	1,13	5,01	1,14	4,98	1,14	4,94	1,15	4,88	1,16
	10,0	5,34	1,14	5,28	1,15	5,22	1,16	5,18	1,16	5,15	1,17	5,09	1,18
	12,0	5,55	1,18	5,49	1,17	5,42	1,18	5,39	1,18	5,36	1,19	5,30	1,20
	15,0	6,06	1,18	5,80	1,19	5,73	1,20	5,70	1,21	5,67	1,21	5,61	1,22
	18,0	5,57	1,07	5,47	1,07	5,38	1,07	5,34	1,07	5,29	1,07	5,20	1,07

Notas

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:

Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m

Diferencia de nivel: 0m

2. Las celdas en negrita indican las condiciones estándar.

3. Los valores anteriores corresponden a la conexión con los siguientes tipos de unidad interior:

Clase 2,0,2,5,3,5 kW

Serie ATXM-M de instalación mural

Símbolos

TC: Capacidad total [kW]

PI: Consumo [kW]

① Combinaciones de unidades interiores

② Temperatura de aire exterior
[°C WB]