

50Hz 230V calefacción

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
1.5+5.0	-15,0	7,30	2,44	7,16	2,47	7,02	2,50	6,95	2,51	6,88	2,53	6,74	2,55
	-10,0	8,44	2,57	8,30	2,60	8,16	2,63	8,09	2,65	8,02	2,66	7,88	2,69
	-5,0	9,59	2,71	9,45	2,74	9,31	2,76	9,24	2,78	9,17	2,79	9,03	2,82
	0,0	10,73	2,84	10,59	2,87	10,45	2,90	10,38	2,91	10,31	2,93	10,17	2,96
	6,0	12,11	3,00	11,97	3,03	11,83	3,06	11,76	3,07	11,69	3,09	11,55	3,12
	10,0	13,03	3,11	12,89	3,14	12,75	3,17	12,68	3,18	12,61	3,20	12,30	3,11
	15,0	14,17	3,24	14,03	3,27	13,59	3,10	13,27	2,96	12,94	2,82	12,32	2,55
1.5+6.0	-15,0	7,50	2,20	7,36	2,23	7,22	2,26	7,15	2,27	7,08	2,29	6,94	2,31
	-10,0	8,64	2,33	8,50	2,36	8,36	2,39	8,29	2,41	8,22	2,42	8,08	2,45
	-5,0	9,79	2,47	9,65	2,50	9,51	2,52	9,44	2,54	9,37	2,55	9,23	2,58
	0,0	10,93	2,60	10,79	2,63	10,65	2,66	10,58	2,67	10,51	2,69	10,37	2,72
	6,0	12,31	2,76	12,17	2,79	12,03	2,82	11,96	2,83	11,89	2,85	11,75	2,88
	10,0	13,23	2,87	13,09	2,90	12,95	2,93	12,88	2,94	12,81	2,96	12,50	2,87
	15,0	14,37	3,00	14,23	3,03	13,79	2,86	13,47	2,72	13,14	2,58	12,52	2,31
2.0+2.0	-15,0	5,63	1,74	5,52	1,76	5,42	1,78	5,36	1,79	5,31	1,80	5,21	1,82
	-10,0	6,49	1,83	6,38	1,85	6,28	1,87	6,23	1,88	6,17	1,89	6,07	1,91
	-5,0	7,35	1,93	7,25	1,95	7,14	1,97	7,09	1,98	7,04	1,99	6,93	2,01
	0,0	8,22	2,02	8,11	2,04	8,00	2,06	7,95	2,07	7,90	2,08	7,79	2,10
	6,0	9,25	2,13	9,15	2,15	9,04	2,17	8,99	2,18	8,93	2,19	8,83	2,21
	10,0	9,94	2,20	9,84	2,22	9,73	2,24	9,68	2,25	9,62	2,26	9,52	2,28
	15,0	10,80	2,30	10,70	2,32	10,59	2,34	10,54	2,35	10,49	2,36	10,38	2,38
2.0+2.5	-15,0	5,80	1,81	5,69	1,83	5,59	1,85	5,53	1,86	5,48	1,87	5,38	1,89
	-10,0	6,66	1,90	6,55	1,92	6,45	1,94	6,40	1,95	6,34	1,96	6,24	1,98
	-5,0	7,52	2,00	7,42	2,02	7,31	2,04	7,26	2,05	7,21	2,06	7,10	2,08
	0,0	8,39	2,09	8,28	2,11	8,17	2,13	8,12	2,14	8,07	2,15	7,96	2,17
	6,0	9,42	2,20	9,32	2,22	9,21	2,24	9,16	2,25	9,10	2,26	9,00	2,28
	10,0	10,11	2,27	10,01	2,29	9,90	2,31	9,85	2,32	9,79	2,33	9,69	2,35
	15,0	10,97	2,37	10,87	2,39	10,76	2,41	10,71	2,42	10,66	2,43	10,55	2,45
2.0+3.5	-15,0	6,14	2,05	6,02	2,07	5,90	2,09	5,85	2,11	5,79	2,12	5,67	2,14
	-10,0	7,08	2,15	6,96	2,18	6,85	2,20	6,79	2,21	6,73	2,23	6,62	2,25
	-5,0	8,02	2,26	7,90	2,29	7,79	2,31	7,73	2,32	7,67	2,33	7,56	2,36
	0,0	8,96	2,37	8,85	2,40	8,73	2,42	8,67	2,43	8,61	2,44	8,50	2,47
	6,0	10,09	2,50	9,98	2,53	9,86	2,55	9,80	2,56	9,74	2,57	9,63	2,60
	10,0	10,84	2,59	10,73	2,61	10,61	2,64	10,56	2,65	10,50	2,66	10,38	2,68
	15,0	11,79	2,70	11,67	2,72	11,56	2,75	11,50	2,76	11,44	2,77	11,27	2,78
2.0+4.2	-15,0	6,50	2,28	6,38	2,30	6,26	2,32	6,21	2,34	6,15	2,35	6,03	2,37
	-10,0	7,44	2,38	7,32	2,41	7,21	2,43	7,15	2,44	7,09	2,46	6,98	2,48
	-5,0	8,38	2,49	8,26	2,52	8,15	2,54	8,09	2,55	8,03	2,56	7,92	2,59
	0,0	9,32	2,60	9,21	2,63	9,09	2,65	9,03	2,66	8,97	2,67	8,86	2,70
	6,0	10,45	2,73	10,34	2,76	10,22	2,78	10,16	2,79	10,10	2,80	9,99	2,83
	10,0	11,20	2,82	11,09	2,84	10,97	2,87	10,92	2,88	10,86	2,89	10,74	2,91
	15,0	12,15	2,93	12,03	2,95	11,92	2,98	11,86	2,99	11,80	3,00	11,63	3,01

Notas

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m
Diferencia de nivel: 0m
2. Las celdas en negrita indican las condiciones estándar.
3. Los valores anteriores corresponden a la conexión con los siguientes tipos de unidad interior:
Clase 1.5,2.0,2.5,3.5,4.2,5.0,6.0 kW
Serie CTXM-M,FTXM-M de instalación mural

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.0+5.0	-15,0	7,48	2,53	7,34	2,56	7,20	2,59	7,13	2,60	7,06	2,62	6,92	2,64
	-10,0	8,62	2,66	8,48	2,69	8,34	2,72	8,27	2,74	8,20	2,75	8,06	2,78
	-5,0	9,77	2,80	9,63	2,83	9,49	2,85	9,42	2,87	9,35	2,88	9,21	2,91
	0,0	10,91	2,93	10,77	2,96	10,63	2,99	10,56	3,00	10,49	3,02	10,35	3,05
	6,0	12,29	3,09	12,15	3,12	12,01	3,15	11,94	3,16	11,87	3,18	11,73	3,21
	10,0	13,21	3,20	13,07	3,23	12,93	3,26	12,86	3,27	12,79	3,29	12,48	3,20
	15,0	14,35	3,33	14,21	3,36	13,77	3,19	13,45	3,05	13,12	2,91	12,50	2,64
2.0+6.0	-15,0	7,67	2,27	7,53	2,30	7,39	2,33	7,32	2,34	7,25	2,36	7,11	2,38
	-10,0	8,81	2,40	8,67	2,43	8,53	2,46	8,46	2,48	8,39	2,49	8,25	2,52
	-5,0	9,96	2,54	9,82	2,57	9,68	2,59	9,61	2,61	9,54	2,62	9,40	2,65
	0,0	11,10	2,67	10,96	2,70	10,82	2,73	10,75	2,74	10,68	2,76	10,54	2,79
	6,0	12,48	2,83	12,34	2,86	12,20	2,89	12,13	2,90	12,06	2,92	11,92	2,95
	10,0	13,40	2,94	13,26	2,97	13,12	3,00	13,05	3,01	12,98	3,03	12,67	2,94
	15,0	14,54	3,07	14,40	3,10	13,96	2,93	13,64	2,79	13,31	2,65	12,69	2,38
2.5+2.5	-15,0	6,17	2,03	6,06	2,05	5,96	2,07	5,90	2,08	5,85	2,09	5,75	2,11
	-10,0	7,03	2,12	6,92	2,14	6,82	2,16	6,77	2,17	6,71	2,18	6,61	2,20
	-5,0	7,89	2,22	7,79	2,24	7,68	2,26	7,63	2,27	7,58	2,28	7,47	2,30
	0,0	8,76	2,31	8,65	2,33	8,54	2,35	8,49	2,36	8,44	2,37	8,33	2,39
	6,0	9,79	2,42	9,69	2,44	9,58	2,46	9,53	2,47	9,47	2,48	9,37	2,50
	10,0	10,48	2,49	10,38	2,51	10,27	2,53	10,22	2,54	10,16	2,55	10,06	2,57
	15,0	11,34	2,59	11,24	2,61	11,13	2,63	11,08	2,64	11,03	2,65	10,92	2,67
2.5+3.5	-15,0	6,50	2,28	6,38	2,30	6,26	2,32	6,21	2,34	6,15	2,35	6,03	2,37
	-10,0	7,44	2,38	7,32	2,41	7,21	2,43	7,15	2,44	7,09	2,46	6,98	2,48
	-5,0	8,38	2,49	8,26	2,52	8,15	2,54	8,09	2,55	8,03	2,56	7,92	2,59
	0,0	9,32	2,60	9,21	2,63	9,09	2,65	9,03	2,66	8,97	2,67	8,86	2,70
	6,0	10,45	2,73	10,34	2,76	10,22	2,78	10,16	2,79	10,10	2,80	9,99	2,83
	10,0	11,20	2,82	11,09	2,84	10,97	2,87	10,92	2,88	10,86	2,89	10,74	2,91
	15,0	12,15	2,93	12,03	2,95	11,92	2,98	11,86	2,99	11,80	3,00	11,63	3,01
2.5+4.2	-15,0	6,76	2,44	6,64	2,46	6,52	2,48	6,47	2,50	6,41	2,51	6,29	2,53
	-10,0	7,70	2,54	7,58	2,57	7,47	2,59	7,41	2,60	7,35	2,62	7,24	2,64
	-5,0	8,64	2,65	8,52	2,68	8,41	2,70	8,35	2,71	8,29	2,72	8,18	2,75
	0,0	9,58	2,76	9,47	2,79	9,35	2,81	9,29	2,82	9,23	2,83	9,12	2,86
	6,0	10,71	2,89	10,60	2,92	10,48	2,94	10,42	2,95	10,36	2,96	10,25	2,99
	10,0	11,46	2,98	11,35	3,00	11,23	3,03	11,18	3,04	11,12	3,05	11,00	3,07
	15,0	12,41	3,09	12,29	3,11	12,18	3,14	12,12	3,15	12,06	3,16	11,89	3,17
2.5+5.0	-15,0	7,60	2,62	7,46	2,65	7,32	2,68	7,25	2,69	7,18	2,71	7,04	2,73
	-10,0	8,74	2,75	8,60	2,78	8,46	2,81	8,39	2,83	8,32	2,84	8,18	2,87
	-5,0	9,89	2,89	9,75	2,92	9,61	2,94	9,54	2,96	9,47	2,97	9,33	3,00
	0,0	11,03	3,02	10,89	3,05	10,75	3,08	10,68	3,09	10,61	3,11	10,47	3,14
	6,0	12,41	3,18	12,27	3,21	12,13	3,24	12,06	3,25	11,99	3,27	11,85	3,30
	10,0	13,33	3,29	13,19	3,32	13,05	3,35	12,98	3,36	12,91	3,38	12,60	3,29
	15,0	14,47	3,42	14,33	3,45	13,89	3,28	13,57	3,14	13,24	3,00	12,62	2,73