

4MXM80M

Refrigeración 50Hz 230V

①	②	Temperatura de aire interior [°C WB]											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
4.2+6.0	22,0	8,20	2,06	9,49	2,71	9,87	2,77	10,06	2,79	10,62	2,88	11,00	2,93
	25,0	8,20	2,26	9,27	2,81	9,64	2,87	9,83	2,89	10,39	2,97	10,77	3,03
	32,0	8,20	2,86	8,73	3,07	9,11	3,12	9,30	3,15	9,86	3,23	10,24	3,28
	35,0	8,13	3,13	8,51	3,18	8,88	3,24	9,07	3,26	9,64	3,34	10,01	3,40
	40,0	7,75	3,34	8,13	3,39	8,50	3,44	8,65	3,47	9,25	3,55	9,63	3,61
	43,0	7,52	3,47	7,90	3,49	8,27	3,49	8,46	3,49	8,63	3,49	9,39	3,49
	46,0	7,29	2,92	7,67	2,92	8,01	2,92	8,16	2,92	8,43	2,92	8,93	2,92
4.2+7.1	22,0	8,47	2,20	9,76	2,85	10,14	2,91	10,33	2,93	10,89	3,02	11,27	3,07
	25,0	8,47	2,40	9,54	2,95	9,91	3,01	10,10	3,03	10,66	3,11	11,04	3,17
	32,0	8,47	3,00	9,00	3,21	9,38	3,26	9,57	3,29	10,13	3,37	10,51	3,42
	35,0	8,40	3,27	8,78	3,32	9,15	3,38	9,34	3,40	9,91	3,48	10,28	3,54
	40,0	8,02	3,48	8,40	3,53	8,77	3,58	8,92	3,61	9,52	3,69	9,90	3,75
	43,0	7,79	3,61	8,17	3,63	8,54	3,63	8,73	3,63	8,90	3,63	9,66	3,63
	46,0	7,56	3,06	7,94	3,06	8,28	3,06	8,43	3,06	8,70	3,06	9,20	3,06
5.0+5.0	22,0	8,16	2,07	9,28	2,63	9,68	2,69	9,88	2,72	10,48	2,81	10,88	2,86
	25,0	8,16	2,31	9,04	2,74	9,44	2,80	9,64	2,83	10,23	2,91	10,63	2,97
	32,0	8,07	2,95	8,47	3,01	8,87	3,07	9,07	3,10	9,67	3,18	10,07	3,24
	35,0	7,83	3,08	8,23	3,14	8,63	3,19	8,83	3,22	9,43	3,31	9,83	3,37
	40,0	7,43	3,30	7,83	3,35	8,23	3,35	8,43	3,35	9,02	3,35	9,41	3,35
	43,0	7,19	3,20	7,59	3,20	7,99	3,20	8,18	3,20	8,78	3,20	9,17	3,20
	46,0	6,95	2,63	7,34	2,63	7,71	2,63	7,87	2,63	8,34	2,63	8,65	2,63
5.0+6.0	22,0	8,65	2,13	9,77	2,69	10,17	2,75	10,37	2,78	10,97	2,87	11,37	2,92
	25,0	8,65	2,37	9,53	2,80	9,93	2,86	10,13	2,89	10,72	2,97	11,12	3,03
	32,0	8,56	3,01	8,96	3,07	9,36	3,13	9,56	3,16	10,16	3,24	10,56	3,30
	35,0	8,32	3,14	8,72	3,20	9,12	3,25	9,32	3,28	9,92	3,37	10,32	3,43
	40,0	7,92	3,36	8,32	3,41	8,72	3,41	8,92	3,41	9,51	3,41	9,90	3,41
	43,0	7,68	3,26	8,08	3,26	8,48	3,26	8,67	3,26	9,27	3,26	9,66	3,26
	46,0	7,44	2,69	7,83	2,69	8,20	2,69	8,36	2,69	8,83	2,69	9,14	2,69
5.0+7.1	22,0	8,87	2,28	9,99	2,84	10,39	2,90	10,59	2,93	11,19	3,02	11,59	3,07
	25,0	8,87	2,52	9,75	2,95	10,15	3,01	10,35	3,04	10,94	3,12	11,34	3,18
	32,0	8,78	3,16	9,18	3,22	9,58	3,28	9,78	3,31	10,38	3,39	10,78	3,45
	35,0	8,54	3,29	8,94	3,35	9,34	3,40	9,54	3,43	10,14	3,52	10,54	3,58
	40,0	8,14	3,51	8,54	3,56	8,94	3,56	9,14	3,56	9,73	3,56	10,12	3,56
	43,0	7,90	3,41	8,30	3,41	8,70	3,41	8,89	3,41	9,49	3,41	9,88	3,41
	46,0	7,66	2,84	8,05	2,84	8,42	2,84	8,58	2,84	9,05	2,84	9,36	2,84
6.0+6.0	22,0	8,91	2,05	10,03	2,61	10,43	2,67	10,63	2,70	11,23	2,79	11,63	2,84
	25,0	8,91	2,29	9,79	2,72	10,19	2,78	10,39	2,81	10,98	2,89	11,38	2,95
	32,0	8,82	2,93	9,22	2,99	9,62	3,05	9,82	3,08	10,42	3,16	10,82	3,22
	35,0	8,58	3,06	8,98	3,12	9,38	3,17	9,58	3,20	10,18	3,29	10,58	3,35
	40,0	8,18	3,28	8,58	3,33	8,98	3,33	9,18	3,33	9,77	3,33	10,16	3,33
	43,0	7,94	3,18	8,34	3,18	8,74	3,18	8,93	3,18	9,53	3,18	9,92	3,18
	46,0	7,70	2,61	8,09	2,61	8,46	2,61	8,62	2,61	9,09	2,61	9,40	2,61

Notas

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m
Diferencia de nivel: 0m
2. Las celdas en negrita indican las condiciones estándar.
3. Los valores anteriores corresponden a la conexión con los siguientes tipos de unidad interior:
Clase 1.5,2.0,2.5,3.5,4.2,5.0,6.0,7.1 kW
Serie CTXM-M,FTXM-M de instalación mural
4. Los datos editables de este diagrama están disponibles en el sistema GDE.

①	②	Temperatura de aire interior [°C WB]											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
6.0+7.1	22,0	9,07	2,20	10,19	2,76	10,59	2,82	10,79	2,85	11,39	2,94	11,79	2,99
	25,0	9,07	2,44	9,95	2,87	10,35	2,93	10,55	2,96	11,14	3,04	11,54	3,10
	32,0	8,98	3,08	9,38	3,14	9,78	3,20	9,98	3,23	10,58	3,31	10,98	3,37
	35,0	8,74	3,21	9,14	3,27	9,54	3,32	9,74	3,35	10,34	3,44	10,74	3,50
	40,0	8,34	3,43	8,74	3,48	9,14	3,48	9,34	3,48	9,93	3,48	10,32	3,48
	43,0	8,10	3,33	8,50	3,33	8,90	3,33	9,09	3,33	9,69	3,33	10,08	3,33
	46,0	7,86	2,76	8,25	2,76	8,62	2,76	8,78	2,76	9,25	2,76	9,56	2,76
7.1+7.1	22,0	9,12	2,21	10,24	2,77	10,64	2,83	10,84	2,86	11,44	2,95	11,84	3,00
	25,0	9,12	2,45	10,00	2,88	10,40	2,94	10,60	2,97	11,19	3,05	11,59	3,11
	32,0	9,03	3,09	9,43	3,15	9,83	3,21	10,03	3,24	10,63	3,32	11,03	3,38
	35,0	8,79	3,22	9,19	3,28	9,59	3,33	9,79	3,36	10,39	3,45	10,79	3,51
	40,0	8,39	3,44	8,79	3,49	9,19	3,49	9,39	3,49	9,98	3,49	10,37	3,49
	43,0	8,15	3,34	8,55	3,34	8,95	3,34	9,14	3,34	9,74	3,34	10,13	3,34
	46,0	7,91	2,77	8,30	2,77	8,67	2,77	8,83	2,77	9,30	2,77	9,61	2,77
1.5+1.5+1.5	22,0	5,56	0,93	5,86	0,97	6,17	1,00	6,32	1,02	6,78	1,07	7,09	1,10
	25,0	5,37	0,99	5,68	1,03	5,98	1,06	6,14	1,08	6,60	1,13	6,90	1,16
	32,0	4,94	1,15	5,25	1,19	5,55	1,23	5,71	1,24	6,16	1,29	6,47	1,32
	35,0	4,76	1,23	5,06	1,26	5,37	1,30	5,52	1,31	5,98	1,36	6,28	1,40
	40,0	4,45	1,36	4,75	1,39	5,06	1,43	5,21	1,44	5,67	1,49	5,97	1,53
	43,0	4,26	1,44	4,57	1,47	4,87	1,51	5,03	1,52	5,48	1,58	5,79	1,61
	46,0	4,08	1,53	4,38	1,56	4,69	1,59	4,84	1,61	5,30	1,66	5,60	1,70
1.5+1.5+2.0	22,0	5,99	1,11	6,29	1,15	6,60	1,18	6,75	1,20	7,21	1,25	7,52	1,28
	25,0	5,80	1,17	6,11	1,21	6,41	1,24	6,57	1,26	7,03	1,31	7,33	1,34
	32,0	5,37	1,33	5,68	1,37	5,98	1,41	6,14	1,42	6,59	1,47	6,90	1,50
	35,0	5,19	1,41	5,49	1,44	5,80	1,48	5,95	1,49	6,41	1,54	6,71	1,58
	40,0	4,88	1,54	5,18	1,57	5,49	1,61	5,64	1,62	6,10	1,67	6,40	1,71
	43,0	4,69	1,62	5,00	1,65	5,30	1,69	5,46	1,70	5,91	1,76	6,22	1,79
	46,0	4,51	1,71	4,81	1,74	5,12	1,77	5,27	1,79	5,73	1,84	6,03	1,88
1.5+1.5+2.5	22,0	6,39	1,30	6,69	1,34	7,00	1,37	7,15	1,39	7,61	1,44	7,92	1,47
	25,0	6,20	1,36	6,51	1,40	6,81	1,43	6,97	1,45	7,43	1,50	7,73	1,53
	32,0	5,77	1,52	6,08	1,56	6,38	1,60	6,54	1,61	6,99	1,66	7,30	1,69
	35,0	5,59	1,60	5,89	1,63	6,20	1,67	6,35	1,68	6,81	1,73	7,11	1,77
	40,0	5,28	1,73	5,58	1,76	5,89	1,80	6,04	1,81	6,50	1,86	6,80	1,90
	43,0	5,09	1,81	5,40	1,84	5,70	1,88	5,86	1,89	6,31	1,95	6,62	1,98
	46,0	4,91	1,90	5,21	1,93	5,52	1,96	5,67	1,98	6,13	2,03	6,43	2,07
1.5+1.5+3.5	22,0	7,13	1,56	7,49	1,61	7,84	1,65	8,01	1,67	8,54	1,74	8,89	1,78
	25,0	6,92	1,64	7,27	1,69	7,62	1,73	7,80	1,75	8,32	1,81	8,68	1,86
	32,0	6,43	1,84	6,78	1,89	7,13	1,93	7,30	1,95	7,83	2,01	8,18	2,06
	35,0	6,21	1,94	6,56	1,98	6,91	2,02	7,09	2,04	7,62	2,11	7,97	2,15
	40,0	5,86	2,10	6,21	2,14	6,56	2,19	6,74	2,21	7,26	2,27	7,61	2,31
	43,0	5,65	2,20	6,00	2,25	6,35	2,29	6,52	2,31	7,05	2,37	7,40	2,42
	46,0	5,43	2,31	5,78	2,35	6,14	2,40	6,30	2,40	6,79	2,40	7,11	2,40