

4MXM80M

Refrigeración 50Hz 230V

①	②	Temperatura de aire interior [°C WB]											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
1.5+1.5+4.2	22,0	7,60	1,78	7,96	1,83	8,31	1,87	8,48	1,89	9,01	1,96	9,36	2,00
	25,0	7,39	1,86	7,74	1,91	8,09	1,95	8,27	1,97	8,79	2,03	9,15	2,08
	32,0	6,90	2,06	7,25	2,11	7,60	2,15	7,77	2,17	8,30	2,23	8,65	2,28
	35,0	6,68	2,16	7,03	2,20	7,38	2,24	7,56	2,26	8,09	2,33	8,44	2,37
	40,0	6,33	2,32	6,68	2,36	7,03	2,41	7,21	2,43	7,73	2,49	8,08	2,53
	43,0	6,12	2,42	6,47	2,47	6,82	2,51	6,99	2,53	7,52	2,59	7,87	2,64
	46,0	5,90	2,53	6,25	2,57	6,61	2,62	6,77	2,62	7,26	2,62	7,58	2,62
1.5+1.5+5.0	22,0	8,09	1,89	8,48	1,94	8,86	1,99	9,06	2,01	9,64	2,09	10,02	2,14
	25,0	7,85	1,98	8,24	2,03	8,63	2,08	8,82	2,11	9,40	2,18	9,79	2,23
	32,0	7,31	2,22	7,69	2,27	8,08	2,32	8,27	2,34	8,86	2,38	9,24	2,47
	35,0	7,07	2,33	7,46	2,38	7,85	2,43	8,04	2,45	8,62	2,53	9,01	2,58
	40,0	6,68	2,52	7,07	2,57	7,46	2,62	7,65	2,65	8,23	2,72	8,62	2,77
	43,0	6,45	2,64	6,83	2,70	7,22	2,75	7,41	2,77	7,99	2,85	8,38	2,88
	46,0	6,18	2,31	6,52	2,31	6,86	2,31	7,02	2,31	7,51	2,31	7,82	2,31
1.5+1.5+6.0	22,0	8,60	1,98	8,99	2,03	9,37	2,08	9,57	2,10	10,15	2,18	10,53	2,23
	25,0	8,36	2,07	8,75	2,12	9,14	2,17	9,33	2,20	9,91	2,27	10,30	2,32
	32,0	7,82	2,31	8,20	2,36	8,59	2,41	8,78	2,43	9,37	2,47	9,75	2,56
	35,0	7,58	2,42	7,97	2,47	8,36	2,52	8,55	2,54	9,13	2,62	9,52	2,67
	40,0	7,19	2,61	7,58	2,66	7,97	2,71	8,16	2,74	8,74	2,81	9,13	2,86
	43,0	6,96	2,73	7,34	2,79	7,73	2,84	7,92	2,86	8,50	2,94	8,89	2,97
	46,0	6,69	2,40	7,03	2,40	7,37	2,40	7,53	2,40	8,02	2,40	8,33	2,40
1.5+1.5+7.1	22,0	9,07	2,23	9,46	2,28	9,84	2,33	10,04	2,35	10,62	2,43	11,00	2,48
	25,0	8,83	2,32	9,22	2,37	9,61	2,42	9,80	2,45	10,38	2,52	10,77	2,57
	32,0	8,29	2,56	8,67	2,61	9,06	2,66	9,25	2,68	9,84	2,72	10,22	2,81
	35,0	8,05	2,67	8,44	2,72	8,83	2,77	9,02	2,79	9,60	2,87	9,99	2,92
	40,0	7,66	2,86	8,05	2,91	8,44	2,96	8,63	2,99	9,21	3,06	9,60	3,11
	43,0	7,43	2,98	7,81	3,04	8,20	3,09	8,39	3,11	8,97	3,19	9,36	3,22
	46,0	7,16	2,65	7,50	2,65	7,84	2,65	8,00	2,65	8,49	2,65	8,80	2,65
1.5+2.0+2.0	22,0	6,39	1,30	6,69	1,34	7,00	1,37	7,15	1,39	7,61	1,44	7,92	1,47
	25,0	6,20	1,36	6,51	1,40	6,81	1,43	6,97	1,45	7,43	1,50	7,73	1,53
	32,0	5,77	1,52	6,08	1,56	6,38	1,60	6,54	1,61	6,99	1,66	7,30	1,69
	35,0	5,59	1,60	5,89	1,63	6,20	1,67	6,35	1,68	6,81	1,73	7,11	1,77
	40,0	5,28	1,73	5,58	1,76	5,89	1,80	6,04	1,81	6,50	1,86	6,80	1,90
	43,0	5,09	1,81	5,40	1,84	5,70	1,88	5,86	1,89	6,31	1,95	6,62	1,98
	46,0	4,91	1,90	5,21	1,93	5,52	1,96	5,67	1,98	6,13	2,03	6,43	2,07
1.5+2.0+2.5	22,0	6,77	1,45	7,07	1,49	7,38	1,52	7,53	1,54	7,99	1,59	8,30	1,62
	25,0	6,58	1,51	6,89	1,55	7,19	1,58	7,35	1,60	7,81	1,65	8,11	1,68
	32,0	6,15	1,67	6,46	1,71	6,76	1,75	6,92	1,76	7,37	1,81	7,68	1,84
	35,0	5,97	1,75	6,27	1,78	6,58	1,82	6,73	1,83	7,19	1,88	7,49	1,92
	40,0	5,66	1,88	5,96	1,91	6,27	1,95	6,42	1,96	6,88	2,01	7,18	2,05
	43,0	5,47	1,96	5,78	1,99	6,08	2,03	6,24	2,04	6,69	2,10	7,00	2,13
	46,0	5,29	2,05	5,59	2,08	5,90	2,11	6,05	2,13	6,51	2,18	6,81	2,22

Notas

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m
Diferencia de nivel: 0m
2. Las celdas en negrita indican las condiciones estándar.
3. Los valores anteriores corresponden a la conexión con los siguientes tipos de unidad interior:
Clase 1.5,2.0,2.5,3.5,4.2,5.0,6.0,7.1 kW
Serie CTXM-M,FTXM-M de instalación mural
4. Los datos editables de este diagrama están disponibles en el sistema GDE.

①	②	Temperatura de aire interior [°C WB]											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
1.5+2.0+3.5	22,0	7,47	1,73	7,83	1,78	8,18	1,82	8,35	1,84	8,88	1,91	9,23	1,95
	25,0	7,26	1,81	7,61	1,86	7,96	1,90	8,14	1,92	8,66	1,98	9,02	2,03
	32,0	6,77	2,01	7,12	2,06	7,47	2,10	7,64	2,12	8,17	2,18	8,52	2,23
	35,0	6,55	2,11	6,90	2,15	7,25	2,19	7,43	2,21	7,96	2,28	8,31	2,32
	40,0	6,20	2,27	6,55	2,31	6,90	2,36	7,08	2,38	7,60	2,44	7,95	2,48
	43,0	5,99	2,37	6,34	2,42	6,69	2,46	6,86	2,48	7,39	2,54	7,74	2,59
	46,0	5,77	2,48	6,12	2,52	6,48	2,57	6,64	2,57	7,13	2,57	7,45	2,57
1.5+2.0+4.2	22,0	7,90	1,96	8,26	2,01	8,61	2,05	8,78	2,07	9,31	2,14	9,66	2,18
	25,0	7,69	2,04	8,04	2,09	8,39	2,13	8,57	2,15	9,09	2,21	9,45	2,26
	32,0	7,20	2,24	7,55	2,29	7,90	2,33	8,07	2,35	8,60	2,41	8,95	2,46
	35,0	6,98	2,34	7,33	2,38	7,68	2,42	7,86	2,44	8,39	2,51	8,74	2,55
	40,0	6,63	2,50	6,98	2,54	7,33	2,59	7,51	2,61	8,03	2,67	8,38	2,71
	43,0	6,42	2,60	6,77	2,65	7,12	2,69	7,29	2,71	7,82	2,77	8,17	2,82
	46,0	6,20	2,71	6,55	2,75	6,91	2,80	7,07	2,80	7,56	2,80	7,88	2,80
1.5+2.0+5.0	22,0	8,35	2,07	8,74	2,12	9,12	2,17	9,32	2,19	9,90	2,27	10,28	2,32
	25,0	8,11	2,16	8,50	2,21	8,89	2,26	9,08	2,29	9,66	2,36	10,05	2,41
	32,0	7,57	2,40	7,95	2,45	8,34	2,50	8,53	2,52	9,12	2,56	9,50	2,65
	35,0	7,33	2,51	7,72	2,56	8,11	2,61	8,30	2,63	8,88	2,71	9,27	2,76
	40,0	6,94	2,70	7,33	2,75	7,72	2,80	7,91	2,83	8,49	2,90	8,88	2,95
	43,0	6,71	2,82	7,09	2,88	7,48	2,93	7,67	2,95	8,25	3,03	8,64	3,06
	46,0	6,44	2,49	6,78	2,49	7,12	2,49	7,28	2,49	7,77	2,49	8,08	2,49
1.5+2.0+6.0	22,0	8,82	2,11	9,21	2,16	9,59	2,21	9,79	2,23	10,37	2,31	10,75	2,36
	25,0	8,58	2,20	8,97	2,25	9,36	2,30	9,55	2,33	10,13	2,40	10,52	2,45
	32,0	8,04	2,44	8,42	2,49	8,81	2,54	9,00	2,56	9,59	2,60	9,97	2,69
	35,0	7,80	2,55	8,19	2,60	8,58	2,65	8,77	2,67	9,35	2,75	9,74	2,80
	40,0	7,41	2,74	7,80	2,79	8,19	2,84	8,38	2,87	8,96	2,94	9,35	2,99
	43,0	7,18	2,86	7,56	2,92	7,95	2,97	8,14	2,99	8,72	3,07	9,11	3,10
	46,0	6,91	2,53	7,25	2,53	7,59	2,53	7,75	2,53	8,24	2,53	8,55	2,53
1.5+2.0+7.1	22,0	9,24	2,37	9,63	2,42	10,01	2,47	10,21	2,49	10,79	2,57	11,17	2,62
	25,0	9,00	2,46	9,39	2,51	9,78	2,56	9,97	2,59	10,55	2,66	10,94	2,71
	32,0	8,46	2,70	8,84	2,75	9,23	2,80	9,42	2,82	10,01	2,86	10,39	2,95
	35,0	8,22	2,81	8,61	2,86	9,00	2,91	9,19	2,93	9,77	3,01	10,16	3,06
	40,0	7,83	3,00	8,22	3,05	8,61	3,10	8,80	3,13	9,38	3,20	9,77	3,25
	43,0	7,60	3,12	7,98	3,18	8,37	3,23	8,56	3,25	9,14	3,33	9,53	3,36
	46,0	7,33	2,79	7,67	2,79	8,01	2,79	8,17	2,79	8,66	2,79	8,97	2,79
1.5+2.5+2.5	22,0	7,13	1,66	7,43	1,70	7,74	1,73	7,89	1,75	8,35	1,80	8,66	1,83
	25,0	6,94	1,72	7,25	1,76	7,55	1,79	7,71	1,81	8,17	1,86	8,47	1,89
	32,0	6,51	1,88	6,82	1,92	7,12	1,96	7,28	1,97	7,73	2,02	8,04	2,05
	35,0	6,33	1,96	6,63	1,99	6,94	2,03	7,09	2,04	7,55	2,09	7,85	2,13
	40,0	6,02	2,09	6,32	2,12	6,63	2,16	6,78	2,17	7,24	2,22	7,54	2,26
	43,0	5,83	2,17	6,14	2,20	6,44	2,24	6,60	2,25	7,05	2,31	7,36	2,34
	46,0	5,65	2,26	5,95	2,29	6,26	2,32	6,41	2,34	6,87	2,39	7,17	2,43