

Refrigeración 50Hz 230V

①	②	Temperatura de aire interior [°C WB]											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.0+2.0+7.1	22,0	9,41	2,51	9,80	2,56	10,18	2,61	10,38	2,63	10,96	2,71	11,34	2,76
	25,0	9,17	2,60	9,56	2,65	9,95	2,70	10,14	2,73	10,72	2,80	11,11	2,85
	32,0	8,63	2,84	9,01	2,89	9,40	2,94	9,59	2,96	10,18	3,00	10,56	3,09
	35,0	8,39	2,95	8,78	3,00	9,17	3,05	9,36	3,07	9,94	3,15	10,33	3,20
	40,0	8,00	3,14	8,39	3,19	8,78	3,24	8,97	3,27	9,55	3,34	9,94	3,39
	43,0	7,77	3,26	8,15	3,32	8,54	3,37	8,73	3,39	9,31	3,47	9,70	3,50
	46,0	7,50	2,93	7,84	2,93	8,18	2,93	8,34	2,93	8,83	2,93	9,14	2,93
2.0+2.5+2.5	22,0	7,49	1,83	7,79	1,87	8,10	1,90	8,25	1,92	8,71	1,97	9,02	2,00
	25,0	7,30	1,89	7,61	1,93	7,91	1,96	8,07	1,98	8,53	2,03	8,83	2,06
	32,0	6,87	2,05	7,18	2,09	7,48	2,13	7,64	2,14	8,09	2,19	8,40	2,22
	35,0	6,69	2,13	6,99	2,16	7,30	2,20	7,45	2,21	7,91	2,26	8,21	2,30
	40,0	6,38	2,26	6,68	2,29	6,99	2,33	7,14	2,34	7,60	2,39	7,90	2,43
	43,0	6,19	2,34	6,50	2,37	6,80	2,41	6,96	2,42	7,41	2,48	7,72	2,51
	46,0	6,01	2,43	6,31	2,46	6,62	2,49	6,77	2,51	7,23	2,56	7,53	2,60
2.0+2.5+3.5	22,0	8,10	2,07	8,46	2,12	8,81	2,16	8,98	2,18	9,51	2,25	9,86	2,29
	25,0	7,89	2,15	8,24	2,20	8,59	2,24	8,77	2,26	9,29	2,32	9,65	2,37
	32,0	7,40	2,35	7,75	2,40	8,10	2,44	8,27	2,46	8,80	2,52	9,15	2,57
	35,0	7,18	2,45	7,53	2,49	7,88	2,53	8,06	2,55	8,59	2,62	8,94	2,66
	40,0	6,83	2,61	7,18	2,65	7,53	2,70	7,71	2,72	8,23	2,78	8,58	2,82
	43,0	6,62	2,71	6,97	2,76	7,32	2,80	7,49	2,82	8,02	2,88	8,37	2,93
	46,0	6,40	2,82	6,75	2,86	7,11	2,91	7,27	2,91	7,76	2,91	8,08	2,91
2.0+2.5+4.2	22,0	8,47	2,20	8,83	2,25	9,18	2,29	9,35	2,31	9,88	2,38	10,23	2,42
	25,0	8,26	2,28	8,61	2,33	8,96	2,37	9,14	2,39	9,66	2,45	10,02	2,50
	32,0	7,77	2,48	8,12	2,53	8,47	2,57	8,64	2,59	9,17	2,65	9,52	2,70
	35,0	7,55	2,58	7,90	2,62	8,25	2,66	8,43	2,68	8,96	2,75	9,31	2,79
	40,0	7,20	2,74	7,55	2,78	7,90	2,83	8,08	2,85	8,60	2,91	8,95	2,95
	43,0	6,99	2,84	7,34	2,89	7,69	2,93	7,86	2,95	8,39	3,01	8,74	3,06
	46,0	6,77	2,95	7,12	2,99	7,48	3,04	7,64	3,04	8,13	3,04	8,45	3,04
2.0+2.5+5.0	22,0	8,84	2,39	9,23	2,44	9,61	2,49	9,81	2,51	10,39	2,59	10,77	2,64
	25,0	8,60	2,48	8,99	2,53	9,38	2,58	9,57	2,61	10,15	2,68	10,54	2,73
	32,0	8,06	2,72	8,44	2,77	8,83	2,82	9,02	2,84	9,61	2,88	9,99	2,97
	35,0	7,82	2,83	8,21	2,88	8,60	2,93	8,79	2,95	9,37	3,03	9,76	3,08
	40,0	7,43	3,02	7,82	3,07	8,21	3,12	8,40	3,15	8,98	3,22	9,37	3,27
	43,0	7,20	3,14	7,58	3,20	7,97	3,25	8,16	3,27	8,74	3,35	9,13	3,38
	46,0	6,93	2,81	7,27	2,81	7,61	2,81	7,77	2,81	8,26	2,81	8,57	2,81
2.0+2.5+6.0	22,0	9,22	2,37	9,61	2,42	9,99	2,47	10,19	2,49	10,77	2,57	11,15	2,62
	25,0	8,98	2,46	9,37	2,51	9,76	2,56	9,95	2,59	10,53	2,66	10,92	2,71
	32,0	8,44	2,70	8,82	2,75	9,21	2,80	9,40	2,82	9,99	2,86	10,37	2,95
	35,0	8,20	2,81	8,59	2,86	8,98	2,91	9,17	2,93	9,75	3,01	10,14	3,06
	40,0	7,81	3,00	8,20	3,05	8,59	3,10	8,78	3,13	9,36	3,20	9,75	3,25
	43,0	7,58	3,12	7,96	3,18	8,35	3,23	8,54	3,25	9,12	3,33	9,51	3,36
	46,0	7,31	2,79	7,65	2,79	7,99	2,79	8,15	2,79	8,64	2,79	8,95	2,79

Notas

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m
Diferencia de nivel: 0m
2. Las celdas en negrita indican las condiciones estándar.
3. Los valores anteriores corresponden a la conexión con los siguientes tipos de unidad interior:
Clase 2.0,2.5,3.5,4.2,5.0,6.0,7.1 kW
Serie FTXM-M de instalación mural
4. Los datos editables de este diagrama están disponibles en el sistema GDE.

①	②	Temperatura de aire interior [°C WB]											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.0+2.5+7.1	22,0	9,54	2,58	9,93	2,63	10,31	2,68	10,51	2,70	11,09	2,78	11,47	2,83
	25,0	9,30	2,67	9,69	2,72	10,08	2,77	10,27	2,80	10,85	2,87	11,24	2,92
	32,0	8,76	2,91	9,14	2,96	9,53	3,01	9,72	3,03	10,31	3,07	10,69	3,16
	35,0	8,52	3,02	8,91	3,07	9,30	3,12	9,49	3,14	10,07	3,22	10,46	3,27
	40,0	8,13	3,21	8,52	3,26	8,91	3,31	9,10	3,34	9,68	3,41	10,07	3,46
	43,0	7,90	3,33	8,28	3,39	8,67	3,44	8,86	3,46	9,44	3,54	9,83	3,57
	46,0	7,63	3,00	7,97	3,00	8,31	3,00	8,47	3,00	8,96	3,00	9,27	3,00
2.0+3.5+3.5	22,0	8,62	2,30	9,01	2,35	9,39	2,40	9,59	2,43	10,17	2,50	10,55	2,55
	25,0	8,38	2,39	8,77	2,44	9,16	2,49	9,35	2,52	9,93	2,60	10,32	2,65
	32,0	7,84	2,63	8,22	2,68	8,61	2,74	8,80	2,76	9,39	2,84	9,77	2,89
	35,0	7,60	2,74	7,99	2,80	8,38	2,85	8,57	2,87	9,15	2,95	9,54	3,00
	40,0	7,21	2,94	7,60	2,99	7,99	3,05	8,18	3,07	8,76	3,15	9,15	3,20
	43,0	6,98	3,07	7,36	3,12	7,75	3,17	7,94	3,20	8,52	3,25	8,89	3,25
	46,0	6,72	2,68	7,06	2,68	7,39	2,68	7,56	2,68	8,04	2,68	8,35	2,68
2.0+3.5+4.2	22,0	8,92	2,43	9,31	2,48	9,69	2,53	9,89	2,56	10,47	2,63	10,85	2,68
	25,0	8,68	2,52	9,07	2,57	9,46	2,62	9,65	2,65	10,23	2,73	10,62	2,78
	32,0	8,14	2,76	8,52	2,81	8,91	2,87	9,10	2,89	9,69	2,97	10,07	3,02
	35,0	7,90	2,87	8,29	2,93	8,68	2,98	8,87	3,00	9,45	3,08	9,84	3,13
	40,0	7,51	3,07	7,90	3,12	8,29	3,18	8,48	3,20	9,06	3,28	9,45	3,33
	43,0	7,28	3,20	7,66	3,25	8,05	3,30	8,24	3,33	8,82	3,38	9,19	3,38
	46,0	7,02	2,81	7,36	2,81	7,69	2,81	7,86	2,81	8,34	2,81	8,65	2,81
2.0+3.5+5.0	22,0	9,22	2,57	9,64	2,62	10,05	2,68	10,26	2,71	10,88	2,80	11,29	2,86
	25,0	8,97	2,67	9,39	2,73	9,80	2,79	10,01	2,82	10,63	2,90	11,04	2,96
	32,0	8,39	2,94	8,80	3,00	9,21	3,06	9,42	3,09	10,04	3,18	10,46	3,23
	35,0	8,13	3,07	8,55	3,13	8,96	3,18	9,17	3,21	9,79	3,30	10,21	3,36
	40,0	7,72	3,29	8,13	3,35	8,54	3,35	8,75	3,35	9,36	3,35	9,75	3,35
	43,0	7,46	3,20	7,88	3,20	8,29	3,20	8,50	3,20	9,10	3,20	9,47	3,20
	46,0	7,21	2,63	7,60	2,63	7,93	2,63	8,10	2,63	8,58	2,63	8,89	2,63
2.0+3.5+6.0	22,0	9,52	2,49	9,94	2,54	10,35	2,60	10,56	2,63	11,18	2,72	11,59	2,78
	25,0	9,27	2,59	9,69	2,65	10,10	2,71	10,31	2,74	10,93	2,82	11,34	2,88
	32,0	8,69	2,86	9,10	2,92	9,51	2,98	9,72	3,01	10,34	3,10	10,76	3,15
	35,0	8,43	2,99	8,85	3,05	9,26	3,10	9,47	3,13	10,09	3,22	10,51	3,28
	40,0	8,02	3,21	8,43	3,27	8,84	3,27	9,05	3,27	9,66	3,27	10,05	3,27
	43,0	7,76	3,12	8,18	3,12	8,59	3,12	8,80	3,12	9,40	3,12	9,77	3,12
	46,0	7,51	2,55	7,90	2,55	8,23	2,55	8,40	2,55	8,88	2,55	9,19	2,55
2.0+3.5+7.1	22,0	9,33	2,30	9,75	2,35	10,16	2,41	10,37	2,44	10,99	2,53	11,40	2,59
	25,0	9,08	2,40	9,50	2,46	9,91	2,52	10,12	2,55	10,74	2,63	11,15	2,69
	32,0	8,50	2,67	8,91	2,73	9,32	2,79	9,53	2,82	10,15	2,91	10,57	2,96
	35,0	8,24	2,80	8,66	2,86	9,07	2,91	9,28	2,94	9,90	3,03	10,32	3,09
	40,0	7,83	3,02	8,24	3,08	8,65	3,08	8,86	3,08	9,47	3,08	9,86	3,08
	43,0	7,57	2,93	7,99	2,93	8,40	2,93	8,61	2,93	9,21	2,93	9,58	2,93
	46,0	7,32	2,36	7,71	2,36	8,04	2,36	8,21	2,36	8,69	2,36	9,00	2,36