

4MXM80M

Refrigeración 50Hz 230V

①	②	Temperatura de aire interior [°C WB]											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.0+4.2+4.2	22,0	9,22	2,69	9,61	2,74	9,99	2,79	10,19	2,82	10,77	2,89	11,15	2,94
	25,0	8,98	2,78	9,37	2,83	9,76	2,88	9,95	2,91	10,53	2,99	10,92	3,04
	32,0	8,44	3,02	8,82	3,07	9,21	3,13	9,40	3,15	9,99	3,23	10,37	3,28
	35,0	8,20	3,13	8,59	3,19	8,98	3,24	9,17	3,26	9,75	3,34	10,14	3,39
	40,0	7,81	3,33	8,20	3,38	8,59	3,44	8,78	3,46	9,36	3,54	9,75	3,59
	43,0	7,58	3,46	7,96	3,51	8,35	3,56	8,54	3,59	9,12	3,64	9,49	3,64
	46,0	7,32	3,07	7,66	3,07	7,99	3,07	8,16	3,07	8,64	3,07	8,95	3,07
2.0+4.2+5.0	22,0	9,46	2,72	9,88	2,77	10,29	2,83	10,50	2,86	11,12	2,95	11,53	3,01
	25,0	9,21	2,82	9,63	2,88	10,04	2,94	10,25	2,97	10,87	3,05	11,28	3,11
	32,0	8,63	3,09	9,04	3,15	9,45	3,21	9,66	3,24	10,28	3,33	10,70	3,38
	35,0	8,37	3,22	8,79	3,28	9,20	3,33	9,41	3,36	10,03	3,45	10,45	3,51
	40,0	7,96	3,44	8,37	3,50	8,78	3,50	8,99	3,50	9,60	3,50	9,99	3,50
	43,0	7,70	3,35	8,12	3,35	8,53	3,35	8,74	3,35	9,34	3,35	9,71	3,35
	46,0	7,45	2,78	7,84	2,78	8,17	2,78	8,34	2,78	8,82	2,78	9,13	2,78
2.0+4.2+6.0	22,0	9,69	2,56	10,11	2,61	10,52	2,67	10,73	2,70	11,35	2,79	11,76	2,85
	25,0	9,44	2,66	9,86	2,72	10,27	2,78	10,48	2,81	11,10	2,89	11,51	2,95
	32,0	8,86	2,93	9,27	2,99	9,68	3,05	9,89	3,08	10,51	3,17	10,93	3,22
	35,0	8,60	3,06	9,02	3,12	9,43	3,17	9,64	3,20	10,26	3,29	10,68	3,35
	40,0	8,19	3,28	8,60	3,34	9,01	3,34	9,22	3,34	9,83	3,34	10,22	3,34
	43,0	7,93	3,19	8,35	3,19	8,76	3,19	8,97	3,19	9,57	3,19	9,94	3,19
	46,0	7,68	2,62	8,07	2,62	8,40	2,62	8,57	2,62	9,05	2,62	9,36	2,62
2.0+4.2+7.1	22,0	9,84	2,64	10,26	2,69	10,67	2,75	10,88	2,78	11,50	2,87	11,91	2,93
	25,0	9,59	2,74	10,01	2,80	10,42	2,86	10,63	2,89	11,25	2,97	11,66	3,03
	32,0	9,01	3,01	9,42	3,07	9,83	3,13	10,04	3,16	10,66	3,25	11,08	3,30
	35,0	8,75	3,14	9,17	3,20	9,58	3,25	9,79	3,28	10,41	3,37	10,83	3,43
	40,0	8,34	3,36	8,75	3,42	9,16	3,42	9,37	3,42	9,98	3,42	10,37	3,42
	43,0	8,08	3,27	8,50	3,27	8,91	3,27	9,12	3,27	9,72	3,27	10,09	3,27
	46,0	7,83	2,70	8,22	2,70	8,55	2,70	8,72	2,70	9,20	2,70	9,51	2,70
2.0+5.0+5.0	22,0	9,64	2,70	10,07	2,76	10,50	2,82	10,72	2,85	11,37	2,95	11,80	3,01
	25,0	9,37	2,82	9,81	2,88	10,24	2,94	10,45	2,97	11,10	3,06	11,54	3,12
	32,0	8,76	3,10	9,19	3,16	9,63	3,22	9,84	3,25	10,49	3,34	10,92	3,40
	35,0	8,50	3,23	8,93	3,29	9,33	3,35	9,58	3,38	10,23	3,48	10,66	3,54
	40,0	8,06	3,33	8,49	3,33	8,93	3,33	9,14	3,33	9,76	3,33	10,16	3,33
	43,0	7,80	3,18	8,23	3,18	8,66	3,18	8,88	3,18	9,51	3,18	9,89	3,18
	46,0	7,54	2,61	7,95	2,61	8,29	2,61	8,45	2,61	8,94	2,61	9,26	2,61
2.0+5.0+6.0	22,0	9,79	2,55	10,22	2,61	10,65	2,67	10,87	2,70	11,52	2,80	11,95	2,86
	25,0	9,52	2,67	9,96	2,73	10,39	2,79	10,60	2,82	11,25	2,91	11,69	2,97
	32,0	8,91	2,95	9,34	3,01	9,78	3,07	9,99	3,10	10,64	3,19	11,07	3,25
	35,0	8,65	3,08	9,08	3,14	9,48	3,20	9,73	3,23	10,38	3,33	10,81	3,39
	40,0	8,21	3,18	8,64	3,18	9,08	3,18	9,29	3,18	9,91	3,18	10,31	3,18
	43,0	7,95	3,03	8,38	3,03	8,81	3,03	9,03	3,03	9,66	3,03	10,04	3,03
	46,0	7,69	2,46	8,10	2,46	8,44	2,46	8,60	2,46	9,09	2,46	9,41	2,46

Notas

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m
Diferencia de nivel: 0m
2. Las celdas en negrita indican las condiciones estándar.
3. Los valores anteriores corresponden a la conexión con los siguientes tipos de unidad interior:
Clase 2.0,2.5,3.5,4.2,5.0,6.0,7.1 kW
Serie FTXM-M de instalación mural
4. Los datos editables de este diagrama están disponibles en el sistema GDE.

①	②	Temperatura de aire interior [°C WB]											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.0+5.0+7.1	22,0	9,85	2,55	10,28	2,61	10,71	2,67	10,93	2,70	11,58	2,80	12,01	2,86
	25,0	9,58	2,67	10,02	2,73	10,45	2,79	10,66	2,82	11,31	2,91	11,75	2,97
	32,0	8,97	2,95	9,40	3,01	9,84	3,07	10,05	3,10	10,70	3,19	11,13	3,25
	35,0	8,71	3,08	9,14	3,14	9,54	3,20	9,79	3,23	10,44	3,33	10,87	3,39
	40,0	8,27	3,18	8,70	3,18	9,14	3,18	9,35	3,18	9,97	3,18	10,37	3,18
	43,0	8,01	3,03	8,44	3,03	8,87	3,03	9,09	3,03	9,72	3,03	10,10	3,03
	46,0	7,75	2,46	8,16	2,46	8,50	2,46	8,66	2,46	9,15	2,46	9,47	2,46
2.0+6.0+6.0	22,0	9,85	2,32	10,28	2,38	10,71	2,44	10,93	2,47	11,58	2,57	12,01	2,63
	25,0	9,58	2,44	10,02	2,50	10,45	2,56	10,66	2,59	11,31	2,68	11,75	2,74
	32,0	8,97	2,72	9,40	2,78	9,84	2,84	10,05	2,87	10,70	2,96	11,13	3,02
	35,0	8,71	2,85	9,14	2,91	9,54	2,97	9,79	3,00	10,44	3,10	10,87	3,16
	40,0	8,27	2,95	8,70	2,95	9,14	2,95	9,35	2,95	9,97	2,95	10,37	2,95
	43,0	8,01	2,80	8,44	2,80	8,87	2,80	9,09	2,80	9,72	2,80	10,10	2,80
	46,0	7,75	2,23	8,16	2,23	8,50	2,23	8,66	2,23	9,15	2,23	9,47	2,23
2.5+2.5+2.5	22,0	7,80	2,00	8,10	2,04	8,41	2,07	8,56	2,09	9,02	2,14	9,33	2,17
	25,0	7,61	2,06	7,92	2,10	8,22	2,13	8,38	2,15	8,84	2,20	9,14	2,23
	32,0	7,18	2,22	7,49	2,26	7,79	2,30	7,95	2,31	8,40	2,36	8,71	2,39
	35,0	7,00	2,30	7,30	2,33	7,61	2,37	7,76	2,38	8,22	2,43	8,52	2,47
	40,0	6,69	2,43	6,99	2,46	7,30	2,50	7,45	2,51	7,91	2,56	8,21	2,60
	43,0	6,50	2,51	6,81	2,54	7,11	2,58	7,27	2,59	7,72	2,65	8,03	2,68
	46,0	6,32	2,60	6,62	2,63	6,93	2,66	7,08	2,68	7,54	2,73	7,84	2,77
2.5+2.5+3.5	22,0	8,36	2,26	8,72	2,31	9,07	2,35	9,24	2,37	9,77	2,44	10,12	2,48
	25,0	8,15	2,34	8,50	2,39	8,85	2,43	9,03	2,45	9,55	2,51	9,91	2,56
	32,0	7,66	2,54	8,01	2,59	8,36	2,63	8,53	2,65	9,06	2,71	9,41	2,76
	35,0	7,44	2,64	7,79	2,68	8,14	2,72	8,32	2,74	8,85	2,81	9,20	2,85
	40,0	7,09	2,80	7,44	2,84	7,79	2,89	7,97	2,91	8,49	2,97	8,84	3,01
	43,0	6,88	2,90	7,23	2,95	7,58	2,99	7,75	3,01	8,28	3,07	8,63	3,12
	46,0	6,66	3,01	7,01	3,05	7,37	3,10	7,53	3,10	8,02	3,10	8,34	3,10
2.5+2.5+4.2	22,0	8,70	2,45	9,06	2,50	9,41	2,54	9,58	2,56	10,11	2,63	10,46	2,67
	25,0	8,49	2,53	8,84	2,58	9,19	2,62	9,37	2,64	9,89	2,70	10,25	2,75
	32,0	8,00	2,73	8,35	2,78	8,70	2,82	8,87	2,84	9,40	2,90	9,75	2,95
	35,0	7,78	2,83	8,13	2,87	8,48	2,91	8,66	2,93	9,19	3,00	9,54	3,04
	40,0	7,43	2,99	7,78	3,03	8,13	3,08	8,31	3,10	8,83	3,16	9,18	3,20
	43,0	7,22	3,09	7,57	3,14	7,92	3,18	8,09	3,20	8,62	3,26	8,97	3,31
	46,0	7,00	3,20	7,35	3,24	7,71	3,29	7,87	3,29	8,36	3,29	8,68	3,29
2.5+2.5+5.0	22,0	9,05	2,52	9,44	2,57	9,82	2,62	10,02	2,64	10,60	2,72	10,98	2,77
	25,0	8,81	2,61	9,20	2,66	9,59	2,71	9,78	2,74	10,36	2,81	10,75	2,86
	32,0	8,27	2,85	8,65	2,90	9,04	2,95	9,23	2,97	9,82	3,01	10,20	3,10
	35,0	8,03	2,96	8,42	3,01	8,81	3,06	9,00	3,08	9,58	3,16	9,97	3,21
	40,0	7,64	3,15	8,03	3,20	8,42	3,25	8,61	3,28	9,19	3,35	9,58	3,40
	43,0	7,41	3,27	7,79	3,33	8,18	3,38	8,37	3,40	8,95	3,48	9,34	3,51
	46,0	7,14	2,94	7,48	2,94	7,82	2,94	7,98	2,94	8,47	2,94	8,78	2,94