

4MXM80M

Refrigeración 50Hz 230V

①	②	Temperatura de aire interior [°C WB]											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.5+2.5+6.0	22,0	9,38	2,51	9,77	2,56	10,15	2,61	10,35	2,63	10,93	2,71	11,31	2,76
	25,0	9,14	2,60	9,53	2,65	9,92	2,70	10,11	2,73	10,69	2,80	11,08	2,85
	32,0	8,60	2,84	8,98	2,89	9,37	2,94	9,56	2,96	10,15	3,00	10,53	3,09
	35,0	8,36	2,95	8,75	3,00	9,14	3,05	9,33	3,07	9,91	3,15	10,30	3,20
	40,0	7,97	3,14	8,36	3,19	8,75	3,24	8,94	3,27	9,52	3,34	9,91	3,39
	43,0	7,74	3,26	8,12	3,32	8,51	3,37	8,70	3,39	9,28	3,47	9,67	3,50
	46,0	7,47	2,93	7,81	2,93	8,15	2,93	8,31	2,93	8,80	2,93	9,11	2,93
2.5+2.5+7.1	22,0	9,65	2,65	10,04	2,70	10,42	2,75	10,62	2,77	11,20	2,85	11,58	2,90
	25,0	9,41	2,74	9,80	2,79	10,19	2,84	10,38	2,87	10,96	2,94	11,35	2,99
	32,0	8,87	2,98	9,25	3,03	9,64	3,08	9,83	3,10	10,42	3,14	10,80	3,23
	35,0	8,63	3,09	9,02	3,14	9,41	3,19	9,60	3,21	10,18	3,29	10,57	3,34
	40,0	8,24	3,28	8,63	3,33	9,02	3,38	9,21	3,41	9,79	3,48	10,18	3,53
	43,0	8,01	3,40	8,39	3,46	8,78	3,51	8,97	3,53	9,55	3,61	9,94	3,64
	46,0	7,74	3,07	8,08	3,07	8,42	3,07	8,58	3,07	9,07	3,07	9,38	3,07
2.5+3.5+3.5	22,0	8,56	2,11	8,95	2,16	9,33	2,21	9,53	2,24	10,11	2,31	10,49	2,36
	25,0	8,32	2,20	8,71	2,25	9,10	2,30	9,29	2,33	9,87	2,41	10,26	2,46
	32,0	7,78	2,44	8,16	2,49	8,55	2,55	8,74	2,57	9,33	2,65	9,71	2,70
	35,0	7,54	2,55	7,93	2,61	8,32	2,66	8,51	2,68	9,09	2,76	9,48	2,81
	40,0	7,15	2,75	7,54	2,80	7,93	2,86	8,12	2,88	8,70	2,96	9,09	3,01
	43,0	6,92	2,88	7,30	2,93	7,69	2,98	7,88	3,01	8,46	3,06	8,83	3,06
	46,0	6,66	2,49	7,00	2,49	7,33	2,49	7,50	2,49	7,98	2,49	8,29	2,49
2.5+3.5+4.2	22,0	9,12	2,49	9,51	2,54	9,89	2,59	10,09	2,62	10,67	2,69	11,05	2,74
	25,0	8,88	2,58	9,27	2,63	9,66	2,68	9,85	2,71	10,43	2,79	10,82	2,84
	32,0	8,34	2,82	8,72	2,87	9,11	2,93	9,30	2,95	9,89	3,03	10,27	3,08
	35,0	8,10	2,93	8,49	2,99	8,88	3,04	9,07	3,06	9,65	3,14	10,04	3,19
	40,0	7,71	3,13	8,10	3,18	8,49	3,24	8,68	3,26	9,26	3,34	9,65	3,39
	43,0	7,48	3,26	7,86	3,31	8,25	3,36	8,44	3,39	9,02	3,44	9,39	3,44
	46,0	7,22	2,87	7,56	2,87	7,89	2,87	8,06	2,87	8,54	2,87	8,85	2,87
2.5+3.5+5.0	22,0	9,38	2,64	9,80	2,69	10,21	2,75	10,42	2,78	11,04	2,87	11,45	2,93
	25,0	9,13	2,74	9,55	2,80	9,96	2,86	10,17	2,89	10,79	2,97	11,20	3,03
	32,0	8,55	3,01	8,96	3,07	9,37	3,13	9,58	3,16	10,20	3,25	10,62	3,30
	35,0	8,29	3,14	8,71	3,20	9,12	3,25	9,33	3,28	9,95	3,37	10,37	3,43
	40,0	7,88	3,36	8,29	3,42	8,70	3,42	8,91	3,42	9,52	3,42	9,91	3,42
	43,0	7,62	3,27	8,04	3,27	8,45	3,27	8,66	3,27	9,26	3,27	9,63	3,27
	46,0	7,37	2,70	7,76	2,70	8,09	2,70	8,26	2,70	8,74	2,70	9,05	2,70
2.5+3.5+6.0	22,0	9,63	2,56	10,05	2,61	10,46	2,67	10,67	2,70	11,29	2,79	11,70	2,85
	25,0	9,38	2,66	9,80	2,72	10,21	2,78	10,42	2,81	11,04	2,89	11,45	2,95
	32,0	8,80	2,93	9,21	2,99	9,62	3,05	9,83	3,08	10,45	3,17	10,87	3,22
	35,0	8,54	3,06	8,96	3,12	9,37	3,17	9,58	3,20	10,20	3,29	10,62	3,35
	40,0	8,13	3,28	8,54	3,34	8,95	3,34	9,16	3,34	9,77	3,34	10,16	3,34
	43,0	7,87	3,19	8,29	3,19	8,70	3,19	8,91	3,19	9,51	3,19	9,88	3,19
	46,0	7,62	2,62	8,01	2,62	8,34	2,62	8,51	2,62	8,99	2,62	9,30	2,62

Notas

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m
Diferencia de nivel: 0m
2. Las celdas en negrita indican las condiciones estándar.
3. Los valores anteriores corresponden a la conexión con los siguientes tipos de unidad interior:
Clase 2.5,3.5,4.2,5.0,6.0,7.1 kW
Serie FTXM-M de instalación mural
4. Los datos editables de este diagrama están disponibles en el sistema GDE.

①	②	Temperatura de aire interior [°C WB]											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.5+3.5+7.1	22,0	9,33	2,30	9,75	2,35	10,16	2,41	10,37	2,44	10,99	2,53	11,40	2,59
	25,0	9,08	2,40	9,50	2,46	9,91	2,52	10,12	2,55	10,74	2,63	11,15	2,69
	32,0	8,50	2,67	8,91	2,73	9,32	2,79	9,53	2,82	10,15	2,91	10,57	2,96
	35,0	8,24	2,80	8,66	2,86	9,07	2,91	9,28	2,94	9,90	3,03	10,32	3,09
	40,0	7,83	3,02	8,24	3,08	8,65	3,08	8,86	3,08	9,47	3,08	9,86	3,08
	43,0	7,57	2,93	7,99	2,93	8,40	2,93	8,61	2,93	9,21	2,93	9,58	2,93
	46,0	7,32	2,36	7,71	2,36	8,04	2,36	8,21	2,36	8,69	2,36	9,00	2,36
2.5+4.2+4.2	22,0	9,25	2,70	9,64	2,75	10,02	2,80	10,22	2,83	10,80	2,90	11,18	2,95
	25,0	9,01	2,79	9,40	2,84	9,79	2,89	9,98	2,92	10,56	3,00	10,95	3,05
	32,0	8,47	3,03	8,85	3,08	9,24	3,14	9,43	3,16	10,02	3,24	10,40	3,29
	35,0	8,23	3,14	8,62	3,20	9,01	3,25	9,20	3,27	9,78	3,35	10,17	3,40
	40,0	7,84	3,34	8,23	3,39	8,62	3,45	8,81	3,47	9,39	3,55	9,78	3,60
	43,0	7,61	3,47	7,99	3,52	8,38	3,57	8,57	3,60	9,15	3,65	9,52	3,65
	46,0	7,35	3,08	7,69	3,08	8,02	3,08	8,19	3,08	8,67	3,08	8,98	3,08
2.5+4.2+5.0	22,0	9,59	2,79	10,01	2,84	10,42	2,90	10,63	2,93	11,25	3,02	11,66	3,08
	25,0	9,34	2,89	9,76	2,95	10,17	3,01	10,38	3,04	11,00	3,12	11,41	3,18
	32,0	8,76	3,16	9,17	3,22	9,58	3,28	9,79	3,31	10,41	3,40	10,83	3,45
	35,0	8,50	3,29	8,92	3,35	9,33	3,40	9,54	3,43	10,16	3,52	10,58	3,58
	40,0	8,09	3,51	8,50	3,57	8,91	3,57	9,12	3,57	9,73	3,57	10,12	3,57
	43,0	7,83	3,42	8,25	3,42	8,66	3,42	8,87	3,42	9,47	3,42	9,84	3,42
	46,0	7,58	2,85	7,97	2,85	8,30	2,85	8,47	2,85	8,95	2,85	9,26	2,85
2.5+4.2+6.0	22,0	9,77	2,64	10,19	2,69	10,60	2,75	10,81	2,78	11,43	2,87	11,84	2,93
	25,0	9,52	2,74	9,94	2,80	10,35	2,86	10,56	2,89	11,18	2,97	11,59	3,03
	32,0	8,94	3,01	9,35	3,07	9,76	3,13	9,97	3,16	10,59	3,25	11,01	3,30
	35,0	8,68	3,14	9,10	3,20	9,51	3,25	9,72	3,28	10,34	3,37	10,76	3,43
	40,0	8,27	3,36	8,68	3,42	9,09	3,42	9,30	3,42	9,91	3,42	10,30	3,42
	43,0	8,01	3,27	8,43	3,27	8,84	3,27	9,05	3,27	9,65	3,27	10,02	3,27
	46,0	7,76	2,70	8,15	2,70	8,48	2,70	8,65	2,70	9,13	2,70	9,44	2,70
2.5+4.2+7.1	22,0	9,87	2,72	10,29	2,77	10,70	2,83	10,91	2,86	11,53	2,95	11,94	3,01
	25,0	9,62	2,82	10,04	2,88	10,45	2,94	10,66	2,97	11,28	3,05	11,69	3,11
	32,0	9,04	3,09	9,45	3,15	9,86	3,21	10,07	3,24	10,69	3,33	11,11	3,38
	35,0	8,78	3,22	9,20	3,28	9,61	3,33	9,82	3,36	10,44	3,45	10,86	3,51
	40,0	8,37	3,44	8,78	3,50	9,19	3,50	9,40	3,50	10,01	3,50	10,40	3,50
	43,0	8,11	3,35	8,53	3,35	8,94	3,35	9,15	3,35	9,75	3,35	10,12	3,35
	46,0	7,86	2,78	8,25	2,78	8,58	2,78	8,75	2,78	9,23	2,78	9,54	2,78
2.5+5.0+5.0	22,0	9,72	2,77	10,15	2,83	10,58	2,89	10,80	2,92	11,45	3,02	11,88	3,08
	25,0	9,45	2,89	9,89	2,95	10,32	3,01	10,53	3,04	11,18	3,13	11,62	3,19
	32,0	8,84	3,17	9,27	3,23	9,71	3,29	9,92	3,32	10,57	3,41	11,00	3,47
	35,0	8,58	3,30	9,01	3,36	9,41	3,42	9,66	3,45	10,31	3,55	10,74	3,61
	40,0	8,14	3,40	8,57	3,40	9,01	3,40	9,22	3,40	9,84	3,40	10,24	3,40
	43,0	7,88	3,25	8,31	3,25	8,74	3,25	8,96	3,25	9,59	3,25	9,97	3,25
	46,0	7,62	2,68	8,03	2,68	8,37	2,68	8,53	2,68	9,02	2,68	9,34	2,68