

4MXM80M

Refrigeración 50Hz 230V

①	②	Temperatura de aire interior [°C WB]											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.0+2.0+2.0+5.0	22,0	9,38	2,36	9,81	2,41	10,23	2,46	10,44	2,49	11,07	2,57	11,49	2,62
	25,0	9,13	2,46	9,55	2,51	9,97	2,56	10,18	2,59	10,81	2,67	11,24	2,72
	32,0	8,53	2,71	8,95	2,76	9,37	2,81	9,59	2,84	10,22	2,92	10,64	2,97
	35,0	8,28	2,82	8,70	2,87	9,12	2,93	9,33	2,95	9,96	3,03	10,38	3,09
	40,0	7,85	3,02	8,27	3,08	8,69	3,13	8,90	3,16	9,54	3,24	9,96	3,29
	43,0	7,59	3,15	8,02	3,21	8,43	3,23	8,64	3,23	9,24	3,23	9,63	3,23
	46,0	7,25	2,66	7,61	2,66	7,96	2,66	8,13	2,66	8,63	2,66	8,96	2,66
2.0+2.0+2.0+6.0	22,0	9,63	2,27	10,06	2,32	10,48	2,37	10,69	2,40	11,32	2,48	11,74	2,53
	25,0	9,38	2,37	9,80	2,42	10,22	2,47	10,43	2,50	11,06	2,58	11,49	2,63
	32,0	8,78	2,62	9,20	2,67	9,62	2,72	9,84	2,75	10,47	2,83	10,89	2,88
	35,0	8,53	2,73	8,95	2,78	9,37	2,84	9,58	2,86	10,21	2,94	10,63	3,00
	40,0	8,10	2,93	8,52	2,99	8,94	3,04	9,15	3,07	9,79	3,15	10,21	3,20
	43,0	7,84	3,06	8,27	3,12	8,68	3,14	8,89	3,14	9,49	3,14	9,88	3,14
	46,0	7,50	2,57	7,86	2,57	8,21	2,57	8,38	2,57	8,88	2,57	9,21	2,57
2.0+2.0+2.0+7.1	22,0	9,79	2,34	10,22	2,39	10,64	2,44	10,85	2,47	11,48	2,55	11,90	2,60
	25,0	9,54	2,44	9,96	2,49	10,38	2,54	10,59	2,57	11,22	2,65	11,65	2,70
	32,0	8,94	2,69	9,36	2,74	9,78	2,79	10,00	2,82	10,63	2,90	11,05	2,95
	35,0	8,69	2,80	9,11	2,85	9,53	2,91	9,74	2,93	10,37	3,01	10,79	3,07
	40,0	8,26	3,00	8,68	3,06	9,10	3,11	9,31	3,14	9,95	3,22	10,37	3,27
	43,0	8,00	3,13	8,43	3,19	8,84	3,21	9,05	3,21	9,65	3,21	10,04	3,21
	46,0	7,66	2,64	8,02	2,64	8,37	2,64	8,54	2,64	9,04	2,64	9,37	2,64
2.0+2.0+2.5+2.5	22,0	8,62	2,00	8,98	2,03	9,34	2,07	9,53	2,09	10,07	2,15	10,44	2,19
	25,0	8,40	2,07	8,76	2,10	9,12	2,14	9,31	2,16	9,85	2,22	10,22	2,26
	32,0	7,88	2,24	8,24	2,28	8,61	2,32	8,79	2,34	9,34	2,40	9,70	2,44
	35,0	7,66	2,33	8,02	2,37	8,39	2,40	8,57	2,42	9,12	2,48	9,48	2,52
	40,0	7,29	2,47	7,66	2,51	8,02	2,55	8,20	2,57	8,75	2,63	9,11	2,66
	43,0	7,07	2,57	7,44	2,60	7,80	2,64	7,98	2,66	8,53	2,72	8,89	2,76
	46,0	6,85	2,66	7,21	2,70	7,58	2,74	7,76	2,76	8,31	2,81	8,67	2,85
2.0+2.0+2.5+3.5	22,0	9,05	2,28	9,45	2,33	9,85	2,37	10,04	2,39	10,64	2,46	11,04	2,51
	25,0	8,81	2,36	9,21	2,41	9,60	2,46	9,80	2,48	10,40	2,55	10,80	2,59
	32,0	8,25	2,58	8,65	2,63	9,04	2,67	9,24	2,69	9,84	2,76	10,23	2,81
	35,0	8,01	2,68	8,40	2,72	8,80	2,77	9,00	2,79	9,60	2,86	9,99	2,91
	40,0	7,61	2,85	8,00	2,90	8,40	2,95	8,60	2,97	9,19	3,04	9,59	3,08
	43,0	7,36	2,97	7,76	3,01	8,16	3,06	8,36	3,08	8,95	3,15	9,35	3,19
	46,0	7,09	2,96	7,45	2,96	7,81	2,96	7,99	2,96	8,51	2,96	8,84	2,96
2.0+2.0+2.5+4.2	22,0	9,29	2,43	9,69	2,48	10,09	2,52	10,28	2,54	10,88	2,61	11,28	2,66
	25,0	9,05	2,51	9,45	2,56	9,84	2,61	10,04	2,63	10,64	2,70	11,04	2,74
	32,0	8,49	2,73	8,89	2,78	9,28	2,82	9,48	2,84	10,08	2,91	10,47	2,96
	35,0	8,25	2,83	8,64	2,87	9,04	2,92	9,24	2,94	9,84	3,01	10,23	3,06
	40,0	7,85	3,00	8,24	3,05	8,64	3,10	8,84	3,12	9,43	3,19	9,83	3,23
	43,0	7,60	3,12	8,00	3,16	8,40	3,21	8,60	3,23	9,19	3,30	9,59	3,34
	46,0	7,33	3,11	7,69	3,11	8,05	3,11	8,23	3,11	8,75	3,11	9,08	3,11

Notas

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m
Diferencia de nivel: 0m
2. Las celdas en negrita indican las condiciones estándar.
3. Los valores anteriores corresponden a la conexión con los siguientes tipos de unidad interior:
Clase 2.0,2.5,3.5,4.2,5.0,6.0,7.1 kW
Serie FTXM-M de instalación mural
4. Los datos editables de este diagrama están disponibles en el sistema GDE.

①	②	Temperatura de aire interior [°C WB]											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.0+2.0+2.5+5.0	22,0	9,52	2,43	9,95	2,48	10,37	2,53	10,58	2,56	11,21	2,64	11,63	2,69
	25,0	9,27	2,53	9,69	2,58	10,11	2,63	10,32	2,66	10,95	2,74	11,38	2,79
	32,0	8,67	2,78	9,09	2,83	9,51	2,88	9,73	2,91	10,36	2,99	10,78	3,04
	35,0	8,42	2,89	8,84	2,94	9,26	3,00	9,47	3,02	10,10	3,10	10,52	3,16
	40,0	7,99	3,09	8,41	3,15	8,83	3,20	9,04	3,23	9,68	3,31	10,10	3,36
	43,0	7,73	3,22	8,16	3,28	8,57	3,30	8,78	3,30	9,38	3,30	9,77	3,30
	46,0	7,39	2,73	7,75	2,73	8,10	2,73	8,27	2,73	8,77	2,73	9,10	2,73
2.0+2.0+2.5+6.0	22,0	9,71	2,27	10,14	2,32	10,56	2,37	10,77	2,40	11,40	2,48	11,82	2,53
	25,0	9,46	2,37	9,88	2,42	10,30	2,47	10,51	2,50	11,14	2,58	11,57	2,63
	32,0	8,86	2,62	9,28	2,67	9,70	2,72	9,92	2,75	10,55	2,83	10,97	2,88
	35,0	8,61	2,73	9,03	2,78	9,45	2,84	9,66	2,86	10,29	2,94	10,71	3,00
	40,0	8,18	2,93	8,60	2,99	9,02	3,04	9,23	3,07	9,87	3,15	10,29	3,20
	43,0	7,92	3,06	8,35	3,12	8,76	3,14	8,97	3,14	9,57	3,14	9,96	3,14
	46,0	7,58	2,57	7,94	2,57	8,29	2,57	8,46	2,57	8,96	2,57	9,29	2,57
2.0+2.0+2.5+7.1	22,0	9,83	2,34	10,26	2,39	10,68	2,44	10,89	2,47	11,52	2,55	11,94	2,60
	25,0	9,58	2,44	10,00	2,49	10,42	2,54	10,63	2,57	11,26	2,65	11,69	2,70
	32,0	8,98	2,69	9,40	2,74	9,82	2,79	10,04	2,82	10,67	2,90	11,09	2,95
	35,0	8,73	2,80	9,15	2,85	9,57	2,91	9,78	2,93	10,41	3,01	10,83	3,07
	40,0	8,30	3,00	8,72	3,06	9,14	3,11	9,35	3,14	9,99	3,22	10,41	3,27
	43,0	8,04	3,13	8,47	3,19	8,88	3,21	9,09	3,21	9,69	3,21	10,08	3,21
	46,0	7,70	2,64	8,06	2,64	8,41	2,64	8,58	2,64	9,08	2,64	9,41	2,64
2.0+2.0+3.5+3.5	22,0	9,19	2,30	9,61	2,35	10,02	2,40	10,22	2,43	10,84	2,50	11,26	2,55
	25,0	8,94	2,39	9,36	2,44	9,77	2,49	9,97	2,52	10,59	2,60	11,01	2,65
	32,0	8,36	2,63	8,77	2,68	9,18	2,74	9,39	2,76	10,01	2,84	10,42	2,89
	35,0	8,11	2,74	8,52	2,80	8,93	2,85	9,14	2,87	9,76	2,95	10,17	3,00
	40,0	7,69	2,94	8,10	2,99	8,52	3,05	8,72	3,07	9,34	3,15	9,75	3,20
	43,0	7,44	3,07	7,85	3,12	8,27	3,17	8,47	3,20	9,08	3,25	9,47	3,25
	46,0	7,11	2,68	7,46	2,68	7,81	2,68	7,98	2,68	8,49	2,68	8,81	2,68
2.0+2.0+3.5+4.2	22,0	9,56	2,57	9,98	2,62	10,39	2,67	10,59	2,70	11,21	2,77	11,63	2,82
	25,0	9,31	2,66	9,73	2,71	10,14	2,76	10,34	2,79	10,96	2,87	11,38	2,92
	32,0	8,73	2,90	9,14	2,95	9,55	3,01	9,76	3,03	10,38	3,11	10,79	3,16
	35,0	8,48	3,01	8,89	3,07	9,30	3,12	9,51	3,14	10,13	3,22	10,54	3,27
	40,0	8,06	3,21	8,47	3,26	8,89	3,32	9,09	3,34	9,71	3,42	10,12	3,47
	43,0	7,81	3,34	8,22	3,39	8,64	3,44	8,84	3,47	9,45	3,52	9,84	3,52
	46,0	7,48	2,95	7,83	2,95	8,18	2,95	8,35	2,95	8,86	2,95	9,18	2,95
2.0+2.0+3.5+5.0	22,0	9,72	2,53	10,15	2,58	10,59	2,64	10,81	2,67	11,46	2,75	11,90	2,81
	25,0	9,45	2,63	9,89	2,69	10,32	2,75	10,54	2,77	11,20	2,86	11,63	2,92
	32,0	8,83	2,90	9,27	2,96	9,71	3,01	9,92	3,04	10,58	3,13	11,02	3,18
	35,0	8,57	3,02	9,01	3,08	9,44	3,14	9,66	3,16	10,31	3,25	10,75	3,31
	40,0	8,13	3,24	8,56	3,30	9,00	3,35	9,22	3,36	9,85	3,37	10,26	3,39
	43,0	7,86	3,21	8,30	3,21	8,72	3,21	8,93	3,21	9,53	3,21	9,92	3,21
	46,0	7,53	2,64	7,89	2,64	8,23	2,64	8,40	2,64	8,91	2,64	9,23	2,64