

Refrigeración 50Hz 230V

①	②	Temperatura de aire interior [°C WB]											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.0+2.0+3.5+6.0	22,0	9,83	2,30	10,26	2,35	10,70	2,41	10,92	2,44	11,57	2,52	12,01	2,58
	25,0	9,56	2,40	10,00	2,46	10,43	2,52	10,65	2,54	11,31	2,63	11,74	2,69
	32,0	8,94	2,67	9,38	2,73	9,82	2,78	10,03	2,81	10,69	2,90	11,13	2,95
	35,0	8,68	2,79	9,12	2,85	9,55	2,91	9,77	2,93	10,42	3,02	10,86	3,08
	40,0	8,24	3,01	8,67	3,07	9,11	3,12	9,33	3,13	9,96	3,14	10,37	3,16
	43,0	7,97	2,98	8,41	2,98	8,83	2,98	9,04	2,98	9,64	2,98	10,03	2,98
	46,0	7,64	2,41	8,00	2,41	8,34	2,41	8,51	2,41	9,02	2,41	9,34	2,41
2.0+2.0+4.2+4.2	22,0	9,70	2,64	10,12	2,69	10,53	2,74	10,73	2,77	11,35	2,84	11,77	2,89
	25,0	9,45	2,73	9,87	2,78	10,28	2,83	10,48	2,86	11,10	2,94	11,52	2,99
	32,0	8,87	2,97	9,28	3,02	9,69	3,08	9,90	3,10	10,52	3,18	10,93	3,23
	35,0	8,62	3,08	9,03	3,14	9,44	3,19	9,65	3,21	10,27	3,29	10,68	3,34
	40,0	8,20	3,28	8,61	3,33	9,03	3,39	9,23	3,41	9,85	3,49	10,26	3,54
	43,0	7,95	3,41	8,36	3,46	8,78	3,51	8,98	3,54	9,59	3,59	9,98	3,59
	46,0	7,62	3,02	7,97	3,02	8,32	3,02	8,49	3,02	9,00	3,02	9,32	3,02
2.0+2.0+4.2+5.0	22,0	9,81	2,53	10,24	2,58	10,68	2,64	10,90	2,67	11,55	2,75	11,99	2,81
	25,0	9,54	2,63	9,98	2,69	10,41	2,75	10,63	2,77	11,29	2,86	11,72	2,92
	32,0	8,92	2,90	9,36	2,96	9,80	3,01	10,01	3,04	10,67	3,13	11,11	3,18
	35,0	8,66	3,02	9,10	3,08	9,53	3,14	9,75	3,16	10,40	3,25	10,84	3,31
	40,0	8,22	3,24	8,65	3,30	9,09	3,35	9,31	3,36	9,94	3,37	10,35	3,39
	43,0	7,95	3,21	8,39	3,21	8,81	3,21	9,02	3,21	9,62	3,21	10,01	3,21
	46,0	7,62	2,64	7,98	2,64	8,32	2,64	8,49	2,64	9,00	2,64	9,32	2,64
2.0+2.0+4.2+6.0	22,0	9,85	2,30	10,28	2,35	10,72	2,41	10,94	2,44	11,59	2,52	12,03	2,58
	25,0	9,58	2,40	10,02	2,46	10,45	2,52	10,67	2,54	11,33	2,63	11,76	2,69
	32,0	8,96	2,67	9,40	2,73	9,84	2,78	10,05	2,81	10,71	2,90	11,15	2,95
	35,0	8,70	2,79	9,14	2,85	9,57	2,91	9,79	2,93	10,44	3,02	10,88	3,08
	40,0	8,26	3,01	8,69	3,07	9,13	3,12	9,35	3,13	9,98	3,14	10,39	3,16
	43,0	7,99	2,98	8,43	2,98	8,85	2,98	9,06	2,98	9,66	2,98	10,05	2,98
	46,0	7,66	2,41	8,02	2,41	8,36	2,41	8,53	2,41	9,04	2,41	9,36	2,41
2.0+2.0+5.0+5.0	22,0	9,85	2,49	10,28	2,54	10,72	2,60	10,94	2,63	11,59	2,71	12,03	2,77
	25,0	9,58	2,59	10,02	2,65	10,45	2,71	10,67	2,73	11,33	2,82	11,76	2,88
	32,0	8,96	2,86	9,40	2,92	9,84	2,97	10,05	3,00	10,71	3,09	11,15	3,14
	35,0	8,70	2,98	9,14	3,04	9,57	3,10	9,79	3,12	10,44	3,21	10,88	3,27
	40,0	8,26	3,20	8,69	3,26	9,13	3,31	9,35	3,32	9,98	3,33	10,39	3,35
	43,0	7,99	3,17	8,43	3,17	8,85	3,17	9,06	3,17	9,66	3,17	10,05	3,17
	46,0	7,66	2,60	8,02	2,60	8,36	2,60	8,53	2,60	9,04	2,60	9,36	2,60
2.0+2.5+2.5+2.5	22,0	8,84	2,12	9,20	2,15	9,56	2,19	9,75	2,21	10,29	2,27	10,66	2,31
	25,0	8,62	2,19	8,98	2,22	9,34	2,26	9,53	2,28	10,07	2,34	10,44	2,38
	32,0	8,10	2,36	8,46	2,40	8,83	2,44	9,01	2,46	9,56	2,52	9,92	2,56
	35,0	7,88	2,45	8,24	2,49	8,61	2,52	8,79	2,54	9,34	2,60	9,70	2,64
	40,0	7,51	2,59	7,88	2,63	8,24	2,67	8,42	2,69	8,97	2,75	9,33	2,78
	43,0	7,29	2,69	7,66	2,72	8,02	2,76	8,20	2,78	8,75	2,84	9,11	2,88
	46,0	7,07	2,78	7,43	2,82	7,80	2,86	7,98	2,88	8,53	2,93	8,89	2,97

Notas

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m
Diferencia de nivel: 0m
2. Las celdas en negrita indican las condiciones estándar.
3. Los valores anteriores corresponden a la conexión con los siguientes tipos de unidad interior:
Clase 2.0,2.5,3.5,4.2,5.0,6.0,7.1 kW
Serie FTXM-M de instalación mural
4. Los datos editables de este diagrama están disponibles en el sistema GDE.

①	②	Temperatura de aire interior [°C WB]											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.0+2.5+2.5+3.5	22,0	9,22	2,42	9,62	2,47	10,02	2,51	10,21	2,53	10,81	2,60	11,21	2,65
	25,0	8,98	2,50	9,38	2,55	9,77	2,60	9,97	2,62	10,57	2,69	10,97	2,73
	32,0	8,42	2,72	8,82	2,77	9,21	2,81	9,41	2,83	10,01	2,90	10,40	2,95
	35,0	8,18	2,82	8,57	2,86	8,97	2,91	9,17	2,93	9,77	3,00	10,16	3,05
	40,0	7,78	2,99	8,17	3,04	8,57	3,09	8,77	3,11	9,36	3,18	9,76	3,22
	43,0	7,53	3,11	7,93	3,15	8,33	3,20	8,53	3,22	9,12	3,29	9,52	3,33
	46,0	7,26	3,10	7,62	3,10	7,98	3,10	8,16	3,10	8,68	3,10	9,01	3,10
2.0+2.5+2.5+4.2	22,0	9,43	2,56	9,83	2,61	10,23	2,65	10,42	2,67	11,02	2,74	11,42	2,79
	25,0	9,19	2,64	9,59	2,69	9,98	2,74	10,18	2,76	10,78	2,83	11,18	2,87
	32,0	8,63	2,86	9,03	2,91	9,42	2,95	9,62	2,97	10,22	3,04	10,61	3,09
	35,0	8,39	2,96	8,78	3,00	9,18	3,05	9,38	3,07	9,98	3,14	10,37	3,19
	40,0	7,99	3,13	8,38	3,18	8,78	3,23	8,98	3,25	9,57	3,32	9,97	3,36
	43,0	7,74	3,25	8,14	3,29	8,54	3,34	8,74	3,36	9,33	3,43	9,73	3,47
	46,0	7,47	3,24	7,83	3,24	8,19	3,24	8,37	3,24	8,89	3,24	9,22	3,24
2.0+2.5+2.5+5.0	22,0	9,63	2,50	10,06	2,55	10,48	2,60	10,69	2,63	11,32	2,71	11,74	2,76
	25,0	9,38	2,60	9,80	2,65	10,22	2,70	10,43	2,73	11,06	2,81	11,49	2,86
	32,0	8,78	2,85	9,20	2,90	9,62	2,95	9,84	2,98	10,47	3,06	10,89	3,11
	35,0	8,53	2,96	8,95	3,01	9,37	3,07	9,58	3,09	10,21	3,17	10,63	3,23
	40,0	8,10	3,16	8,52	3,22	8,94	3,27	9,15	3,30	9,79	3,38	10,21	3,43
	43,0	7,84	3,29	8,27	3,35	8,68	3,37	8,89	3,37	9,49	3,37	9,88	3,37
	46,0	7,50	2,80	7,86	2,80	8,21	2,80	8,38	2,80	8,88	2,80	9,21	2,80
2.0+2.5+2.5+6.0	22,0	9,78	2,34	10,21	2,39	10,63	2,44	10,84	2,47	11,47	2,55	11,89	2,60
	25,0	9,53	2,44	9,95	2,49	10,37	2,54	10,58	2,57	11,21	2,65	11,64	2,70
	32,0	8,93	2,69	9,35	2,74	9,77	2,79	9,99	2,82	10,62	2,90	11,04	2,95
	35,0	8,68	2,80	9,10	2,85	9,52	2,91	9,73	2,93	10,36	3,01	10,78	3,07
	40,0	8,25	3,00	8,67	3,06	9,09	3,11	9,30	3,14	9,94	3,22	10,36	3,27
	43,0	7,99	3,13	8,42	3,19	8,83	3,21	9,04	3,21	9,64	3,21	10,03	3,21
	46,0	7,65	2,64	8,01	2,64	8,36	2,64	8,53	2,64	9,03	2,64	9,36	2,64
2.0+2.5+2.5+7.1	22,0	9,84	2,34	10,27	2,39	10,69	2,44	10,90	2,47	11,53	2,55	11,95	2,60
	25,0	9,59	2,44	10,01	2,49	10,43	2,54	10,64	2,57	11,27	2,65	11,70	2,70
	32,0	8,99	2,69	9,41	2,74	9,83	2,79	10,05	2,82	10,68	2,90	11,10	2,95
	35,0	8,74	2,80	9,16	2,85	9,58	2,91	9,79	2,93	10,42	3,01	10,84	3,07
	40,0	8,31	3,00	8,73	3,06	9,15	3,11	9,36	3,14	10,00	3,22	10,42	3,27
	43,0	8,05	3,13	8,48	3,19	8,89	3,21	9,10	3,21	9,70	3,21	10,09	3,21
	46,0	7,71	2,64	8,07	2,64	8,42	2,64	8,59	2,64	9,09	2,64	9,42	2,64
2.0+2.5+3.5+3.5	22,0	9,37	2,43	9,79	2,48	10,20	2,53	10,40	2,56	11,02	2,63	11,44	2,68
	25,0	9,12	2,52	9,54	2,57	9,95	2,62	10,15	2,65	10,77	2,73	11,19	2,78
	32,0	8,54	2,76	8,95	2,81	9,36	2,87	9,57	2,89	10,19	2,97	10,60	3,02
	35,0	8,29	2,87	8,70	2,93	9,11	2,98	9,32	3,00	9,94	3,08	10,35	3,13
	40,0	7,87	3,07	8,28	3,12	8,70	3,18	8,90	3,20	9,52	3,28	9,93	3,33
	43,0	7,62	3,20	8,03	3,25	8,45	3,30	8,65	3,33	9,26	3,38	9,65	3,38
	46,0	7,29	2,81	7,64	2,81	7,99	2,81	8,16	2,81	8,67	2,81	8,99	2,81