

4MXM80M

Refrigeración 50Hz 230V

①	②	Temperatura de aire interior [°C WB]											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.5+3.5+4.2+4.2	22,0	9,84	2,77	10,27	2,82	10,69	2,88	10,91	2,90	11,55	2,98	11,97	3,04
	25,0	9,59	2,87	10,01	2,92	10,44	2,98	10,65	3,00	11,29	3,08	11,71	3,13
	32,0	8,98	3,12	9,41	3,17	9,84	3,22	10,05	3,25	10,69	3,33	11,11	3,38
	35,0	8,73	3,23	9,15	3,28	9,58	3,34	9,79	3,36	10,43	3,44	10,85	3,50
	40,0	8,30	3,43	8,72	3,49	9,15	3,54	9,36	3,57	10,00	3,65	10,42	3,70
	43,0	8,04	3,56	8,46	3,62	8,89	3,66	9,09	3,66	9,70	3,66	10,10	3,66
	46,0	7,68	3,09	8,04	3,09	8,39	3,09	8,56	3,09	9,07	3,09	9,40	3,09
3.5+3.5+3.5+3.5	22,0	9,85	2,65	10,29	2,71	10,73	2,77	10,95	2,80	11,62	2,89	12,06	2,95
	25,0	9,58	2,76	10,02	2,82	10,46	2,88	10,68	2,91	11,35	3,00	11,79	3,06
	32,0	8,95	3,04	9,39	3,10	9,84	3,16	10,06	3,19	11,72	3,28	11,16	3,34
	35,0	8,68	3,17	9,13	3,23	9,57	3,29	9,79	3,32	10,45	3,41	10,90	3,47
	40,0	8,24	3,30	8,68	3,30	9,12	3,30	9,33	3,30	9,96	3,30	10,36	3,30
	43,0	7,97	3,15	8,41	3,15	8,85	3,15	9,07	3,15	9,68	3,15	10,06	3,15
	46,0	7,70	2,58	8,06	2,58	8,40	2,58	8,57	2,58	9,07	2,58	9,39	2,58

Notas

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m
Diferencia de nivel: 0m
2. Las celdas en negrita indican las condiciones estándar.
3. Los valores anteriores corresponden a la conexión con los siguientes tipos de unidad interior:
Clase 2.5,3.5,4.2 kW
Serie FTXM-M de instalación mural
4. Los datos editables de este diagrama están disponibles en el sistema GDE.

Símbolos

- TC: Capacidad total [kW]
PI: Consumo [kW]
- ① Combinaciones de unidades interiores
- ② Temperatura de aire exterior
[°C DB]