

4MXM80M

50Hz 230V calefacción

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
1.5+4.2	-15,0	4,28	1,56	4,18	1,58	4,07	1,60	4,02	1,61	3,97	1,62	3,87	1,64
	-10,0	5,11	1,65	5,01	1,67	4,90	1,69	4,85	1,70	4,80	1,71	4,70	1,73
	-5,0	5,94	1,74	5,84	1,76	5,73	1,78	5,68	1,79	5,63	1,80	5,53	1,82
	0,0	6,77	1,83	6,67	1,85	6,56	1,86	6,51	1,87	6,46	1,88	6,36	1,90
	6,0	7,76	1,93	7,66	1,95	7,56	1,97	7,51	1,98	7,46	1,99	7,36	2,01
	10,0	8,43	2,00	8,33	2,02	8,22	2,04	8,17	2,05	8,12	2,06	8,02	2,08
	15,0	9,26	2,09	9,16	2,11	9,05	2,13	9,00	2,14	8,95	2,15	8,85	2,17
1.5+5.0	-15,0	4,44	1,88	4,31	1,90	4,19	1,92	4,13	1,93	4,07	1,94	3,95	1,97
	-10,0	5,42	1,98	5,30	2,00	5,18	2,02	5,12	2,03	5,06	2,04	4,94	2,06
	-5,0	6,40	2,08	6,28	2,10	6,16	2,12	6,10	2,13	6,04	2,14	5,92	2,16
	0,0	7,39	2,18	7,27	2,20	7,15	2,22	7,09	2,23	7,03	2,24	6,91	2,26
	6,0	8,57	2,30	8,45	2,32	8,33	2,34	8,27	2,35	8,21	2,36	8,09	2,38
	10,0	9,36	2,38	9,24	2,40	9,12	2,42	9,06	2,43	9,00	2,44	8,88	2,46
	15,0	10,34	2,48	10,12	2,50	10,10	2,52	10,04	2,53	9,98	2,54	9,35	2,55
1.5+6.0	-15,0	5,09	2,03	4,96	2,05	4,84	2,07	4,78	2,08	4,72	2,09	4,60	2,12
	-10,0	6,07	2,13	5,95	2,15	5,83	2,17	5,77	2,18	5,71	2,19	5,59	2,21
	-5,0	7,05	2,23	6,93	2,25	6,81	2,27	6,75	2,28	6,69	2,29	6,57	2,31
	0,0	8,04	2,33	7,92	2,35	7,80	2,37	7,74	2,38	7,68	2,39	7,56	2,41
	6,0	9,22	2,45	9,10	2,47	8,98	2,49	8,92	2,50	8,86	2,51	8,74	2,53
	10,0	10,01	2,53	9,89	2,55	9,77	2,57	9,71	2,58	9,65	2,59	9,53	2,61
	15,0	10,99	2,63	10,77	2,65	10,75	2,67	10,69	2,68	10,63	2,69	10,00	2,70
1.5+7.1	-15,0	5,70	2,39	5,57	2,41	5,45	2,43	5,39	2,44	5,33	2,45	5,21	2,48
	-10,0	6,68	2,49	6,56	2,51	6,44	2,53	6,38	2,54	6,32	2,55	6,20	2,57
	-5,0	7,66	2,59	7,54	2,61	7,42	2,63	7,36	2,64	7,30	2,65	7,18	2,67
	0,0	8,65	2,69	8,53	2,71	8,41	2,73	8,35	2,74	8,29	2,75	8,17	2,77
	6,0	9,83	2,81	9,71	2,83	9,59	2,85	9,53	2,86	9,47	2,87	9,35	2,89
	10,0	10,62	2,89	10,50	2,91	10,38	2,93	10,32	2,94	10,26	2,95	10,14	2,97
	15,0	11,60	2,99	11,38	3,01	11,36	3,03	11,30	3,04	11,24	3,05	10,61	3,06
2.0+2.0	-15,0	3,41	1,24	3,32	1,25	3,23	1,27	3,19	1,28	3,14	1,28	3,05	1,30
	-10,0	4,15	1,31	4,06	1,33	3,97	1,34	3,93	1,35	3,88	1,36	3,79	1,37
	-5,0	4,89	1,38	4,80	1,40	4,71	1,41	4,67	1,42	4,62	1,43	4,53	1,44
	0,0	5,63	1,45	5,54	1,47	5,45	1,48	5,41	1,49	5,36	1,50	5,27	1,52
	6,0	6,52	1,54	6,43	1,55	6,34	1,57	6,29	1,58	6,25	1,59	6,16	1,60
	10,0	7,11	1,60	7,02	1,61	6,93	1,63	6,89	1,64	6,84	1,64	6,75	1,66
	15,0	7,85	1,67	7,76	1,68	7,67	1,70	7,63	1,71	7,58	1,71	7,49	1,73
2.0+2.5	-15,0	3,84	1,33	3,75	1,34	3,66	1,36	3,62	1,37	3,57	1,37	3,48	1,39
	-10,0	4,58	1,40	4,49	1,42	4,40	1,43	4,36	1,44	4,31	1,45	4,22	1,46
	-5,0	5,32	1,47	5,23	1,49	5,14	1,50	5,10	1,51	5,05	1,52	4,96	1,53
	0,0	6,06	1,54	5,97	1,56	5,88	1,57	5,84	1,58	5,79	1,59	5,70	1,61
	6,0	6,95	1,63	6,86	1,64	6,77	1,66	6,72	1,67	6,68	1,68	6,59	1,69
	10,0	7,54	1,69	7,45	1,70	7,36	1,72	7,32	1,73	7,27	1,73	7,18	1,75
	15,0	8,28	1,76	8,19	1,77	8,10	1,79	8,06	1,80	8,01	1,80	7,92	1,82

Notas

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m
Diferencia de nivel: 0m
2. Las celdas en negrita indican las condiciones estándar.
3. Los valores anteriores corresponden a la conexión con los siguientes tipos de unidad interior:
Clase 1.5,2.0,2.5,3.5,4.2,5.0,6.0,7.1 kW
Serie CTXM-M,FTXM-M de instalación mural

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.0+3.5	-15,0	4,21	1,86	4,11	1,88	4,00	1,90	3,95	1,91	3,90	1,92	3,80	1,94
	-10,0	5,04	1,95	4,94	1,97	4,83	1,99	4,78	2,00	4,73	2,01	4,63	2,03
	-5,0	5,87	2,04	5,77	2,06	5,66	2,08	5,61	2,09	5,56	2,10	5,46	2,12
	0,0	6,70	2,13	6,60	2,15	6,49	2,16	6,44	2,17	6,39	2,18	6,29	2,20
	6,0	7,69	2,23	7,59	2,25	7,49	2,27	7,44	2,28	7,39	2,29	7,29	2,31
	10,0	8,36	2,30	8,26	2,32	8,15	2,34	8,10	2,35	8,05	2,36	7,95	2,38
	15,0	9,19	2,39	9,09	2,41	8,98	2,43	8,93	2,44	8,88	2,45	8,78	2,47
2.0+4.2	-15,0	4,68	1,97	4,58	1,99	4,47	2,01	4,42	2,02	4,37	2,03	4,27	2,05
	-10,0	5,51	2,06	5,41	2,08	5,30	2,10	5,25	2,11	5,20	2,12	5,10	2,14
	-5,0	6,34	2,15	6,24	2,17	6,13	2,19	6,08	2,20	6,03	2,21	5,93	2,23
	0,0	7,17	2,24	7,07	2,26	6,96	2,27	6,91	2,28	6,86	2,29	6,76	2,31
	6,0	8,16	2,34	8,06	2,36	7,96	2,38	7,91	2,39	7,86	2,40	7,76	2,42
	10,0	8,83	2,41	8,73	2,43	8,62	2,45	8,57	2,46	8,52	2,47	8,42	2,49
	15,0	9,66	2,50	9,56	2,52	9,45	2,54	9,40	2,55	9,35	2,56	9,25	2,58
2.0+5.0	-15,0	4,80	2,11	4,67	2,13	4,55	2,15	4,49	2,16	4,43	2,17	4,31	2,20
	-10,0	5,78	2,21	5,66	2,23	5,54	2,25	5,48	2,26	5,42	2,27	5,30	2,29
	-5,0	6,76	2,31	6,64	2,33	6,52	2,35	6,46	2,36	6,40	2,37	6,28	2,39
	0,0	7,75	2,41	7,63	2,43	7,51	2,45	7,45	2,46	7,39	2,47	7,27	2,49
	6,0	8,93	2,53	8,81	2,55	8,69	2,57	8,63	2,58	8,57	2,59	8,45	2,61
	10,0	9,72	2,61	9,60	2,63	9,48	2,65	9,42	2,66	9,36	2,67	9,24	2,69
	15,0	10,70	2,71	10,48	2,73	10,46	2,75	10,40	2,76	10,34	2,77	9,71	2,78
2.0+6.0	-15,0	5,41	2,20	5,28	2,22	5,16	2,24	5,10	2,25	5,04	2,26	4,92	2,29
	-10,0	6,39	2,30	6,27	2,32	6,15	2,34	6,09	2,35	6,03	2,36	5,91	2,38
	-5,0	7,37	2,40	7,25	2,42	7,13	2,44	7,07	2,45	7,01	2,46	6,89	2,48
	0,0	8,36	2,50	8,24	2,52	8,12	2,54	8,06	2,55	8,00	2,56	7,88	2,58
	6,0	9,54	2,62	9,42	2,64	9,30	2,66	9,24	2,67	9,18	2,68	9,06	2,70
	10,0	10,33	2,70	10,21	2,72	10,09	2,74	10,03	2,75	9,97	2,76	9,85	2,78
	15,0	11,31	2,80	11,09	2,82	11,07	2,84	11,01	2,85	10,95	2,86	10,32	2,87
2.0+7.1	-15,0	5,97	2,58	5,84	2,60	5,72	2,62	5,66	2,63	5,60	2,64	5,48	2,67
	-10,0	6,95	2,68	6,83	2,70	6,71	2,72	6,65	2,73	6,59	2,74	6,47	2,76
	-5,0	7,93	2,78	7,81	2,80	7,69	2,82	7,63	2,83	7,57	2,84	7,45	2,86
	0,0	8,92	2,88	8,80	2,90	8,68	2,92	8,62	2,93	8,56	2,94	8,44	2,96
	6,0	10,10	3,00	9,98	3,02	9,86	3,04	9,80	3,05	9,74	3,06	9,62	3,08
	10,0	10,89	3,08	10,77	3,10	10,65	3,12	10,59	3,13	10,53	3,14	10,41	3,16
	15,0	11,87	3,18	11,65	3,20	11,63	3,22	11,57	3,23	11,51	3,24	10,88	3,25
2.5+2.5	-15,0	4,24	1,92	4,15	1,93	4,06	1,95	4,02	1,96	3,97	1,96	3,88	1,98
	-10,0	4,98	1,99	4,89	2,01	4,80	2,02	4,76	2,03	4,71	2,04	4,62	2,05
	-5,0	5,72	2,06	5,63	2,08	5,54	2,09	5,50	2,10	5,45	2,11	5,36	2,12
	0,0	6,46	2,13	6,37	2,15	6,28	2,16	6,24	2,17	6,19	2,18	6,10	2,20
	6,0	7,35	2,22	7,26	2,23	7,17	2,25	7,12	2,26	7,08	2,27	6,99	2,28
	10,0	7,94	2,28	7,85	2,29	7,76	2,31	7,72	2,32	7,67	2,32	7,58	2,34
	15,0	8,68	2,35	8,59	2,36	8,50	2,38	8,46	2,39	8,41	2,39	8,32	2,41