

4MXM80M

50Hz 230V calefacción

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
1.5+1.5+4.2	-15,0	4,62	1,88	4,48	1,90	4,35	1,93	4,28	1,94	4,22	1,95	4,08	1,97
	-10,0	5,71	1,99	5,58	2,01	5,44	2,03	5,38	2,05	5,31	2,06	5,17	2,08
	-5,0	6,80	2,09	6,67	2,12	6,54	2,14	6,47	2,15	6,40	2,17	6,27	2,19
	0,0	7,90	2,20	7,76	2,23	7,63	2,25	7,56	2,26	7,49	2,27	7,36	2,30
	6,0	9,21	2,33	9,07	2,36	8,94	2,38	8,87	2,39	8,81	2,40	8,67	2,43
	10,0	10,08	2,42	9,95	2,44	9,81	2,47	9,75	2,48	9,68	2,49	9,55	2,51
	15,0	11,17	2,53	11,04	2,55	10,88	2,57	10,84	2,59	10,77	2,60	10,64	2,62
1.5+1.5+5.0	-15,0	4,85	2,05	4,70	2,07	4,56	2,10	4,49	2,11	4,42	2,12	4,27	2,15
	-10,0	5,93	2,16	5,89	2,19	5,74	2,21	5,67	2,22	5,60	2,24	5,45	2,26
	-5,0	7,22	2,28	7,07	2,30	6,93	2,33	6,85	2,34	6,78	2,35	6,64	2,38
	0,0	8,40	2,39	8,25	2,42	8,11	2,44	8,04	2,45	7,97	2,47	7,82	2,49
	6,0	9,82	2,53	9,67	2,55	9,53	2,58	9,46	2,59	9,39	2,61	9,24	2,63
	10,0	10,77	2,62	10,62	2,65	10,48	2,67	10,40	2,68	10,33	2,70	10,19	2,72
	15,0	11,95	2,74	11,80	2,76	11,66	2,79	11,59	2,80	11,52	2,81	11,37	2,84
1.5+1.5+6.0	-15,0	5,36	2,14	5,21	2,16	5,07	2,19	5,00	2,20	4,93	2,21	4,78	2,24
	-10,0	6,44	2,25	6,40	2,28	6,25	2,30	6,18	2,31	6,11	2,33	5,96	2,35
	-5,0	7,73	2,37	7,58	2,39	7,44	2,42	7,36	2,43	7,29	2,44	7,15	2,47
	0,0	8,91	2,48	8,76	2,51	8,62	2,53	8,55	2,54	8,48	2,56	8,33	2,58
	6,0	10,33	2,62	10,18	2,64	10,04	2,67	9,97	2,68	9,90	2,70	9,75	2,72
	10,0	11,28	2,71	11,13	2,74	10,99	2,76	10,91	2,77	10,84	2,79	10,70	2,81
	15,0	12,46	2,83	12,31	2,85	12,17	2,88	12,10	2,89	12,03	2,90	11,88	2,93
1.5+1.5+7.1	-15,0	5,83	2,39	5,68	2,41	5,54	2,44	5,47	2,45	5,40	2,46	5,25	2,49
	-10,0	6,91	2,50	6,87	2,53	6,72	2,55	6,65	2,56	6,58	2,58	6,43	2,60
	-5,0	8,20	2,62	8,05	2,64	7,91	2,67	7,83	2,68	7,76	2,69	7,62	2,72
	0,0	9,38	2,73	9,23	2,76	9,09	2,78	9,02	2,79	8,95	2,81	8,80	2,83
	6,0	10,80	2,87	10,65	2,89	10,51	2,92	10,44	2,93	10,37	2,95	10,22	2,97
	10,0	11,75	2,96	11,60	2,99	11,46	3,01	11,38	3,02	11,31	3,04	11,17	3,06
	15,0	12,93	3,08	12,78	3,10	12,64	3,13	12,57	3,14	12,50	3,15	12,35	3,18
1.5+2.0+2.0	-15,0	3,82	1,37	3,70	1,39	3,59	1,41	3,53	1,42	3,47	1,43	3,36	1,45
	-10,0	4,76	1,46	4,65	1,48	4,53	1,50	4,47	1,51	4,42	1,52	4,30	1,54
	-5,0	5,70	1,55	5,59	1,57	5,47	1,59	5,41	1,60	5,36	1,61	5,24	1,62
	0,0	6,64	1,64	6,53	1,65	6,41	1,67	6,35	1,68	6,30	1,70	6,18	1,71
	6,0	7,77	1,74	7,66	1,76	7,54	1,78	7,48	1,79	7,42	1,80	7,31	1,82
	10,0	8,52	1,81	8,41	1,83	8,29	1,85	8,23	1,86	8,18	1,87	8,06	1,89
	15,0	9,46	1,90	9,35	1,92	9,23	1,94	9,18	1,95	9,12	1,96	9,00	1,98
1.5+2.0+2.5	-15,0	4,20	1,52	4,08	1,54	3,97	1,56	3,91	1,57	3,85	1,58	3,74	1,60
	-10,0	5,14	1,61	5,03	1,63	4,91	1,65	4,85	1,66	4,80	1,67	4,68	1,69
	-5,0	6,08	1,70	5,97	1,72	5,85	1,74	5,79	1,75	5,74	1,76	5,62	1,77
	0,0	7,02	1,79	6,91	1,80	6,79	1,82	6,73	1,83	6,68	1,85	6,56	1,86
	6,0	8,15	1,89	8,04	1,91	7,92	1,93	7,86	1,94	7,80	1,95	7,69	1,97
	10,0	8,90	1,96	8,79	1,98	8,67	2,00	8,61	2,01	8,56	2,02	8,44	2,04
	15,0	9,84	2,05	9,73	2,07	9,61	2,09	9,56	2,10	9,50	2,11	9,38	2,13

Notas

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m
Diferencia de nivel: 0m
2. Las celdas en **negrita** indican las condiciones estándar.
3. Los valores anteriores corresponden a la conexión con los siguientes tipos de unidad interior:
Clase 1.5,2.0,2.5,3.5,4.2,5.0,6.0,7.1 kW
Serie CTXM-M,FTXM-M de instalación mural

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
1.5+2.0+3.5	-15,0	4,49	1,83	4,35	1,85	4,22	1,88	4,15	1,89	4,09	1,90	3,95	1,92
	-10,0	5,58	1,94	5,45	1,96	5,31	1,98	5,25	2,00	5,18	2,01	5,04	2,03
	-5,0	6,67	2,04	6,54	2,07	6,41	2,09	6,34	2,10	6,27	2,12	6,14	2,14
	0,0	7,77	2,15	7,63	2,18	7,50	2,20	7,43	2,21	7,36	2,22	7,23	2,25
	6,0	9,08	2,28	8,94	2,31	8,81	2,33	8,74	2,34	8,68	2,35	8,54	2,38
	10,0	9,95	2,37	9,82	2,39	9,68	2,42	9,62	2,43	9,55	2,44	9,42	2,46
	15,0	11,04	2,48	10,91	2,50	10,75	2,52	10,71	2,54	10,64	2,55	10,51	2,57
1.5+2.0+4.2	-15,0	4,92	2,06	4,78	2,08	4,65	2,11	4,58	2,12	4,52	2,13	4,38	2,15
	-10,0	6,01	2,17	5,88	2,19	5,74	2,21	5,68	2,23	5,61	2,24	5,47	2,26
	-5,0	7,10	2,27	6,97	2,30	6,84	2,32	6,77	2,33	6,70	2,35	6,57	2,37
	0,0	8,20	2,38	8,06	2,41	7,93	2,43	7,86	2,44	7,79	2,45	7,66	2,48
	6,0	9,51	2,51	9,37	2,54	9,24	2,56	9,17	2,57	9,11	2,58	8,97	2,61
	10,0	10,38	2,60	10,25	2,62	10,11	2,65	10,05	2,66	9,98	2,67	9,85	2,69
	15,0	11,47	2,71	11,34	2,73	11,18	2,75	11,14	2,77	11,07	2,78	10,94	2,80
1.5+2.0+5.0	-15,0	5,11	2,23	4,96	2,25	4,82	2,28	4,75	2,29	4,68	2,30	4,53	2,33
	-10,0	6,19	2,34	6,15	2,37	6,00	2,39	5,93	2,40	5,86	2,42	5,71	2,44
	-5,0	7,48	2,46	7,33	2,48	7,19	2,51	7,11	2,52	7,04	2,53	6,90	2,56
	0,0	8,66	2,57	8,51	2,60	8,37	2,62	8,30	2,63	8,23	2,65	8,08	2,67
	6,0	10,08	2,71	9,93	2,73	9,79	2,76	9,72	2,77	9,65	2,79	9,50	2,81
	10,0	11,03	2,80	10,88	2,83	10,74	2,85	10,66	2,86	10,59	2,88	10,45	2,90
	15,0	12,21	2,92	12,06	2,94	11,92	2,97	11,85	2,98	11,78	2,99	11,63	3,02
1.5+2.0+6.0	-15,0	5,58	2,27	5,43	2,29	5,29	2,32	5,22	2,33	5,15	2,34	5,00	2,37
	-10,0	6,66	2,38	6,62	2,41	6,47	2,43	6,40	2,44	6,33	2,46	6,18	2,48
	-5,0	7,95	2,50	7,80	2,52	7,66	2,55	7,58	2,56	7,51	2,57	7,37	2,60
	0,0	9,13	2,61	8,98	2,64	8,84	2,66	8,77	2,67	8,70	2,69	8,55	2,71
	6,0	10,55	2,75	10,40	2,77	10,26	2,80	10,19	2,81	10,12	2,83	9,97	2,85
	10,0	11,50	2,84	11,35	2,87	11,21	2,89	11,13	2,90	11,06	2,92	10,92	2,94
	15,0	12,68	2,96	12,53	2,98	12,39	3,01	12,32	3,02	12,25	3,03	12,10	3,06
1.5+2.0+7.1	-15,0	6,00	2,53	5,85	2,55	5,71	2,58	5,64	2,59	5,57	2,60	5,42	2,63
	-10,0	7,08	2,64	7,04	2,67	6,89	2,69	6,82	2,70	6,75	2,72	6,60	2,74
	-5,0	8,37	2,76	8,22	2,78	8,08	2,81	8,00	2,82	7,93	2,83	7,79	2,86
	0,0	9,55	2,87	9,40	2,90	9,26	2,92	9,19	2,93	9,12	2,95	8,97	2,97
	6,0	10,97	3,01	10,82	3,03	10,68	3,06	10,61	3,07	10,54	3,09	10,39	3,11
	10,0	11,92	3,10	11,77	3,13	11,63	3,15	11,55	3,16	11,48	3,18	11,34	3,20
	15,0	13,10	3,22	12,95	3,24	12,81	3,27	12,74	3,28	12,67	3,29	12,52	3,32
1.5+2.5+2.5	-15,0	4,56	1,73	4,44	1,75	4,33	1,77	4,27	1,78	4,21	1,79	4,10	1,81
	-10,0	5,50	1,82	5,39	1,84	5,27	1,86	5,21	1,87	5,16	1,88	5,04	1,90
	-5,0	6,44	1,91	6,33	1,93	6,21	1,95	6,15	1,96	6,10	1,97	5,98	1,98
	0,0	7,38	2,00	7,27	2,01	7,15	2,03	7,09	2,04	7,04	2,06	6,92	2,07
	6,0	8,51	2,10	8,40	2,12	8,28	2,14	8,22	2,15	8,16	2,16	8,05	2,18
	10,0	9,26	2,17	9,15	2,19	9,03	2,21	8,97	2,22	8,92	2,23	8,80	2,25
	15,0	10,20	2,26	10,09	2,28	9,97	2,30	9,92	2,31	9,86	2,32	9,74	2,34